Especificaciones: SWITCH 8 PUERTOS

- **Estándares de red:**
  - IEEE 802.3
  - IEEE 802.3u
  - IEEE 802.3x
  - IEEE 802.3ab
  - IEEE 802.3az
- **Puertos:**
  8 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Luces LED:**
  Indicadores de enlace y actividad
- **Desempeño:**
  - Tasa de línea completa y tasa de reenvío de trama de 64B a:
  - 1,488 Mpps en el puerto 1000M
  - 0,1488 Mpps en el puerto 100M
  - 0,01488 Mpps en el puerto 10M
- **Tamaño de tabla de direcciones MAC:**
  4000 entradas
- **Ancho de banda:**
  16 Gbps (sin bloqueo)
- **Ventiladores:**
  Ninguno
- **Requisitos mínimos del sistema:**
  Los dispositivos conectados deben disponer de conectividad Ethernet y de cables Ethernet
- **Dimensiones (L x A x A):**
  168 × 90 × 26 mm
- **Peso:**
  0,358 kg
- **Potencia:**
  100-240 V CA, 50/60 Hz, 5 V CC

- **Consumo de energía:**
  0,997 W/3,355 W
- **Consumo de energía en espera/uso (100% del tráfico):**
  1,07 W/3,53 W
- **Entrada de energía:**
  12 V 0,5 A
- **Ahorro de energía:**
  Detección de cable conectado, detección de longitud de cable, modo de suspensión.

- **Fuente de alimentación:**
  Externa
- **Temperatura de funcionamiento:**
  0 ˚C a 50 ˚C
- **Temperatura de almacenamiento:**
  -40 ˚C a 70 ˚C
- **Humedad de funcionamiento:**
  10 a 90 % (sin condensación)
- **Humedad de almacenamiento:**
  10 a 90 % (sin condensación)
- **Montaje:**
  Pared
- **Cumplimiento de las normativas:**
  FCC clase B, CE
- **Garantía y soporte técnico:**
  Garantía limitada de por vida