TORNILLO ESPONJOSO 4.0



CARACTERÍSTICAS

Rosca completa desde el 30 hasta el 50. Aleación en Titanio.

INDICACIONES

Indicado en reparación de fracturas de pequeños fragmentos con placas de 3.5 mm en hueso cortical.

Indicado en reparación de fracturas en hueso esponjoso.

TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM RT
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 12MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 14MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 18MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 34MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 36MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 38MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 42MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 44MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 46MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 48MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RTOTAL
TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM RP
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RPARCIAL

TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 34MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 36MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 38MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 42MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 44MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 46MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 48MM RPARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RPARCIAL

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Los tornillos viene en presentación individual en caja metálica sellada. Su proceso de esterilización puede ser a baja temperatura a 52°C o en su defecto a temperaturas altas a vapor, 121°C. Se deben almacenar a T° ambiente (15 a 30°C). Humedad relativa.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Los tornillos son utilizados con instrumental correspondiente siempre acompañado de pieza de mano.