PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en Titanio
- Perfil de cuerpo de contacto limitado
- Agujeros combinados en el cuerpo y orificios para tornillos de bloqueo en la cabeza
- El grosor del cuerpo de 3.8 mm, tiene una forma cónica hasta 2.0 mm en la porción distal.
- Punta cónica para la introducción submuscular.
- Los tornillos de bloqueo distal proporcionan apoyo a la superficie articular.
- El giro de 60° del cuerpo este moldeado para la anatomía de la porción distal de la tibia: se requiere de menos moldeado de la placa.
- El orificio alargado del cuerpo favorece al posicionamiento inicial de la placa.

INDICACIONES

- Fracturas extrarticulares e intrarticulares simples de la porción distal de la tibia.
- Fracturas de la porción distal de la tibia que se extienden a la región de la diáfisis.
- Fracturas de la tibia distal percutáneas.

REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X5H IZQ	Q122235105	80 mm	3.8 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X7H IZQ	Q122235107	106 mm	3.8 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X9H IZQ	Q122235109	132 mm	3.8 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X11 IZQ	Q122235111	158 mm	3.8 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X5H DER	Q122235205	80 mm	3.8 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X7H DER	Q122235207	106 mm	3.8 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X9H DER	Q122235209	132 mm	3.8 mm	2.0 mm
PLACA BLOQ TIBIA DIST ANTEROL 3.5X11 DER	Q122235211	158 mm	3.8 mm	2.0 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

CONTRAINDICACIONES

- Pacientes que presenten infecciones, o algún tipo de rechazo del material.

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajante. De 12 mm a 50 mm de longitud.