TORNILLO CANULADO CON CABEZA 3.0-4.5-6.5



CARACTERÍSTICAS

- Rosca parcial
- Giro uniforme a través de la guía
- Excesiva compresión, anti fuerza de salida
- Cabeza hexagonal
- Canulados
- Guía de 1.1 mm – 1.5 mm

INDICACIONES

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos tu vocación más eficiente

- Elaborado en aleación de titanio. Son autotarrajantes, de cabeza hexagonal, de diferentes longitudes. Para su colocación se requiere de una guía e instrumental canulado.
- Indicado en fracturas específicas, dirigidos especialmente a la esponjosa de los huesos. Tales como artrodesis subtalar, fracturas del fémur proximal, fracturas de platillo tibial.
- Pacientes que presenten infecciones o algún tipo de rechazo al material. Pacientes con enfermedades óseas que no permitan una fijación adecuada del implante.

Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 10 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 11 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 12 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 13 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 14 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 15 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 16 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 17 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 18 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 19 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 20 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 21 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 22 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 23 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 24 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 25 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 26 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 27 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 28 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 29 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 30 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 32 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 34 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 36 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 38 mm
Tornillo Canulado de 3.0 mm Auto Tarrajante x 40 mm
Arandela 3.0 mm
Tornillos Canulados de 4.5 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 20 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 22 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 24 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 26 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 28 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 30 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 32 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 34 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 36 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 38 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 40 mm

Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 42 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 44 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 46 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 48 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 50 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 52 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 54 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 56 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 60 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 64 mm
Tornillo canulado de 4.5 mm Auto tarajante x 68 mm
Arandela de 10 mm
Tornillos Canulados de 6.5 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 40 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 45 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 50 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 55 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 60 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 65 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 70 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 75 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 80 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 85 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 90 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 95 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 100 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 105 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 110 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 115 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 120 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 125 mm
Tornillo Canulado de 6.5 mm rosca 32 mm x 130 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 40 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 45 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 50mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 55 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 60 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 65 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 70 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 75 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 80 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 85 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 90 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 95 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 100 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 105mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 110 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 115 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 120 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 125 mm
Tornillo Canulado de 6.5mm rosca 16 mm x 130 mm

Arandela de 13 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Los tornillos canulados viene en presentación individual en caja metálica sellada. Su proceso de esterilización puede ser a baja temperatura a 52°C o en su defecto a temperaturas altas a vapor, 121°C. Se deben almacenar a T° ambiente (15 a 30°C). Humedad relativa.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Los tornillos son utilizados con instrumental correspondiente siempre acompañado de pieza de mano.