PLACA BLOQUEADA FEMUR PROXIMAL



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- 3 orificios proximales. Angulación a 135 grados.
- La placa más larga tiene longitud 319 mm
- Agujeros para colocación de pin guía provisional, para facilidad de reducción ósea.
- Agujeros combinados para compresión y adaptación ósea.
- Excelente adaptación anatómica.
- Sus bordes cónicos y redondeados facilitan técnicas mínimamente invasivas.

INDICACIONES

- Fracturas de la región trocantérica, trocantérica simple, trocantérica diafisiaria, pertrocantérica multifragmentaria,

CONTRAINDICACIONES

- Sepsis
- Rechazo al material.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS PROXIMALES DE FÉMUR

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 4 IZQ	Q123228304	175 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 6 IZQ	Q123228306	211 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 8 IZQ	Q123228308	247 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X10 IZQ	Q123228310	283 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X12 IZQ	Q123228312	319 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 4 DER	Q123228404	175 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 6 DER	Q123228406	211 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X 8 DER	Q123228408	247 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X10 DER	Q123228410	283 mm	5.2 mm	3.0 mm
PLACA BLOQ FEMUR PROXIMAL 4.5 X12 DER	Q123228412	319 mm	5.2 mm	3.0 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Las placas bloqueadas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Las placas bloqueadas se envían con caja de instrumental, caja de implantes y motor quirúrgico. Se acompañan de tornillos bloqueados de 5.0 y corticales 4.5 mm de diámetro, desde 18 mm hasta 90 mm de longitud, así como tornillos esponjosos de 6.5 desde 50 mm hasta 100 mm de longitud.