Electrocardiógrafo

SE-1200 Express

Electrocardiógrafo de 12 canales.



Teclado Alfanumérico y operación a un toque.
Medición automática e interpretación de pruebas con base de datos CSE/AHA/MIT.
Forma de onda en tiempo real.
Tendencias gráficas de los últimos 120s de ECG.
Detección automática de Arritmias.
Almacenamiento de 300 ECGs en memoria interna.
Análisis de HRV.

8”
Pantalla táctil a color.

12
Derivadas.

Electrocardiógrafo

SE-1200 Express

Especificaciones Técnicas

Rango de voltaje en entrada:	<+5mVpp
Circuito de entrada:	Protección contra desfibrilación
Derivadas:	12 derivadas estándar
Resolución A/D:	24 bits
Constante de tiempo:	≥3.2s
Respuesta en frecuencia:	0.05Hz - 150Hz (-3dB)
Sensibilidad:	2.5,5,10,20,10/5, AGC (mm/mV)
Impedancia de entrada:	≥50M Ω (10Hz)
Corriente de circuito de entrada:	≤0.010uA
Voltaje de calibración:	1mV +2%
Voltaje DC Off˙set	±600mV
Nivel de ruido:	≤12.5uVp-p
Filtros	Filtro AC: Encendido/Apagado Filtro DFT: 0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.32Hz/0.5Hz/0.67Hz Filtro EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/Apagado Filtro Pasabajos: 75Hz/100Hz/150Hz
CMRR:	≥115dB
Modo de trabajo:	Auto/Manual/Ritmo/R-R/Apagado
Ritmo:	Un canal o tres canales seleccionables
Voltaje de alimentación:	AC (100-240V a 50/60Hz)
Bateria:	Batería recargable de litio 350 copias de ECG continuas
Impresora:	Impresora Térmica / Impresora Externa
Papel:	Rollo y Z
Ancho del papel:	216mm x 210mm
Velocidad de impresión:	5mm/s,6.5mm/s,10mm/s,12.5mm/s,25mm/s,50mm/s (+3%)
Dimensiones:	420mm x 330mm x 105mm (16.5” x 13” x 4.1”)
Peso:	6.5Kg
Pantalla:	Pantalla LCD 800 x 600 Multicolor
	Ethernet/RS232/USB





Smart ECG Viewer



Operación de un Toque

Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.