CONTEC®
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD

ECG CONTEC 600G



Eletrocardiógrafo Contec 600G de **12 derivaciones**, **3/6 canales de visualización** y **3/6 canales de impresión.**

- Touch screen 7" LCD TFT
- Visualización simultanea de las 12 derivaciones
- Tecnología de aislamiento digital y de elaboración de la señal, filtro digital
- Gestión Nombre del paciente, y la edad y la identificación.
- Detalle de informe de análisis.
- Opciones de múltiples idiomas: Alemania, Francia, Italia, Turquía, etc.
- Software PC: GB
- Manual: GB, IT, FR
- Construido en una batería de litio recargable, de ancho thermall sistema de impresión
- USB y conexión LAN.
- Memoria: incorporado en la memoria o de memoria mini SD tarjeta. Almacene más de 1000 piezas de archivo
- Auto-medición, de auto-análisis y auto-interpretación.

Dotación:

- Equipo ECG
- Set electrodos pinza
- Set electrodos precordiales
- Cable toma de tierra
- Cable alimentación
- Rollo papel registro
- Cable USB y Software ECG-SYNC

Características técnicas:

- Seguridad: Clase I ; Tipo CF con protección desfibrilación
- Derivaciones: 12 standard
- Entrada: circuito de entrada flotante y protección contra desfibrilación
- Corriente dispersión: <10uA
- Frecuencia muestreo: 1000Hz
- Conversión A/D: 12bit
- Frecuencia respuesta: 0.05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB)
- Constante tiempo: >3.2s • CMRR: >60dB, >100dB
- Tensión de polarización: ±500mV
- Sonoridad: <15uVp-p
- Filtro muscular: 5Hz/35Hz (-3dB)
- Filtro AC: 50Hz/60Hz (=20dB)
- Impresora termica 32 dots/mm
- Papel: Térmico de 110 mm × 20 mt
- Sensibilidad: 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV
- Velocidad de impresión: Automática 25mm/s y 50mm/s ; Ritmo: 25 mm/s y 50 mm/s ; Manual:5,6,25,10,12,5,25,50,100 mm/s
- Alimentación: AC 110-220V - 50/60 Hz ; DC Batería de litio 7,4V, 3700 mAh
- Dimensiones: 315 x 215 x 92 mm
- Peso: 1,70 kg

