CERTIFICACION RECIBIDO ELEMENTOS CONTRATO

LA SUSCRITA

HACE CONSTAR:

Que recibí a Satisfacción por parte de la empresa **CARMEN ELISA MALAVER TORRES** proveedor Contratista, los elementos y sistemas modulares del proceso de contratación CON26 – 020 DE 2022 relacionados a continuación, cumpliendo con los requerimientos de la ficha técnica solicitada:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE EMPAQUE	CANT
1	Silla tipo gerente tapizada en paño color negro sin brazos, espaldar en malla alto, marco en polipropileno, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D, mecanismo Sincro 5 bloqueos, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, perilla de tensión, cilindro neumático cromado para graduación de altura, asiento interno en madera tapizado en espuma de poliuretano de alta densidad mínimo de 40 kg/m3 forrado en paño, base de 70mm en aluminio polichado de cinco aspas anti vuelco con ruedas de 60mm para piso duro, cabecero graduable en altura y basculante 2D	UND	52
2	Suministro e instalación mesa de juntas, superficie de 2,90*1,05, bordes redondos, elaborada en madera industrial, enchapada en formica F8 con 30 mm de espesor, acabado superior enchapado en laminado de alta presión, cantos termo fundido resistente al impacto, balance en su parte inferior o backer para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA), estructura metálica en cold rolled calibre 20 CROMADA, con viga de estabilidad a la mesa, con niveladores al piso para graduacion de altura, incluye caja de conectividad y canaleta para cables, toma corriente, datos, usb, VGA	UND	1

3	Suministro e instalación mesa de juntas, superficie de 0,90*2,00, bordes redondos, elaborada en madera industrial, enchapada en formica F8 con 30 mm de espesor, acabado superior enchapado en laminado de alta presión, cantos termo fundido resistente al impacto, balance en su parte inferior o backer para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA), estructura metálica en cold rolled calibre 20 CROMADA, con viga de estabilidad a la mesa, con niveladores al piso para graduacion de altura, incluye caja de conectividad y canaleta para cables, toma corriente, datos, usb, VGA	UND	1
4	Suministro e instalación mesa de juntas, superficie de 1,00*4,50, bordes redondos, elaborada en madera industrial, enchapada en formica F8 con 30 mm de espesor, acabado superior enchapado en laminado de alta presión, cantos termo fundido resistente al impacto, balance en su parte inferior o backer para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA), estructura metálica en cold rolled calibre 20 CROMADA, con viga de estabilidad a la mesa, con niveladores al piso para graduacion de altura, incluye caja de conectividad y canaleta para cables, toma corriente, datos, usb, VGA	UND	1
5	Suministro e instalación mesa de juntas, superficie de 2,80*1,00, bordes redondos, elaborada en madera industrial, enchapada en formica F8 con 30 mm de espesor, acabado superior enchapado en laminado de alta presión, cantos termo fundido resistente al impacto, balance en su parte inferior o backer para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA), estructura metálica en cold rolled calibre 20 CROMADA, con viga de estabilidad a la mesa, con niveladores al piso para graduacion de altura, incluye caja de conectividad y canaleta para cables, toma corriente, datos, usb, VGA	UND	1
6	Suministro e instalación mesa de juntas, superficie de 2,00*1,00, elaborada en madera industrial, enchapada en formica F8 con 30 mm de espesor, acabado superior enchapado en laminado de alta presión, cantos termo fundido resistente al impacto, balance en su parte inferior o backer para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA), estructura metálica en cold rolled calibre 20 CROMADA, con viga de estabilidad a la mesa, con niveladores al piso para graduacion de altura, incluye caja de conectividad y canaleta para cables, toma corriente, datos, usb, VGA	UND	1
7	Puesto de trabajo en "L" de 1,50*1,50 elaborado en madera industrial RH, enchapado en formica de 30 mm de espesor, bordes y esquinas redondas, con faldero en pintura electrostática, estructura metálica con recubrimiento en pintura electrostática, incluye archivador 2*1 con sistema de trampa y correderas full extensión, niveladores antideslizantes. colores a definir	UND	25

8	Silla tipo ejecutiva con brazos tapizada en paño negro, espaldar intermedio tipo operativo, asiento interno en madera tapizado espuma de poliuretano flexible con una densidad mínima de 40kg/m3, cilindro neumatico, base en nylon de 5 aspas, rodachines en nylon, reforzada con fibra de vidrio para mayor resistencia y capacidad de carga	UND	65
9	Silla tipo gerente tapizada en paño color negro, espaldar en malla alto, marco en polipropileno, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D, mecanismo Sincro 5 bloqueos, brazo graduable en altura con cojín pp, ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, perilla de tensión, cilindro neumático cromado para graduación de altura, asiento interno en madera tapizado en espuma de poliuretano de alta densidad mínimo de 40 kg/m3 forrado en paño, base de 70mm en aluminio polichado de cinco aspas anti vuelco con ruedas de 60mm para piso duro, cabecero graduable en altura y basculante 2D	UND	11

Ibagué, 01 de julio de 2022

Carmen Elisa Malaver Torres
NIT 40.046.338

Marleny Santamaria Osorio
Asistente Administrativa Grado 05
Grupo de Almacén e Inventarios – Área Administrativa

REGISTRO FOTOGRAFICO







