medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAMILLA HIDRÁULICA TOP

Código **M-068**



- Fabricada en acero cold rolled calibre 18.
- Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- Tendido dividido en 4 secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia. Con sistema de accionamiento neumático para elevar cabecero y piecero y cuatro ejes anti choques en cada esquina que amortiguan y protegen la camilla.
- Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de pedales con sistema compacto hidráulico.
- 2 barandas plegables en aluminio.
- Base plástica en ABS con soporte para bala de oxígeno.
- 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.
- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.
- Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.75 m - Altura min. 0.50 m - máx. 0.75 m. TRL: 12°.
- 4 ruedas de con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.
- Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.