

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

ADENDA No. 1

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. FFDS-SASI-002-2022

OBJETO: ADQUIRIR ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA DESCONTAMINACIÓN MASIVA, LIMPIEZA HIGIÉNICA DE PERSONAS Y SU POSTERIOR AISLAMIENTO FRENTE A LOS INCIDENTES DE INDIVIDUOS QUE HAN ESTADO EN CONTACTO CON PRODUCTOS BIOLÓGICOS O QUÍMICOS PELIGROSOS.

El Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, en uso de sus facultades legales, en especial la establecida en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, expide la presente **ADENDA**, con fundamento en la solicitud del área técnica y teniendo en cuenta que se acogieron algunas observaciones formuladas al proceso en referencia, así:

1. Se modifica, parcialmente, el numeral 4.7.1. del Pliego de Condiciones "CUMPLIMIENTO DE ANEXO TECNICO", en concordancia con el Numeral 14 "CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS O ANEXO TÉCNICO" del documento de Estudios Previos, el cual quedará así:

"14. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS O ANEXO TECNICO

(...)

Las especificaciones y condiciones técnicas de los bienes, servicios (especificar cuál) a adquirir son las siguientes:

ITEM I. Tienda neumática (Carpa inflables) para descontaminar pacientes y a grupos de trabajo de emergencias.

Nombre del Producto	Tienda neumática (Carpa inflables) para descontaminar pacientes y a grupos de trabajo de emergencias
Cantidad	Una (1) tienda neumática de descontaminación
Calidad	Material resistente a combustión, fricción, impermeable, de fácil limpieza, resistente a corrosión, resistente a la intemperie por periodos de tiempo prolongados.
Requisitos Específicos	Tienda neumática de tres líneas, color Amarillo con logo institucional de la Secretaria Distrital de Salud y de Misión Médica, para descontaminar pacientes y a grupos de trabajo de emergencias fabricado en Material resistente a combustión, fricción, impermeable, de fácil limpieza, resistente a corrosión, resistente a la intemperie por periodos de tiempo prolongados. • Tamaño mínimo interior: 8 largo x 5.1 ancho x 2.9 alto mt. • Superficie útil mínimo de 40 m2 • Estructura neumática de columna(s) con cámara(s) de inflado, con cuerdas tensoras exteriores. La estructura debe ser en políester recubierto en CR, la estructura debe tener válvula de seguridad en caso de que se exceda la presión. • 2 toldos de entradas extraíble cada uno con 3 puertas.

- Cobertor o toldo desmontable
- Suelo de Tienda
- Piquetes a tierra
- Bolsa de Embalaje
- Material de reparación
- Áreas e iluminación natural sin contacto con el medio exterior (ventanas que permitan el paso de luz, pero que no permita el paso de elementos particulados grandes, mínimo seis (6) ventanas con red de malla y lamina adicional de protección contra viento).
- Con válvula de seguridad para evitar sobre presión en inflado de la tienda de aire
- Sistema de acople entre tiendas inflables: se requiere que la tienda de aire presente dos acoples uno en la entrada anterior y otra por parte posterior, estos acoples se realizaran por medio de velcro de mínimo 45 MM de ancho, la medida de los acoples se describe a continuación (las empresas posibles oferentes que requieran mayor claridad, se facilitara una visita técnica para apreciar la tienda de aire existente en la Secretaria Distrital de Salud con previa programación)
- Suelo de la tienda extraíble – libre de obstáculos.
- Debe ser resistente al desgarrar de los toldos de entrada según ISO 13634-1:2013
- Resistencia al fuego de los toldos de entrada según DIN 4102 B1
- **Iluminación artificial** – 4 lámparas de luz diurna 2 x 36 W mínimo con protección IP54 de 110 voltios a 120 voltios, debe incluir correas de sujeción y/o 4 lámparas de luz diurna de 2 x 36 W Led, mínimo con protección IP68, debe incluir correas de sujeción.
- **Accesorios:** martillo, clavijas y material de reparación en paquete práctico y portátil.
- Debe incluir regulador de presión 200/300 bar, cant 1
- **Botella de aire comprimido** mínimo 4500 psi / 60 minutos, 8 litros, con sistema de transferencia del aire a la estructura neumática de la tienda el cual debe tener un reductor de presión graduable-cant 3.
- Con dos **separadores longitudinales desmontables**, que permita dividir la carpa en tres líneas separadas de descontaminación, para duchas separadas para hombres, mujeres y pacientes. Las tres unidades de ducha también pueden dividirse en zona para desvestirse, ducharse y vestirse.
- **Tres unidades de duchas independientes**, con sus respectivas caperuzas y mangueras hechas en poliéster, recubiertas de PVC en los dos lados.
- **Tres duchas de mano de descontaminación y dos duchas de pulverización** de descontaminación con sus respectivas mangueras.
- **Tres unidades de cepillo de descontaminación** con sus respectivas mangueras.
- **Dispositivo de dosificación**, debe incluir la manguera de succión, -conexiones, rendimiento operativo 10 l / h, sobrepresión de funcionamiento 6 bar, Temperatura de funcionamiento máx. 40 ° C, Cantidad de dosis 0.05 - 152 l / h, Dosificación

- Dimensiones máximas (L x W x H) 40 x 60 x 70 cm. Peso máximo 9 kg.

DISTRIBUIDOR DE AGUA POTABLE Y AGUAS GRISES

El kit debe soportar máximo 8 salidas de Agua, con mangueras de agua fría, caliente y de aguas grises, el Kit debe incluir una vejiga de 500 gls de agua potable y una vejiga de 500gls de aguas grises, así como una bomba de distribución y una bomba de recolección de agua.

Componentes:

Agua Potable

- 1 bomba de distribución
- 1 PVC-36DMC 1" x 36"
- 1 PVC manga de succión doble 1" conexión macho
- 1 PVC-12MCMK 1" x 12" PVC manga de succión 1" macho x 1" niple macho
- 1 vejiga de agua potable de 500 galones
- 2 - 0.50 x 25 GHTH 25' manga de descarga agua caliente macho x hembra GHT- roja
- 2 -manga de descarga agua fría macho x hembra GHT- azul (0.50 x 25 GHTC 25')
- 2 -manga alto calibre de descarga agua caliente con 2 conexiones macho-salidas GHT para acomodar corriente continua a la tienda. (0.50 x 72-2W-HWDH 72")

Aguas Grises

- 1 - vejiga de agua gris 500 galones
- 1 - adaptador de vejiga de agua gris
- 2 - bomba de succión en caja, interruptor con indicador de luz, marca tiempo integrado para apagar bomba
- 2 - succionador hembra
- 2 -manga succión niple macho x hembra GHT- negra (0.50 x 20GHT 20")
- 2 -manga de succión niple macho x hembra GHT- negra (0.50 x 36GHT 36")
- 2 -manga descarga agua gris niple macho x hembra GHT- negra (0.50 x 25 GHTG 25')
- 2 -manga descarga agua grises macho x hembra GHT- negra (0.50 x 72 GHT 72")
- 2 -manga alto calibre de agua gris con un macho/ hembra GHT entrada y un ¾" macho/hembra GHT salida para acomodar descarga continua de agua a través de bomba de succión de ducha a vejiga de aguas grises. (0.50 x 84-2W-GWDH 84")
- **Las aberturas de la lona de la tienda con código de colores** para proporcionar una orientación práctica durante el uso (azul: agua, rojo: calefacción o electricidad, verde: aire comprimido).
- **Bandeja de goteo:** mínimo de 900 litros.
- **Calentador de agua** con inductor incorporado, chimenea y aditamentos.
- **Banda Transportadora de rodillos extensible cantidad 3**
- **Tabla spinboard, para transportar personas cantidad 1**

	• Piso Duro para tiendas neumáticas. Piso duro modular (50 x 50 x 5 cm) Con lona de embalaje para el fácil transporte, el piso en material de alta densidad de excelente resistencia térmica y química, muy buena resistencia al impacto, resistencia al desgaste y a la abrasión, resistencia a la tracción y al desgarre. Alta resistencia a grasas, aceites y ligero de material ignifugo, acoplamiento modular, material antiestático, anclaje de seguridad para uniones entre piso con capacidad de alta carga, modular que permita el acople para diferentes mts², antideslizantes. • Generador eléctrico de 2,5 KVA: Potencia mínima 2,5 KVA, motor a gasolina con un rango de 3420 - 4020 RPM, monofásico, 120 / 240 VAC, 12 VDC 60hz, regulador de voltaje AVR o condensador, autonomía 8 a 11 hrs, arranque manual o eléctrico, ruido 85 dB a 7 mts (max), tablero de distribución eléctrica con breakers y tomas de conexión. Kit de transporte (ruedas, y manijas o chasis tubular)
Empaque y rotulado	La estructura neumática de la tienda debe tener debidamente rotulado el requerimiento del aire en litros y los psi requeridos para inflar la estructura portante
Presentación	• Lona de Embalaje para fácil transporte • Tienda Neumática color Amarillo con los logos institucionales • Las carpas deberán estar identificadas con los siguientes Logos Institucionales • A continuación, se describe los logos que deben incluir las tiendas de aire (carpas inflables): Logo 1 Descripción: Alcaldía Mayor de Bogotá/ Secretaria Distrital de Salud según la imagen.  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Secretaría de Salud Cantidad: dos (2) Ubicación lateral a las puertas: uno (1) en la parte anterior externa y otro en la parte posterior externa de la tienda de aire Logo 2 Descripción: Emblema de Misión según la imagen.



Cantidad: uno (1)

Ubicación: parte externa del techo, hacia un costado

Un Emblema de Misión médica ubicado en el techo hacia un costado

Mayor información de los logotipos y colores requeridos para la secretaría distrital de la salud y logotipo de misión médica contenidos en la Resolución 4481 del 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social

- "Logo de la Secretaría Distrital de Salud: ver pág. 89 - 103 de manual de uso de marca Alcaldía de Bogotá que se encuentra en link https://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/30092020_MANUAL_DE_MARCA_ALCALDIA_2020.pdf".
- "logotipo de Misión Médica: ver pág. 23 del manual de Misión Médica del Ministerio de Salud y Protección Social que se encuentra en link http://www.saludcapital.gov.co/DCRUE/Documents/Manual_Mision_Medica.pdf".

Nota: Los logos descritos no deben afectar las características del material de las tiendas de aire, de acuerdo a su fabricación.

Las demás reglas del proceso no modificadas se mantienen vigentes.

Dado en Bogotá, D.C., el 15 de julio de 2022

ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
Secretario de Despacho SDS
Director Ejecutivo FFDS

Proyecto: Andrés Buitrago Romero / Gabriela Delgado Rosero – Profesional Subdirección de Contratación
Revisó: Ana María Margarita Arévalo Orozco - Profesional Subdirección de Contratación
Revisó: Luz Myriam Ciro – Subdirectora de Contratación
Vo bo: Luis Miguel Usuga Samudio – Subsecretario Corporativo
Revisó: Juan David Cárdenas Cabeza – Profesional Contratista Subsecretaría Corporativa

