VÁLVULAS

BENEFICIOS Y RECOMENDACIONES

VÁLVULAS DE BOLA METÁLICAS

- Abren y cierran rápidamente con tan solo 1/4 de giro de la palanca
- Pueden ser instaladas en cualquier posición
- Permiten distinguir a larga distancia si se encuentran en posición abierta o cerrada

VÁLVULAS DE BOLA PVC

- Diseñadas para soluciones de alta presión
- Manijas contramarcadas GRIVAL
- Empacadas en bolsa para facilitar la exhibición

TODAS LAS METÁLICAS

- No contamina el agua, 100% latón
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua
- Recubrimientos no tóxicos
- Respaldo marca GRIVAL

VÁLVULAS DE COMPUERTA

- Se recomienda en procesos de baja frecuencia de operación
- Para una óptima operación se recomienda abrir o cerrar totalmente la válvula

VÁLVULAS DE GAS

- Producto certificado por SGS
- Rosca de 7,5 hilos que garantiza un selle 100% hermético
- Abren y cierran rápidamente con tan solo 1/4 de giro de la manija

VÁLVULAS DE CHEQUE

- Permite el paso del fluido en un solo sentido y restringe el retroceso del mismo
- Su instalación siempre debe estar orientada según el sentido del flujo. Posee una marcación de dirección para asegurar su correcta instalación y óptimo funcionamiento.
- Facilita la operación de equipos de bombeo al mantener carga de fluido en un extremo de la línea

FILTRO

- Previene el paso de impurezas, protegiendo la vida útil de la grifería y calidad del agua

VÁLVULAS DE BOLA | VÁLVULAS DE COMPUERTA | VÁLVULA DE CHEQUE | FILTRO



VÁLVULAS DE BOLA METÁLICAS



VÁLVULA BOLA METÁLICA MANIJA PALANCA HEMBRA-HEMBRA

Referencia	CP	Descripción DN
797000001 797005551	22	½"
797010001 797015551	20	¾"
797020001 797025551	14	1"
797030001 797035551		1 ¼"
797040001 797045551		1 ½"
797050001 797055551		2"

PRESIÓN DE SERVICIO


- Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (435 psi)

TEMPERATURA DE USO RECOMENDADA:

- De 4°C a 66°C (40°F a 151°F).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- La vida útil de la unidad de cierre supera los 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 psi).






VÁLVULA BOLA METÁLICA MANIJA MARIPOSA MACHO-HEMBRA

Referencia	CP	Descripción DN
797070001 797075551	12	½"

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión de trabajo manométrica máxima del agua 2500 kPa (365 psi)






VÁLVULA BOLA METÁLICA MANIJA MARIPOSA HEMBRA-HEMBRA

Referencia	CP	Descripción DN
797060001 797065551	12	½"

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (435 psi)



VÁLVULA LLENADO TANQUE ABASTO

VÁLVULA DE LLENADO TANQUE ABASTO

Referencia	Descripción
806400001	Negro

Válvula de Llenado, Flotador.



PRESIÓN DE SERVICIO:


- Presión de trabajo manométrica máxima del gas 862 kPa (125 psi)

TEMPERATURA DE USO RECOMENDADA:

- De -10°C a 65°C (14°F a 149°F).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Capacidad de flujo o caudal, mínimo 1.7 m3/h (58 ft3/h)
- Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2-14 NPT"), máximo 25 N-m (18 Lb/pie)



VÁLVULAS DE BOLA PARA GAS

VÁLVULA BOLA METÁLICA PARA GAS MANIJA PALANCA

Referencia	Descripción DN
797640001	½"



VÁLVULA BOLA METÁLICA PARA GAS MANIJA MARIPOSA

Referencia	CP	Descripción DN
797080001 797085551	12	½"

