CLIENTE	**GOBERNACION DE BOYACA**
CONTACTO	**ALEXANDRE NUÑEZ**
	alexandernunezquintero@gmail.com
FECHA	**2/05/2022**
VIGENCIA	**75 dias**
FORMA DE PAGO	**A CONVENIR**
TIEMPO DE ENTREGA	**60 dias**
CONSECUTIVO	**COT20260403 - ACT**
INFORMACION	srulatam@gmail.com

SAFETY ARE US SAS - NIT 901.380.419-1

REF	DETALLE	IMAGEN	CANTIDAD	VR. UNIT COP$	IVA	TOTAL COP$
9X0003	ARNES DE TRANSPORTE PARA BATERIA DE LA LAMPARA, DETECTOR DE GASES, RADIO DE COMUNICACIÓN Y AUTORESCATADORES MINEROS. **Reatas:** Está fabricado en reata composición 100% nylon cosido con hilo Coats Nylbond de nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 preestabilizado, ancho 55mm, espesor 1,5mm chapa metálica de 4 componentes de liberación con una sola mano, 8 ojáleles de 5mm tres sistemas de regulación y/o ajuste a la altura de la cintura en la reata, permite transportar directamente el auto rescatador a la reata mediante sistema de sujeción directa y mediante maleta protectora a través de 3 pasadores. **Hombreras:** Reata en nylon cosido de 36mm de ancho y 1mm de espesor. Soporte en la espalda tipo V invertida con 2 mosquetones metálicos y costura triangular, hombreras acolchadas en lona de filamento de polyester resistente al rasgado de acuerdo a ASTM D2261 peso o gramaje 335 g/m2 con una desviación de +/-15 con ribete en todo su contorno y cinta reflectiva de la misma longitud que las hombreras las cuales deben extenderse más abajo de la clavícula del trabajador, la cinta reflectiva debe ser bicolor que cumpla el estándar ISO 6330 o EN ISO 20471, tensor de soporte para las hombreras en forma de delta con tirantas frontales. 4 mosquetones metálicos y 3 sistemas de regulación con soporte para detector de gases y otro soporte para un radio de comunicación. **Caja protectora:** para el auto rescatador de 7 paneles acolchada de construcción en lona doble en todo el contorno tipo sándwich de tres capas con el logotipo de la entidad bordado de 7cm x 7 cm y visible cuando se esté usando el arnés que permita ser usado y tener ajuste perfecto con el uso de cualquier marca de auto rescatador, el material de la caja protectora debe ser de material de filamento de polyester resistente al rasgado de acuerdo a ASTM D2261 peso o gramaje 335 g/m2 con una desviación de +/-15 con ribete en todo su contorno y cinta reflectiva bicolor que cumpla el estándar ISO 6330 o EN ISO 20471 ubicada horizontalmente de extremo a extremo del panel frontal de la caja, sistema de cierre y liberación rápido que permita fácil e inmediato acceso al auto rescatador, debe tener una tira de polyester que permita sujetar el auto rescatador al cuello del minero al momento en el que requiera su activación para evitar que este mismo caiga accidentalmente. El Arnés debe permitir deslizar el autorescatador entre la parte abdominal y la parte lumbar del cuerpo del minero para acomodarlo de manera que sea ajustable en los diferentes corredores de la mina incluso descensos en pendientes y tambores y accesible también de manera rápida y fácil para su uso y activación en caso de emergencia.		**1**	$ 149.000	$ 28.310	$ 177.310

		$ 149.000
IVA		**$ 28.310**
TOTAL		**$ 177.310**

Se cotiza en PESOS COLOMBIANOS
Forma de Pago - A CONVENIER
VALIDEZ DE LA COTIZAION 30 DIAS
COTIZACION POR VALORES UNITARIOS PARA ESTUDIO DE MERCADO

ING. CARLOS H. LONDOÑO ACOSTA
GERENTE GENERAL

VertieNteZ SAS
NIT: 900855410-0
Calle 138 # 54 - 60 of 8
310 473 84 13 - (601) 8013246
Bogota, DC

COTIZACION N°

QVNZ522-S337

2-may.-22

Señores
GOBERNACION DE BOYACA
7891800498-1
Atn/ Alexander Nuñez Quintero
Boyacá

Apreciado señor:
En atencion a su amable solicitud, hacemos presentacion de nuestra mejor propuesta

IMAGEN	Descripción	Cand	Valor Unitario	Valor Total
	Arnés de transporte de Autorescatador: **Reatas:** Está fabricado en reata composición 100% nylon cosido con hilo Coats Nylbond de nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 preestabilizado, ancho 55mm, espesor 1,5mm chapa metálica de 4 componentes de liberación con una sola mano, 8 ojáleles de 5mm tres sistemas de regulación y/o ajuste a la altura de la cintura en la reata, permite transportar directamente el auto rescatador a la reata mediante sistema de sujeción directa y mediante maleta protectora a través de 3 pasadores. **Hombreras:** Reata en nylon cosido de 36mm de ancho y 1mm de espesor. Soporte en la espalda tipo V invertida con 2 mosquetones metálicos y costura triangular, hombreras acolchadas en lona de filamento de polyester resistente al rasgado de acuerdo a ASTM D2261 peso o gramaje 335 g/m2 con una desviación de +/-15 con ribete en todo su contorno y cinta reflectiva de la misma longitud que las hombreras las cuales deben extenderse más abajo de la clavícula del trabajador, la cinta reflectiva debe ser bicolor que cumpla el estándar ISO 6330 o EN ISO 20471, tensor de soporte para las hombreras en forma de delta con tirantas frontales. 4 mosquetones metálicos y 3 sistemas de regulación con soporte para detector de gases y otro soporte para un radio de comunicación. **Caja protectora:** para el auto rescatador de 7 paneles acolchada de construcción en lona doble en todo el	1	$ 159.000	$ 159.000

IMAGEN	Descripción	Cand	Valor Unitario	Valor Total
	contorno tipo sandwich de tres capas con el logotipo de la entidad bordado de 7cm x 7 cm y visible cuando se esté usando el arnés que permita ser usado y tener ajuste perfecto con el uso de cualquier marca de auto rescatador, el material de la caja protectora debe ser de material de filamento de polyester resistente al rasgado de acuerdo a ASTM D2261 peso o gramaje 335 g/m2 con una desviación de +/-15 con ribete en todo su contorno y cinta reflectiva bicolor que cumpla el estándar ISO 6330 o EN ISO 20471 ubicada horizontalmente de extremo a extremo del panel frontal de la caja, sistema de cierre y liberación rápido que permita fácil e inmediato acceso al auto rescatador, debe tener una tira de polyester que permita sujetar el auto rescatador al cuello del minero al momento en el que requiera su activación para evitar que este mismo caiga accidentalmente. El Arnés debe permitir deslizar el autorescatador entre la parte abdominal y la parte lumbar del cuerpo del minero para acomodarlo de manera que sea ajustable en los diferentes corredores de la mina incluso descensos en pendientes y tambores y accesible también de manera rápida y fácil para su uso y activación en caso de emergencia.			

		SUB TOTAL	159.000
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 de junio 2022	IVA 19%	30.210
TIEMPO DE ENTREGA		TOTAL	189.210

OBSERVACIONES:

SARA MILENA GIRALDO M.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REVISAR LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE COTIZACIÓN