ETAPA PRECONTRACTUAL

ANEXO 8

ANEXO PROPUESTA TÉCNICA

Proceso No. **MC-VLL-CEAI-0024-2022**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de lámparas de emergencias tipo LED	UNIDAD	70
2	Suministro e instalación de sensores detectores de humo con alarma	UNIDAD	320
3	Suministro de soportes de pared para extintores de ABC y CO2	UNIDAD	100
4	Suministro de cinta antideslizante, centro foto luminicente rollo por 5 mts	UNIDAD	40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

Suministro e instalación de lámparas de emergencias tipo LED

-Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño robusto y moderno.
-Proyección de luz uniforme, batería integrada para brindar mínimo 180 minutos de autonomía.
-Temperatura de color: 6500K (DL)
-Potencia de entrada máxima: 1.5 W
-Corriente de entrada máxima: 0.025 A

-Grado de protección: IP20 o mayor.
-Tensión de operación: 120 – 277 V
-Frecuencia: 50/60 Hz
-Tipo de montaje: Sobreponer fijación por tornillos.
-Chasis: Carcasa termoplástica
-Batería: Ni-Cd 3.6V – 1000mA/H o mejor.
-Temperatura de operación: 0°C~40°C
-Tiempo de carga: 24 horas.
-Tiempo de autonomía: 180 minutos.
Ciclos de carga/descarga: >400 ciclos.

Suministro e instalación de sensores detectores de humo con alarma

-Sensor: Principio óptico mediante la dispersión de luz a través de partículas de humo.
-Sensibilidad: Cumplir con la BS EN 14604:2005
-Botón de prueba: Simula efecto de humo, prueba de cámara de detección, sistema electrónico y sirena.
-Alimentación: Baterías de 9V DC (Debe incluirla)
-Intensidad acústica: 85dB a 3 metros de distancia.
-Rango de temperatura: 0°C~40°C
-Rango de humedad: 15% - 95% de humedad relativa.
-Tipo de montaje: Sobreponer fijación por tornillos.
-Material: Plástico UL 94 HB retardante de fuego.

Suministro de soportes de pared para extintores de ABC y CO2

-Alta calidad, durabilidad y resistencia
-Compatibles con extintores de ABC (10 y 20 Lb) y con extintores de CO2 (5, 10 Y 15 Lb)
-Incluya chazos de expansión
-Recubrimiento en su superficie que impida la oxidación

Suministro de cinta antideslizante

-Cinta antideslizante con centro fotoluminiscente.
-Temperatura de resistencia: Hasta 50° C
-Resistencia UV: Si
-Material: Granulo No. 60 adherido al soporte de PVC y adhesivo acrílico.
-Color: Negro con franja central fotoluminiscente.
-Durabilidad: Alto tráfico de personas.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GRUPO NEZCO
COLOMBIA S.A.S.
Seguridad y Servicio.
NIT: 901.011.212-0

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO NEZCO COLOMBIA SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN: 901011212-0