Alcaldia Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DESPACHO
2300 - - 0 4 4 7 9 9

Ibagué, 07 JUL 2022

Señores
Juan Carlos Rocha
jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com
3133957202

ASUNTO: Solicitud Cotización

Respetados Señores, reciban un cordial Saludo de parte de la Alcaldía de bagué y la Secretaría de infraestructura Municipal. Por medio de la presente me permito solicitar a ustedes la cotización de alquiler de los siguientes ítems, incluyendo IVA (e cual debe estar discriminado en una celda según requerimiento) , y demás costos nece sarios para la correcta ejecución (es necesario tener en cuenta en cuenta la variación de impuestos y gravámenes para el desarrollo del contrato):

FICHA TECNICA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CARACTERISTICAS**	**UNIDAD**
1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedida por la autoridad competente.	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedida por la autoridad competente	HORA

	- Modelo 2010 en adelante - Potencia 75 Hp mínima - Profundidad de excavación 4300mm - Tracción 4x4 - Capacidad de cucharon 0.75m		
2	MC TONIVELADORA AR TICULADA Es ecificaciones Mínimas: Inc uye operario, combustible, tra sporte ida y vuelta al sitio de la bra en camabaja, aceite y lub icantes en general, rep araciones, repuestos y acc esorios cuando se requiera de al forma que se garantice la op ración continua del mismo. Se requiere en buenas co diciones de uso y ma tenimiento en cumplimiento de ormas de seguridad y salud rel tivos al diseño y fabricación, del e contar con el documento de importación y la guía de mo ilización o tránsito expedida po la autoridad competente. - Modelo 2008 en adelante - Potencia 140 Hp - Ancho de hoja 3,6 mt, altura de hoja 600 mm - Ancho de cuchilla 150 mm - Incluye operario y combustible.	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente.	HORA

3	VIBROCOMPACTADOR MIXTO 8 Ton Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedida por la autoridad competente. - Modelo 2008 en adelante - Peso operacional 7400 kg - Potencia 80 hp - Ancho de compactación1600 mm	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente.	HORA
4	VOLQUETA TANDEM DE 16 M3 Especificaciones mínimas: Se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación.	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación.	DIA

	- Modelo 2009 en adelante - Capacidad 16 m3 - Potencia 280 hp 6x4 con sistema descarpado - 1 Eje Simple 1 Eje Tipo Tándem 10 Llantas Documentos al día ante las autoridades de tránsito.		
5	VOLQUETA SENCILLA DE 7 M3 Especificaciones mínimas: Se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación. - Modelo 2009 en adelante - Capacidad 14 m3 - Potencia 280 hp 6x4 con sistema descarpado. - 2 Ejes Simples 6 Llantas Documentos al día ante las autoridades de tránsito	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación.	DIA
6	TERMINADORA DE ASFALTO (Finisher) Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y al guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente. Modelo 2008 en adelante,	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente	HORA

	Potencia bruta entre 142 y 225 p. Ancho estándar de pavimentación: 3,0 a 6,0 m (9´10´´a 19´6´´) peso en orden de trabajo máximo 41985.o Lb. Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo incluye transporte al sitio de la obra del Municipio		
7	TERMINADORA DE ASFALTO, (Finisher) Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y al guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente. Modelo 2008 en adelante, potencia bruta 73.8 hp, ancho estándar de pavimentación 1,75m a 3,42 m (5,6´a 11,1´) Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo incluye transporte al sitio de la obra del Municipio	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente	HORA

8	CC MPACTADOR NEUMATICO (De llantas) Se requiere en buenas cor diciones de uso y ma tenimiento en cumplimiento de ormas de seguridad y salud rel: tivas al diseño y fabricación, del e contar con el documento de importación y al guía de mc ilización o tránsito expedido por la autoridad competente Po encia Bruta:75 KW modelo 20(8 en adelante, Número de cili: dros 4 velocidad nominal 22(0 rpm peso 8 ton. Incluye op(rario, combustible, tra: sporte ida y vuelta al sitio de la (ora en cabaja, aceite y lub icantes en general, rep: araciones y accesorios cua ndo se requiera de tal forma qu(se garantice la operación cor tinua del mismo incluye tra: sporte al sitio de la obra del Mu icipio	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente	HORA
9	CC MPACTADOR- DOBLE TA IDEM Se requiere en buenas cor diciones de uso y ma tenimiento en cumplimiento de ormas de seguridad y salud rel: tivas al diseño y fabricación, del e contar con el documento de importación y al guía de mc ilización o tránsito expedido por la autoridad competente - Peso en orden de trabajo 11740.0 kg.	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente	HOR

	- Ancho de compactación estándar 79.0 pulg 2000.0 mm. Espacio libre vertical 34.5 pulg 870.0 mm. ... - Motor. Potencia bruta 130.0 hp 97.0 kW. ... - Longitud total 194.0 pulg 4940.0 mm. Distancia entre ejes 143.0 pulg 3640.0 mm. ... - Sistema vibratorio. ... - Capacidad del tanque de combustible 58.0 gal		
10	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS TIPO -200 o Similar Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y al guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente - Potencia Bruta: 116 kW 155 HP @ 2000 rpm. - Neta: 110 kW 148 HP @ 2000 rpm. - Peso de Operación: PC200-8:19,400 entre 20,010 kg y – 21,460 kg. - Capacidad del Cucharón: 0.50 – 1.17 m3.	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente	HORA

11	CC MPRESOR NEUMATICO-AIF E PARA ROTURA DE PA IMENTO Se requiere en buenas co diciones de uso y ma tenimiento en cumplimiento de ormas de seguridad y salud rel tivas al diseño y fabricación, del e contar con el documento de importación y al guía de mo ilización o tránsito expedido po la autoridad competente - Presión máxima hasta 200 psig - Sistemas de tratamiento de aire comprimido externo - Capacidad de operar a temperaturas hasta 50 °C (122°F) sin problemas. - Equipo Complementario para Rotura de Pavimento (Taladros y Martillos)	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativas al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación y la guía de movilización o tránsito expedido por la autoridad competente	HORA

Nota: Para odos los equipos que se requiere cotización, deben contar con los valores definidos sobre los i dicadores y parámetros de fabricación. Por cuanto es obligación del cotizante incorporarlo s en la propuesta sin dejar celdas vacías.

Agradezco le antemano su valiosa colaboración

Atentament e,

Ing. Diego Fernando Herrán
Secretario nfraestructura

Elaboro: Feli o Jimé z