

ARCHIVADOR RODANTE

DESCRIPCIÓN Y USO

ARCHIVADOR RODANTE MANUAL DE 2.10 DE ALTO X 3.00 DE FRENTE X 0.90 DE FONDO
Fabricado en lamina Cold Rolled CL.22, Acabado en pintura electrostática en polvo horneable.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2 Módulos Fijos sencillos en los extremos de 2.10 alto X 0.40 ancho x 0.90 fondo.
2 Módulos rodantes dobles (1 estantería por cada cara) de 2.10 alto X 0.80 ancho x 0.90 fondo.
1 puerta de 2.10 alto x 0.60 ancho.
MEDIDAS TOTALES: 2.10 DE ALTO X 3.00 DE FRENTE X 0.90 DE FONDO
Con 7 entrepaños piso y techo (5 entrepaños graduables) para 6 espacios útiles

Especificaciones del Archivo Rodante:

Todas las unidades interiores y externas, tienen acabado con pintura ELECTROSTÁTICA, horneada a 180 grados, lo cual garantiza cubrimiento de las piezas dando así una gran resistencia al rayado y al punzado con relación a pintura aplicada.

Los Carros son contruidos en ángulo estructural de 1 ½" x 1 ¼" con rodamientos sellados y ruedas en acero maquinado 1040 de 10 cms de diámetro. Consta de balineros de 1".

ENTREPAÑOS: Los entrepaños son fabricados en lámina Cold Rolled cal. 22, con doble refuerzo y retenedor en la parte trasera, para evitar caída de libros.

BASTIDORES: Los carros de los sistemas rodantes son contruidos en perfiles de acero tipo "L" de 2x5 unidos entre sí por tornillos logrando con este sistema un ajuste perfecto con relación a las bases y evitando utilizar equipos de soldadura en los momentos de reinstalación y mantenimiento general.

RUEDAS: De 10 cms de diámetro fabricadas en acero 1040, montadas sobre rodamientos sellados; que permita habilitar y reponer fácilmente estos elementos sin necesidad de desmontar el archivo o desarmar las unidades de almacenamiento.

BASE: el riel de los sistemas rodantes, consta de un riel en "T", conformado por platina de 2" x 1/8" y varilla cuadrada de 7/16", lo cual permite que la rueda gire libremente sobre el mismo.

