
Linealuce

Design Jean Michel Wilmotte **iGuzzini**

Última actualización de la información: Febrero 2018





Mini47 – De pared/Superficie – TW – 48 Vcc DMX512-RDM – L = 611 mm – Óptica Wall Grazing Wide Flood
Los datos fotométricos de este producto estarán disponibles a partir de Marzo 2018.

Código producto
EG40

Descripción
Luminaria de iluminación directa para lámparas de led TW, 48 Vcc regulable DMX512-RDM con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en superficie, pared o apoyo. Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación; el pedido se ha de realizar por separado. Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Caja óptica cerrada por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. Con placa multiled de potencia en color Tunable White y controlador electrónico DMX512-RDM de 48 Vcc (alimentador a pedir por separado). Incluye doble prensacable PG13,5 y cables de salida para cableado pasante con conectores macho/hembra IP68. Incluye un filtro difusor de PMMA y ópticas con lente de material termoplástico para iluminación Wall Grazing Wide Flood. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación
Disponibles como accesorios para la instalación: brazos de aplique orientables de acero inoxidable AISI304.

Dimensiones (mm)
611x47x77


Colores
Gris (15)

Montaje
fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo
Incluye tarjeta de control DMX-RDM 48 - 52 Vcc. El producto incorpora doble prensacable PG13,5 de latón niquelado con cables de salida de goma H07RN-F 5x1,5 mm² para cableado pasante con conectores (parte ilegible). Disponibles para la conexión eléctrica y el control DMX-RDM: conector hembra IP68 de 5 polos, conector macho IP68 de 5 polos y tapón de cierre (BZI6), conectores macho y hembra IP68 de 5 polos.

Notas
Producto con tecnología led. las luminarias DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (BZQ7).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Características del producto

Flujo total emitido [Lm]: 3415
Potencial total [W]: 26
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 131.0
Rango de temperatura ambiente: de -20°C a +35°C. (*)
Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Tesión [V]: -
Número de elementos ópticos: 1

* datos preliminares datos preliminares Datos preliminares

Características del tipo óptico tipo 1

Rendimiento [%]: /
Código lampe: /
Código ZVEI: LED
Potencia nominal [W]: 26
Flujo nominal [Lm]: 3415
Intensidad máxima [cd]: /
Ángulo de apertura [°]: 15° / 53°
Número de lámparas por óptico: 1
Anclaje: /
Pérdidas del transformador [W]: /
Temperatura del color [K]: None
IRC: 80
Longitud de onda [Nm]: /
MacAdam Step: /