
Linealuce

Design Jean Michel Wilmotte **iGuzzini**

Última actualización de la información: Febrero 2018





Mini47 – De pared/Superficie – TW – 48 Vcc DMX512-RDM – L = 611 mm – Óptica Flood
Los datos fotométricos de este producto estarán disponibles a partir de Marzo 2018.

Código producto
EG86

Descripción
Luminaria de iluminación directa para lámparas de leds monocromáticos, 48 Vcc regulable DMX512-RDM con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en superficie, pared o apoyo. Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación; el pedido se ha de realizar por separado. Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Caja óptica cerrada por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. Con placa multiled de potencia en color Tunable White y controlador electrónico DMX512-RDM de 48 Vcc (alimentador a pedir por separado). Incluye doble prensacable PG13,5 y cables de salida para cableado pasante con conectores macho/hembra IP68. Incluye un filtro difusor de PMMA y ópticas con lente de material plástico (metacrilato) para iluminación Flood. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación
Disponibles como accesorios para la instalación: brazos de aplique orientables de acero inoxidable AISI304.

Dimensiones (mm)
611x47x77

Colores
Gris (15)

Montaje
fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo
Incluye tarjeta de control DMX-RDM 48 - 52 Vcc. El producto incorpora doble prensacable PG13,5 de latón niquelado con cables de salida de goma H07RN-F 5x1,5 mm² para cableado pasante con conectores (parte ilegible). Disponibles para la conexión eléctrica y el control DMX-RDM: conector hembra IP68 de 5 polos, conector macho IP68 de 5 polos y tapón de cierre (BZI6), conectores macho y hembra IP68 de 5 polos.

Notas
Producto con tecnología led. las luminarias DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (BZQ7).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IK05 IP66

A++ pending pending

Características del producto

Flujo total emitido [Lm]: 3415	Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 26	Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 131.0	Tesión [V]: -
Rango de temperatura ambiente: de -20°C a +35°C. (*)	Número de elementos ópticos: 1

* datos preliminares datos preliminares Datos preliminares

Características del tipo óptico tipo 1

Rendimiento [%]: /	Número de lámparas por óptico: 1
Código lampe: /	Anclaje: /
Código ZVEI: LED	Pérdidas del transformador [W]: /
Potencia nominal [W]: 26	Temperatura del color [K]: None
Flujo nominal [Lm]: 3415	IRC: 80
Intensidad máxima [cd]: /	Longitud de onda [Nm]: /
Ángulo de apertura [°]: 38°	MacAdam Step: /