SOLICITUD MATERIALES PROGRAMA SER Y ADEUCACIONES LOTE 6 contrato CO1.PCCNTR.3714459.

Olga Johanna Chaparro Saavedra <ochaparro@sena.edu.co>

Lun 03/10/2022 17:15

Para: licitacionesjenisa@gmail.com <licitacionesjenisa@gmail.com>

CC: Edwin Orlando Gomez Gomez <eogomez@sena.edu.co>;Andres Felipe Calderon Riano <afcalderonr@sena.edu.co>;Nelson Fabian Duarte Penaloza <nduartep@sena.edu.co>;Diego Fernando Suárez Peñaranda <dfsuarezp@sena.edu.co>;Maria Delia Arenas Mejia <mdarenas@sena.edu.co>;Johon Fredy Sanabria Muñoz <jfsanabria@sena.edu.co>;Felix Augusto Reyes Gutierrez <fareyes@sena.edu.co>;Luz Marina Arenas Villar <lmarenasv@sena.edu.co>;Oscar William Vergara Romero <overgarar@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (142 KB)

Solicitud Lote 6 Infraestructura (Adecuaciones-SER) CO1.PCCNTR.3714459-PEDIDO 3 OCTUBRE.xlsx;

Buena tarde Señores unión temporal Fortaleza, Con el propósito de continuar con la ejecución del contrato según asunto adjunto me permito enviar listado de solicitud de materiales del Lote 6 correspondiente al programa SER y Adecuaciones (Adición), lo anterior para cuadrar la respectiva fecha y hora de entrega de los mismos para lo cual quedamos a la espera de su respuesta por este mismo medio teniendo en cuenta las obligaciones contractuales para el caso,

Cordialmente,

Logo SENA

OLGA JOHANNA CHAPARRO SAAVEDRA

Líder Infraestructura Centro Agroturístico

ochaparro@sena.edu.co

(+607) 7248113

calle 22 # 9-82 San Gil

Regional Santander

instagram Facebook Twitter Youtube SENA Redes

Olga Johanna Chaparro Saavedra

Centro Agroturístico

Técnico G02

ochaparro@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:73862

Calle 22 No. 9 - 82 La Industria, San Gil

@SENAcomunica www.sena.edu.co

ITEM	COD CAT.	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION		TOTAL				CANTIDAD SOLICITADA	VALOR TOTAL AJUSTADO INCLUIDO IVA
						Solicitud	Cantidad	VALOR PROMEDIO UNITARIO COTIZADO	VALOR UNITARIO AJUSTADO	VALOR TOTAL CONTRATO		
67	31162400	Amarre para teja zinc	Amarre en alambre galvanizado con cabeza y arandela metálica y empaque de caucho para teja zinc.	Unid.	Unid.	1	1	500	474	474	42	19.908
205	39121400	Clavija de caucho con polo a tierra	Clavija con cubierta de caucho, con polo a tierra, con arandela atornillable. Amperaje 15, voltaje 250 V, material caucho - metal, medidas 5,5 cm de largo x 4 cm ancho.	Unid.	Unid.	1	1	4.466	4.240	4.240	5	21.200
338	27111500	Hoja segueta acero carbón 24 dientes por pulgada	Hoja para segueta flexible acero al carbón de 24 dientes x 12" de larga.	Unid.	Unid.	1	1	3.833	3.639	3.639	5	18.195
339	27111500	Hoja segueta bimetal 18 dientes x pulgada bimetal	Hoja para segueta bimetal 18 dientes por pulgada bimetal, tipos de corte: metales gruesos, metales medios, metales finos, PVC y madera.	Unid.	Unid.	1	1	4.866	4.620	4.620	5	23.100
392	30102000	Lámina de zinc acanalada calibre 25 0.8 x 1.80 m	Teja acanalada de acero, con recubrimiento de zinc o galvanizado. 0.80 mts ancho por 1,80 mts de largo calibre 35, que cumpla la norma NTC4011	Unid.	Unid.	1	1	29.666	28.167	28.167	2	56.334
394	30102000	Lámina de zinc acanalada x 3,66 m x 0,8 m, cal 30	Lamina acanalada con recubrimiento de zinc o galvanizado dimensiones 0.80 mts ancho por 3,66 mts de largo, calibre 30.	Unid.	Unid.	1	1	45.266	42.980	42.980	50	2.149.000

397	39101600	Lámpara Led Panel 60x60cm 48w	Panel LED de 60 x 60 cm de 48 Vatios marca Karluz. Potencia: 48 Vatios Dimensiones: 60 x 60 x 1.2 cm Voltaje: AC 85-265 Voltios Temperatura de Color: 6500 K - Luz Blanca - 3800 Lms Peso: 1000g Material: Aluminio/ Policarbonato Alto: 2 cm Uso: Ideal para Casas, Hoteles, Oficinas, Consultorios Color de la luz: Blanca Ancho: 60 cm Potencia: 48W Color: Blanco Beneficios: Fácil de Instalar, Excelentes acabados, Ahorro hasta de un 90% de Energía Tensión: 100-240VAC Tipo: Panel Led 48W / 60x60cm Ultra delgado / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120° Voltaje: 100-240VAC falsos con driwall o para descolgar.Retilap Tipo de bombillo: Chip Led Incluye: Driver Porcentaje ahorro energía: 0,9	Unid.	Unid.	1	1	134.950	128.135	128.135	11	1.409.485
402	27112700	lija metal grano 150 pliego de 230 mm x 280 mm.	lija metal tipo de grano óxido aluminio, grano 150, tamaño de pliego de 230 mm x 280 mm.	Pliego	Pliego	1	1	1.350	1.281	1.281	100	128.100
439	11162100	Malla gallinero metálica 1" 1,5 x 36 m.	Malla gallinero metálica perforada hexagonal. Diámetro 1" x 1,5 mts de ancho. Presentación: rollo x 36 mts.	Rollo x 36 Mt	Rollo x 36 Mt	1	1	150.533	142.931	142.931	6	857.586
594	31211600	Thiner disolvente	Rebajador de pinturas, Thiner compuesto por ethanol, por galón, incoloro.	Galón	Galón	1	1	11.200	10.634	10.634	4	42.536
600	39121300	Tomacorriente doble polo tierra GFCI 20 A 127 V.	Tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) protección falla a tierra (GFCI), 20 A 127 V.	Unid.	Unid.	1	1	130.475	123.886	123.886	5	619.430
602	39121300	Tomacorriente doble polo tierra 20 A 127 V.	Tomacorriente doble polo a tierra (2p+t), 20 A 127 V.	Unid.	Unid.	1	1	22.550	21.411	21.411	3	64.233
638	40174600	Unión 1" Presión	Los Tubo sistemas PVC Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Diámetro: 1". Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC: Color: blanco.	Unid.	Unid.	1	1	1.115	1.058	1.058	9	9.522

639	40174600	Unión 1/2" presión	Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC. Diámetro: 1/2". Material: PVC. Color: Blanco. Certificación: Los Tubo sistemas PVC Presión fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	Unid.	Unid.	1	1	427	405	405	10	4.050
686	31211500	Vinilo Lavable Tipo 1	Pintura Tipo uno (1) a base agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia. Cantidad: Cinco (5) galones. Color blanco (78%WB). Brillo Especular 60° / 85° 2.5 / 5.0 UB. Viscosidad 25°C ASTM D562 125 – 135 KU. Densidad ASTM D1475 5.38 - 5.48 Kg / gal. pH 8.5 – 9.5 pH. Solidos por volumen 39.3 +/-2 %. Solidos por peso 56 - 58 %. Poder cubriente (RC) % ≥ 97.4 %. Lavabilidad ≥ 80 %. Resistencia a la abrasión ≥ 400 Ciclos. Secamiento al tacto 15 – 20 Min. Secamiento al manejo 1 – 4 H. Uso: interiores y exteriores. Termición Mate. Cumple con la NTC 1335, Características y número de lote o fecha de producción visible en el envase del producto (no superior a un año de la fecha de entrega) Producto formulado sin plomo ni cromo.	Cuñete x 5 galones	Cuñete x 5 galones	1	1	254.900	242.027	242.027	5	1.210.135
										TOTAL PEDIDO	**$ 6.632.814,00**	