WORLD SOLUCIONS COMPANY SAS

NIT : 901.530.571-6

REMISION

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL CANTIDADES
1	ARANDELA DE 1/2"	Las arandelas de 1/2" son perfectas para soportar una carga de apriete, está compuesta de zinc lo que generar una mayor protección anticorrosiva.	UND	144
2	TUERCA DE 1/2"	La tuerca hexagonal de zinc de ½ " es un artefacto mecánico que posee una abertura en su centro y una rosca. El producto permite la adaptación de un tornillo de manera fija o resbaladiza, se puede usar en materiales como laminas metálicas, tubos, plásticos, entre otros.	UND	144
3	LAMINA ALFAJOR 3/16"	Se obtiene mediante laminación en caliente con deformaciones en alto relieve, es una lamina antideslizante que es muy utilizable en las zonas industriales y con alto trafico donde se requiere una opción durable y verdaderamente efectiva, como sucede en los casos de plataformas y bases. Tipo Hot Rolled. Dimensiones: 1000 mm x 3000 mm (largo x ancho)	UND	3
4	ANGULO METALICO DE 1 "X3/16"X6m	Perfil transversal que forma un ángulo recto con alas de tamaño equivalente basado en la norma NTC 1920 (ASTM A36); NTC 1985 G50 (ASTM A572 G50); SAE 1015 – 1020. Son perfiles con lados iguales laminados en caliente con gran variedad de usos como lo son: Fabricación de vigas, construcción de torres de transmisión, estructuras y cerrajería como tal. Longitud: 6 metros.	UND	9
	ANGULO	Perfil transversal que forma un ángulo recto con alas de tamaño equivalente basado en la norma NTC 1920 (ASTM A36); NTC 1985 G50 (ASTM A572 G50); SAE 1015 –		

6	PLATINA DE 1"X1/4"X 6m	Barra resistente, durable y maleable, con sección transversal rectangular de superficie lisa y laminada en caliente. Platina utilizada para múltiples aplicaciones de la industria metalmecánica, ornamentación, elementos arquitectónicos, metalistería y forjas. Por ejemplo: puertas y ventanas de ornamentación, fijación de mallas eslabonadas, abrazaderas, soportes y canales. Longitud: 6 metros.	UND	4
7	PIPETA CON OXIGENO GASEOSO	Pipeta o cilindro metálico (acero al carbono) de alta presión, con válvula de salida y entrada de oxígeno, que contenga con una carga de Gas comburente de 8,7 m3, que se usa en procesos como Oxicorte, Soldadura por Oxigas y Procesos de combustión química en general. Contenido: 8,7 M3.	UND	1
8	GRATA TRENZADA TIPO COPA DE 4"	Posee un diámetro externo de 4 pulgadas un saliente de púas de 3/4 pulgadas, eje Multi-rosca de 5/8"-11 & M14, Material en acero al carbono gris, alambre de calibre 0.020 pulgadas, 28 alambres por nudos y 27 nudos por rueda, eliminación de cascarillas de soldadura y forja, para procesos de encauchado y recuperación de vidrios, limpieza de soldaduras en unión es de tubos, Larga duración, gran capacidad de arranque, adecuada para cepillados sobre grandes superficies con gran capacidad de arranque y desarrollando una velocidad muy segura de 15.000 PRM.	UND	2
9	GRATA TRENZADA TIPO COPA DE 3"	Grata con alambres ondulados, ovalada, de alta calidad, resistente, duradera, eje de 0,6 cm Accesorio para taladro Material Cobre, uso Para remover óxido y pintura, pulir uniones, retirar rebaba Copa grata 3" lisa cobre con rosca de 5/8.	UND	2

WORLD SOLUCIONS COMPANY SAS

NIT : 901.530.571-6

10	SOLDADURA 6011 X 1/8" (ELECTRODO DE ACERO AL CARBONO PARA SOLDADURA POR ARCO)	Electrodo con hierro en polvo en el revestimiento. La rápida solidificación del metal depositado, facilita la soldadura en posición vertical y sobre cabeza. Es apto para ser ocupado en variadas aplicaciones de soldadura, especialmente en trabajos que se equiera alta penetración Aplicaciones típicas se encuentran en cordón de raíz de cañerías, reparaciones generales, estructuras y planchas galvanizadas.	KG	5	
11	VARILLA CORRUGADA G60 (1/2 Pulg) X 6M	Norma técnica Colombiana - NTC 2289 - Barras Corrugadas y Lisas de Acero de Baja Aleación, para Refuerzo de Concreto. Norma Sismo Resistente NSR10. Capitulo C.3.5 Acero de refuerzo. ASTM - A706M. Especificaciones físicas: Diámetro nominal: 1/2" (12,7 mm). Masa: 0,994 kg/m. Espaciamiento máximo de los resaltes: 68,9 mm. Altura mínima de los resaltes: 0,51 mm. Separación máxima entre los extremos de los resaltes: 4,9 mm. Especificaciones mecánicas: Resistencia a la tracción (Fu) mínima: 550 MPa. Resistencia a la fluencia (Fy) mínima: 420 MPa. Alargamiento mínimo en 200 mm: 14%.	UND	15	
12	BLOQUE DE PIEDRA CORALINA DE 0,30X0,30X0, 05 MTS	Clasificación: porosa. Componentes: Fósiles marinos, • Diversos minerales marinos y • Restos de corales Características: • Actúa como material aislante sobre los efectos de radiación solar. • Apariencia: rustica.	m2	4	NO SE RECIBIÓ
13	POLVO DE PIEDRA CORALINA 20 KG	Este material es extraído de la piedra coralina, el mismo es obtenido mediante un proceso de trituración y cribado de la roca, lo que permite seleccionar la granulometría requerida, para obtener un material con características óptimas el cual será utilizado en el diseño	BULTO	12	

WORLD SOLUCIONS COMPANY SAS

NIT : 901.530.571-6

16	manila de 1/2"	Soga fabricada con mono filamentos redondos en polipropileno 100% virgen.	ml	18,5
17	1"X10"X10FT (ceiba)	1"X10"X10FT (ceiba)	UND	6
18	Dursban dwt	Producto recomendado para inmunizar madera. El ingrediente activo de D-WT está reconocido ante las sociedades americanas y japonesas de protección de la madera (AWPA y JWPA) como excelente preservador de la madera. En Colombia D-WT está registrado ante las autoridades de la salud.	lts	1
19	Masilla poliéster	Resina de poliéster insaturada, pigmentos, cargas minerales y disolventes. Cargas minerales especiales, en forma de microesferas.	kg	5
20	Pegante para piso Cerámico Interior Gris 25 kilos	Adhesivo cementicio (C), de características básicas (1), que cumple la norma NTC 6050, y se clasifica como C1.	bto	5
21	Disco corte porcelanato de 4"	Disco de corte de 4" diamantado para porcelanato.	UND	1
22	Lamina de súper board	Lamina de súper board de 6 mm, dimensiones 244 x 122 cm	Und	50
23	Tornillo Placa Fibrocemento Pta Aguda 6X3/4	Tornillo Placa Fibrocemento Pta Aguda 6X3/5	Und	2500
24	Tornillo Lámina Cab Lenteja Pta Aguda 8X1	Tornillo Lámina Cab Lenteja Pta Aguda 8X2	Und	1500
25	Tijeras para hojalatero	Tijera para hojalatero	Und	4

OBSERVACION ITEM 12 NO SE RECIBIO LOS BLOQUE DE PIEDRA CORALINA 0.30x30x05 mts

RECIBIDO : ROBERTO C JARAMILLO

ALMACEN