Español



EURONDA®

The Euroseal® - Euroseal® 2001 Plus - The Euromatic


EUROSEAL
2001 PLUS


Euroseal® 2001 Plus

una selladora para siempre

La termoselladora robusta y fiable.



La termoselladora Euroseal® 2001 Plus es sinónimo de rigidez y fiabilidad. Gracias a la calidad de los materiales que la constituyen y a la solidez de la máquina, Euroseal® 2001 Plus requiere muy poco mantenimiento. Incluso la palanca de soldadura, ergonómica y segura, es prácticamente indestructible. Euroseal® 2001 Plus es una selladora para siempre.



Simple de usar y perfectamente segura, Euroseal® 2001 Plus permite ejecutar cada operación con extrema facilidad, sin posibilidad de equivocarse. La vara para-rollos, por ejemplo, se ha estudiado para mejorar las prestaciones de la máquina manteniendo el rollo siempre parado en el interior del campo de soldadura. Para un sellado a prueba de error.

08-09 EURONDA


EUROSEAL
2000 PLUS

Euroseal® 2001 Plus: perfecta en todo estudio.



Euroseal® 2001 Plus no sólo es robusta y fácil de usar, sino también agradable de ver, gracias a las líneas simples y limpias que la caracterizan. Con su presencia esencial se adapta perfectamente en todo estudio odontológico, desde los más clásicos hasta los más modernos.

Donde colocarla nunca será un problema porque sus dimensiones son extremadamente reducidas. Esta característica permite posicionarla fácilmente en el banco de trabajo, y además empotrada, en función de las preferencias y de las necesidades del cliente, en los equipamientos de cualquier sala de esterilización.

La palanca de soldadura, posicionada frontalmente, facilita las operaciones de empacado de los instrumentos y vuelve la forma de la máquina todavía más lineal y agradable.

Las superficies lisas de Euroseal® 2001 Plus, además permiten una limpieza rápida y profunda, aumentando así la seguridad para operadores y pacientes, y además la facilidad y el placer de uso.

Características técnicas
The Euroseal®, Euroseal® 2001 Plus e The Euromatic.

The Euroseal®

Dimensiones del equipo	estándar 440x315x390 mm (LxHxP) con doble porta rollos 440x420x390 mm (LxHxP) con porta rollos de pared 440x200x300 mm (LxHxP)
Peso	7.1 Kg
Tensión eléctrica de alimentación	200 - 240 V (100 - 120 V; 50/60 Hz)
Potencia absorbida	100 W
Dimensiones de soldadura	12x310 mm
Temperatura de soldadura	constante, incluida entre 170 - 200°C

Conformidad y directivas y normas de referencia
Directiva EMC 2004/108/CE
Normas aplicadas: IEC 61326
Directiva baja tensión 2006/95/CE
Normas aplicadas: IEC 61010-1

Conformidad de la soldadura
UNI EN 868-5 - UNI EN ISO 11607-2

Certificaciones
Empresariales:
CSQ MED (ISO 13485:1996)
CSQ (ISO 9001:2000)

Euroseal® 2001 Plus

Dimensiones del equipo	445 x 198 x 385 mm (LxHxP)
Peso	7.6 Kg
Tensión eléctrica de alimentación	230 V - 50/60 Hz
Potencia absorbida	100 W
Dimensiones de soldadura	12x310 mm
Temperatura de soldadura	constante, incluida entre 170 - 200°C

Conformidad y directivas y normas de referencia
Directiva EMC 2004/108/CE
Normas aplicadas: IEC 61326
Directiva baja tensión 2006/95/CE
Normas aplicadas: IEC 61010-1

Conformidad de la soldadura
UNI EN 868-5 - UNI EN ISO 11607-2

Certificaciones
Empresariales:
CSQ MED (ISO 13485:1996)
CSQ (ISO 9001:2000)

The Euromatic

Dimensiones del equipo	473x220x235 mm (LxHxP)
Peso	14 Kg
Tensión eléctrica de alimentación	230 V - 50 Hz monofásica
Potencia absorbida	500 W
Dimensiones de soldadura	12.5 mm multibanda (4 bandas da 2 mm cada una)
Velocidad de sellado	7.5 m/min
Temperatura de soldadura	ajustable, entre 10 - 180°C

Conformidad y directivas y normas de referencia
Directiva máquinas 2006/42/CE
Normas aplicadas: EN ISO 12100
EN ISO 13857 - EN 60204-1
Directiva EMC 2004/108/CE
Normas aplicadas: EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
EN 55014-1 - EN 55014-2
Directiva baja tensión 2006/95/CE
Normas aplicadas: EN 60204-1

Conformidad de la soldadura
UNI EN 868-5 - DIN 58953 P-7 - UNI EN ISO 11607-2

Certificaciones
Empresariales: CSQ MED (ISO 13485:1996)
CSQ (ISO 9001:2000)

Headquarters: EURONDA SPA
36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) Italy
via dell'Artigianato, 7
tel. +39 0445 329811 - fax +39 0445 865246
info@euronda.com - www.euronda.com

América: EURONDA AMÉRICA IND. COM. LTDA
Andorinhas - Magé / Rio de Janeiro
25920-000 Brasile
Rua Waldemar Colombo Garcia, 491
tel./fax 00 55 21 2630-2563
sac@eurondaamerica.com.br - www.euronda.com

Deutschland: EURONDA DEUTSCHLAND GMBH
48341 Altenberge Deutschland
Siemensstraße, 46
tel. +49 2505 9389 0 - fax +49 2505 9389 29
info@euronda.de - www.euronda.de

France: EURONDA FRANCE EURL
Z.A. du Paradis - 1, rue Lavoisier
95660 Champagne-sur-Oise
tél. +33 1 30 34 50 27 - fax +33 1 30 34 48 02
info@euronda.fr - www.euronda.com

Russia: Proteco ZAO
196128, St. Petersburg
5/2 Varshavskaya str.
tel./fax +7 (812) 635 88 90
info@protecodent.ru - www.protecodent.ru

Euronda spa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento detalles y características de los productos que se ilustran aquí mismo. Por ello los productos pueden variar y ser diferentes de los que se presentan.

DART 2011/09 rev.00