Bogotá D.C 10 de octubre de 2022

Señora
CLAUDIA LILIANA MOYA ORJUELA
Supervisora Contrato No. FDLUSA-CV-337-2022
ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
Ciudad

Referencia: Contrato No. FDLUSA-CV-337-2022

ASUNTO: Carta Garantía equipos , maquinaria y elementos.

Yo **Diego Fernando Triana León** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.014.189.529 de Bogotá D.C en Calidad de Persona Natural, actuando como contratista de la referencia en mención, que tiene por objeto "**Adquirir elementos para la atención a emergencias con el fin de realizar el fortalecimiento de las acciones operativas en la Localidad de Usaquén**", me permito manifestar que los elementos que relaciono a continuación cuentan con (1) de garantía por defectos de fábrica y demás, así mismo estaré en disposición de cambio de los mismos por el mismo concepto, para lo cual me permito relacionar los elementos:

Gafas	Lente de seguridad, resistente a impactos, abrasión y salpicadura a líquidos irritantes. Lente claro.
Casco	Casco Eco Dielectrico Ratchet Blanco Resistente a golpes y rayaduras, cuenta con 4 puntos de apoyo para barbuquejo, slot lateral universal compatible con protectores auditivos tipo copa y visores faciales, visera corta y tafilete con banda antisudor.
Linterna	Linterna Recargable Frontal Manos Libres 1Led 100M, Linterna recargable manos libres. Led de Kriptón de alta potencia. Ideal para el trabajo, exploraciones, camping y ante eventuales emergencias. Intensidad de la iluminación graduable. Ajuste de foco Lateral +/- 75°. Cómoda y liviana de fácil ajuste al contorno de la cabeza. Incluye banda elástica. Vida útil del Led: 100.000 horas. Numero de ciclos de carga: 300-500.
Botas de caucho impermeables	Botas de caucho con puntera impermeables y resistente a hidrocarburos. Tallas a definir de acuerdo a la necesidad
Guantesde vaquetao carnaza	Debe ser de cinco dedos independientes que cubran la totalidad de la muñeca deben ser anatómicamente cómodos y adaptarse a la configuración de las manos. Deben ser fabricados en carnaza y cuero cromado (vaqueta), o en cualquiera de estos dos materiales, los cueros deben cumplir con lo indicado en la norma ICONTEC E 79, cuero de ganado bovino. El hilo debe ser ciento por ciento de algodón torcido o trenzado de 4 cabos mínimo, calibre 24 y cumplir con la norma ICONTEC 1981, debe ser de material ignifugo.
Guantes de poliéster	Guantes de poliéster recubiertos en poliuretano en palma y dedos, puño cerrado, sin costuras, cómodo, excelente agarre en superficies secas, mojadas y aceitosas.
Cinta demarcación /Señalización	Rollo de cinta en polietileno de 10 cm color amarillo y rojo con inscripción de "PELIGRO - NO PASE" con longitud mínimo de 500 mts. COLOR: Amarillo y Negro. MEDIDAS 10 cm de ancho X 500 mts lineales
Bota dieléctrica conpuntera en composite.	Bota de seguridad dieléctrica, con puntera en composite, plantilla en material espumado de 2.5 [mm], recubierto en poliéster algodón. Suela en poliuretano, bicolor, bidensidad y resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste. La forma interna debe suministrar comodidad al trabajador durante su uso.

Lonas para empacar	Material polipropileno. Características: Empaque para colocar escombro, de material fuerte y resistente, bordados con material grueso para darle más resistencia al empaque. Dimensiones: 60X100cm.	100
Alambre de púas	Producto conformado por dos alambres galvanizados trenzados entre sí con una serie de púas colocadas a cierta distancia equidistante. El alambre de púas será de dos hilos retorcidos, de acero galvanizado en caliente con un espesor de recubrimiento clase A, según la norma ASTM A112, para un calibre No. 12 ASW. Tendrá púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente calibre No. 14 ASW espaciadas a un máximo de 15 cm. Longitud: 400m Calibre 16,5- 16,2 kg. Dimensión 400 m.	2
Plástico en Polietileno	El Plástico en Polietileno en rollo se utiliza mucho en construcciones como recubrimiento, aislante de humedad, para crear muros temporales de privacidad. Rollo de 50 Kgs., Calibre 6 x 4 metros de ancho, color negro.	2
Malla Polisombra Negra 65%	Malla tejida compuesta de fibras en polietileno de alta densidad con un aditivo UV que protege el material de la decoloración y los rayos Ultra violeta, así como también de las inclemencias de cualquier tipo de clima. COLOR: Negra MATERIAL: Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV. Dimensiones: Ancho 4 m x 100 m de longitud.	2
MOTOSIERRAS 60 Cmt (Motosierra espada mediana)	Longitud de espada: ±60 cm. Cilindrada: 59,8 cm3 Potencia: 3,1 kW Velocidad máxima: 9600 rpm. Velocidad sin carga: 2800 rpm Capacidad del tanque: 0,65 l. Consumo de combustible: 438 g/kWh Capacidad del depósito de aceite: 0,33 l. Velocidad de cadena a potencia máxima: 21,3 m/s Peso: 5,9 kg.	1
Espada motosierra repuesto	Espada motosierra de 60 cm, compatible según equipo	1
Cadena para motosierra	Cadena para motosierra de 60 cm, compatible según equipo	1
MOTOSIERRA A BATERIA (Motosierra espada pequeña)	Longitud de barra: 30cm / 12” Peso herramienta sin accesorios: entre 2,4 a 3,4 Kg Tipo de batería: Ion Litio Voltaje: Entre 20 a 54 V Debe incluir: Espada, cadena, bateria y cargador	1
Espada motosierra repuesto	Espada motosierra a bateria, compatible según equipo	1
Cadena para motosierra	Cadena para motosierra a bateria, compatible según equipo	1
MOTOBOMBA 2"	Tipo de Motor: 4 Tiempos, válvula en cabeza, 1 cilindro, Refrigerado por aire Cilindrada: 118 cm3 Potencia Neta: 5,5 HP (2,6 Kw) a 3600 rpm Encendido: Transistorizado Arranque: Manual Caudal de descarga: 550 lts./min. Diámetro de succión: 2" NPT Diámetro de descarga: 2" NPT Altura máxima de bombeo: 32 m. Altura máxima de succión: 7,9 m Tipo de combustible: gasolina	1

BARRA MULTIPROPOSITO HALLIGAN	Acero Forjado de Alta Dureza –UNA SOLA PIEZACon correa de transporte ajustableLargo: 914mm	1	1
MOTOTRONZADORAS 14"	Potencia nominal: Mìnimo 3.2 kW Cilindrada mìnima: 63 см³ Longitud de disco: 14 " Rango de eje de disco: 20 mm - 25.4 Profundidad de corte: Mìnimo 120 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: Maximo 10,1 kg Funcionamiento en: Húmedo y seco Mezcla de combustible: Entre 30:1 a 50:1	1	1
Disco para concreto diamantado multiproposito 14"	Disco multiproposito 14"	1	1
Disco para metal 14"	Disco para metal 14"	1	1
SIERRA RECIPROCA DE RESCATE (SIERRA SABLE A BATERIA)	Sistema de funcionamiento: Bateria Material base: Metal, Madera Longitud de carrera: Entre 28 y 32 mm Tasa de carreras: Entre 2800 a 3000 golpes/min. Peso: Entre 5,2 y 5,7 kg Tipo de batería: Ion Litio Voltaje: Entre 18 a 54 V Capacidad de la batería: Entre 6,0 a 9,0 Ah Debe incluir: Hoja, bateria y cargador	1	1
Carpa	CARPAS 4 X 4 (Carpas tipo kioscos 4 x 4 con estructura en lona de verano color blanco con las 4 cortinas de las cuales 3 con logo a color y la otra con puerta y techo; 100% Impermeable; Estructura en Hierro, tubo de 1 y 1.5. pulgadas en calibre 16 -18, con cerchas divididas a 2m, Adicionalmente, con canaleta de unión de material lona de verano vulcanizada).	1	1

Cordialmente;

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
DTL PROSEIN
NIT: 1014189529-8
Dirección: Cra. 27 A # 70-08 Bogotá.
Cel. 3209691359 - 321 4918002
Bell.licitaciones@gmail.com