ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROCESO N°14018
LOTE No.8

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
Alambre De Púas	Rollo	Descripción Los alambres de púas se utilizan como barreras para dividir fronteras o evitar el acceso a lugares restringidos: -Cerramientos o cercas agropecuarias -Cercas urbanas e industriales Materia prima: Alambre de acero galvanizado Torsión: Continua Carga de rotura min. (Kgf): 250 Capa de galvanizado aprox. (g/m2): 55-70 Distancia entre púas: 152-162 Diámetro del alambre: 2.00 - 2.03 Diámetro de la púa: 1.88 - 1.92	1	8
Alcohol Isopropílico	garrafa 20 litros	Alcohol Isopropílico	2	8
Algodón siliconado	kilo	Algodón siliconado	40	8
Azul ultramar	Libra	Es el nombre dado a los pigmentos utilizados para obtener el color del mismo nombre. Entre estos pigmentos se distinguen el «azul ultramar natural» y los «azul ultramar sintético	45	8
Baldes plásticos ovalados	Unidad	Baldes plásticos ovalados 10 ltrs colores surtidos	6	8
Barril plástico 120L	Unidad	Pueden ser usados para almacenar, agua, aceite, miel, combustibles, gasolina, bebidas azucaradas, Su tapa está diseñada para sellar herméticamente los productos depositados en él evitando la entrada de olores, sabores y humedad al mismo, el cierre de su cinta sobre la tapa es extremadamente efectivo pues también es usado en muchas ocasiones para almacenar documentos o papel impreso por años. Características de barril plástico 120 litros	9	8
Barril plástico 20L	Unidad	Puede ser usados para almacenar, agua, aceite, miel, combustibles, gasolina, bebidas azucaradas, Su tapa está diseñada para sellar herméticamente los productos depositados en él evitando la entrada de olores, sabores y humedad al mismo, el cierre de su cinta sobre la tapa es extremadamente efectivo pues también es usado en muchas ocasiones para almacenar documentos o papel impreso por años. Características de barril plástico 20litros	12	8
Bolsas envoltura x 100	Paquete	Bolsas envoltura retráctil transparente para jabón azul	2	8
Bolsas metalizadas 4 * 6 x 100	Paquete	Bolsas metalizadas 4 * 6	5	8
Cabuya x 750 mts	Rollo	cabuya x 750 mts, color verde	10	8
Guante latex Desechable	caja	Desechable T.L CX100 para uso de Guantes de examinación médica, Guantes descartables, Guantes desechables, Guantes Industriales, Latex, Protección de manos, Químicos, riesgos químico, Vangard	6	8

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
Guantes Anticorte Fibra	Par	Guantes Anticorte. Guantes Fibra, recubiertos en Poliuretano. DIP NORMALProtección Anticorte Nivel 5 “Extreme” DESCRIPCIÓN: Fibra de Polietileno de ultra-elevado peso molecular, también conocida como Fibra de Polietileno de Alto Rendimiento. • Liviana. • Tenacidad hasta 15 veces mayor que la de un acero de buena calidad y 40% más fuerte que la Aramida. • Alta resistencia mecánica, al corte (protección anticorte nivel 5), al desgaste por abrasión y a la corrosión. • Insensibilidad a los rayos U.V. y a altas temperaturas ambientales: no se ve afectada por la exposición al sol o su uso prolongado en los climas más cálidos. • Usos principales: Chalecos a prueba de balas; redes de pesca comercial, cuerdas de amarre y cables de usos marítimos; cuerdas de paracaídas; guantes resistentes a los cortes; cables de elevación (slingas); cables de energía eólica. El material se ha pensado para un número indeterminado de piezas sometidas al desgaste, y en el campo de la medicina para prótesis de rodilla o cadera. CARACTERÍSTICAS: - Los guantes de fibra Se usan extensamente en ensamblaje de automoción, manipulación de vidrio, tareas de corte industrial, manipulación de chapas metálicas, montaje y mantenimiento. - Cumplen con las normas europeas EN 388. - Puño Tejido. - Tallas 8,9,10. - Largo: 10” (25.4cm) - Composición: 35% 400D UHMWPE • 7% 140D Elastic Fibre • 12% Nylon • 16% Polyester • 30% PU	10	8
guantes de nitrilo	pares	CAL-35 T-9 Mayor longitud para mejor protección. Grabado que mejora el agarre en húmedo y en mayor resistencia a numerosos químicos: cetonas, sales, detergentes, alcoholes, bases y grasas. Gran resistencia a la abrasión y otros esfuerzos mecánicos. Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias. Orillo que aumenta la protección ante la entrada de gotas, la resistencia al desgarre y facilita la postura del guante. Longitud: 50 cm / 500 mm.	10	8
LAURIL ETER S.S AL 70% X 2 KG	kilo	SULFATO DE SODIO AL 70% gel utilizado para la elaboración de jabones, aromatizantes	20	8
soda caustica 98%	kilo	Sinónimo: hidróxido de sodio, soda caústica y sosa cáustica. Fórmula molecular: NaOH Apariencia: escamas Pureza: 98% mín. En la industria curtidora se usa como desengrasante, en la industria de limpieza como detergent	88	8
Teja de zinc #10	Unidad	Liviana, delgada y muy resistente - Ondulado Trapezoidal (Plana, triangular, plana) - 2,14 Metros de largo - 80 Ancho Útil 75	18	8

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
Vaselina 500ml	libra	Blanca tarro de 500gr pomada La vaselina es un derivado del petróleo con muchas cualidades beneficiosas y usos, como el de favorecer la hidratación de la piel y los labios. En la actualidad se usa en cosmética y en farmacia.	150	8
Alambre semiencerado por 2 kilos	Unidad	Alambre semi encerado calibre 25 para cuadros.	13	8
Balde plástico	Unidad	Requisitos específicos: capacidad de 12 litros, peso mínimo de 2.200 gr, y resistencia al impacto probada mínima de 0,8 m Presentación: Unidad	30	8
Cepillo de cerda desabejador	Unidad	Fabricado en madera y cerdas sintéticas. Dimensiones: largo 40cm, cerdas: 20cm x 6cm.	13	8
Envases plásticos (cuñete para 20 litros)	Unidad	Contenedor, envase plástico de boca ancha, con tapa plástica con precinto de seguridad. Con capacidad de almacenamiento hasta 20L. Dimensiones: 33cm de ancho, 36,8cm de alto.	65	8
Filtro doble en acero inoxidable	Unidad	Tamiz fabricado en acero inoxidable. Ajustable al cuñete. Dimensiones: diámetro del filtro 23cm, altura 7cm. Cerrado 26cm, abierto 43cm. Rejilla inferior con orificios de 0.6mm aprox. Rejilla superior con orificios de 1,8mm aprox.	13	8
Palanca metálica	Unidad	Fabricada en acero inoxidable. Dimensiones: 26cm de largo, 4cm de ancho.	13	8
Soportes en hierro	Unidad	Soporte de hierro universal, adaptable para cualquier colmena.	26	8