# ANEXO
# FICHA TÉCNICA

## SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA No. 037 DE 2022

## OBJETO: "COMPRA DE VEHÍCULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL VEHÍCULO TIPO FURGÓN:

El vehículo debe ser entregado con las siguientes especificaciones:

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|---|---|---|
| **1** | Camión Chasis Doble cabina<br>- Kit de Seguridad (llanta de repuesto, batería, tapa de espejos, espejos, farolas, trampa, tapa de combustible, kit de fusible, copas)<br>- Kit de Carretera (Un gato con capacidad de elevar el vehículo, Una cruceta, Señales de carretera, Botiquín de primeros auxilios, Extintor, Tacos para bloquear el carro, Caja de herramientas básica).<br>- Tapetes<br>- Mantenimiento preventivo hasta 20.000 KM | 2023 |
| **2** | Furgón capacete cabina<br><br>LARGO DE LA LONG CARROZABLE Y ALTURA + 20 CMS ARRIBA DE LA CABINA+ANCHO DE CABINA SIN CAMAROTE O VOLADIZO.<br><br>1. Características para Furgón Carga Seca REFORZADO<br>2. Proceso de soldadura certificado bajo norma internacional AWS D 1.3<br>3. Piso Alfajor Cr. 12<br>4. Vigas en canal U estructural.<br>5. Bandas interiores metálicas soldadas.<br>6. Guardabarros en Acero A 36 cold rolled<br>7. Techo pegado, no remachado libre de filtraciones de agua.<br>8. Estribo trasero con escalera de acceso.<br>9. Impermeabilización de parte baja.<br>10. Forro Costados Laterales en LAMINA GALVANIZADA LISA REMACHADA<br>11. COLOR BLANCO POLIURETANO | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | 12. Luces perimetrales tipo LED<br>13. Puertas Traseras tipo Contenedor con cierre externo | |
| **3** | Matricula Oficial y Soat | 1 |

| **ESPECIFICACIONES TECNICAS CHASIS CAMION DC +CAPACETE** | |
|---|---|
| **MOTOR** | |
| COMBUSTIBLE | DIESEL |
| COLINDRADA CC /INTERCOOLER | 3.000 |
| N° CILINDROS | 4 EN LINEA |
| POTENCIA HP MINIMA EN KG-MT @ RPM | 104/ 2.800 |
| TORQUE KG-MT | 23,45 |
| ALIMENTACION COMON RAIL | INYECCION DIRECTA |
| SISTEMA EMISIONES | E IV |
| **TRANSMISION** | |
| TIPO | T/M 5 VELOC |
| TRACCION | 4X2 |
| DIRECCION | HIDRAHULICA |
| **SISTEMA DE FRENOS** | |
| TIPO | HIDRAHULICO |
| AUXILIAR DE FRENADO | ABS+EBD+ASR |
| **LLANTAS** | |
| **DIMENSIONES** | 205/75R15 |
| **PESOS Y CAPACIDADES** | |
| PESO BRUTO VEHICULAR KG | 4.100 |
| CAPACIDAD DE CARGA KG MINIMO | 1990 |
| PACACIDAD TANQ COMB MINIMO GAL | 17 |
| **DIMENSIONES** | |
| LONG TOTAL m.m | 4.735 |
| LONG CARROZABLE m.m | 2.061 |
| DIST ENTRE EJES m.m | 2.475 |
| **EQUIPO ADICIONAL** | VIDRIOS ELECTRICOS+PUERTO DE CARGA +KIT HERRAMIENTAS+TEMP DEL REFRIGERANTE |
| **ADICIONALES** | LLANTA REPUESTO+EQUIPOCARRETERA +TAPETES +KIT SEGURIDAD |
| **CARROCERIA** | |
| **TIPO CABINA** | DOBLE |

| | |
|---|---|
| **CAPACETE** | **LARGO DE LA LONG CARROZABLE Y ALTURA + 20 CMS ARRIBA DE LA CABINA+ANCHO DE CABINA SIN CAMAROTE O VOLADIZO** |
| **MATERIALES** | **1. Características para Furgón Carga Seca REFORZADO**<br>**2. Proceso de soldadura certificado bajo norma internacional AWS D 1.3**<br>**3. Piso Alfajor Cr. 12**<br>**4. Vigas en canal U estructural.**<br>**5. Bandas interiores metálicas soldadas.**<br>**6. Guardabarros en Acero A 36 cold rolled**<br>**7. Techo pegado, no remachado libre de filtraciones de agua.**<br>**8. Estribo trasero con escalera de acceso.**<br>**9. Impermeabilización de parte baja.**<br>**10. Forro Costados Laterales en LAMINA GALVANIZADA LISA REMACHADA**<br>**11. COLOR BLANCO POLIURETANO**<br>**12. Luces perimetrales tipo LED**<br>**13. Puertas Traseras tipo Contenedor con cierre externo** |

El camión doble cabina deberá ser entregado con:

- Kit de Seguridad (llanta de repuesto, batería, tapa de espejos, espejos, farolas, trampa, tapa de combustible, kit de fusible, copas)
- Kit de Carretera (Un gato con capacidad de elevar el vehículo, Una cruceta, Señales de carretera, Botiquín de primeros auxilios, Extintor, Tacos para bloquear el carro, Caja de herramientas básica).
- Tapetes
- Garantía de fabrica del vehículo de 2 años
- Mantenimiento preventivo hasta 20.000 KM
- Factura proforma
- Carta de importación (si es el caso)
- Improntas
- Catálogos originales de los vehículos
- Material de consulta en español, debe incluir un manual de operación y un manual de mantenimiento preventivo.
- Un acta de entrega especificando cada uno de los ITEMS del vehículo.
- Disponibilidad de repuestos: el contratista deberá garantizar que existe establecimientos autorizados para la comercialización de repuestos originales, en los servicios relacionados al mantenimiento preventivo y correctivo.