CALYPSO	PRODUCCIÓN	Código: PD-FT-001-33
	FICHAS TÉCNICAS TELAS DE ALFOMBRAS	Versión: 03
		Página: 1 de 1

LINEA DE PRODUCTO	ALFOMBRAS
NOMBRE DEL PRODUCTO	PUNZONADO ACANALADO
CÓDIGO DEL PRODUCTO	VARIOS
FICHA TÉCNICA NUMERO	PD-FT-001-33-V3

REFERENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL	POLIPROPILENO Y/O MEZCLA DE POLIESTER Y POLIPROPILENO-BASE DE LATEX
ESTRUCTURA	PUNZONADO ESTRUCTURADO ARGOLLADO TIPO BOUCLE
LONGITUD ROLLO	60.0 m / 30.0 m
ANCHO ROLLO	1.65 m / 3.3 m
PESO ROLLO	29.0 kg

CARACTERÍSTICA	MÉTODO DE ENSAYO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
PESO / ÁREA, FIBRA	NTC 2598*	g / m²	238 +/- 3 %
PESO / ÁREA, TOTAL	NTC 2598*	g / m²	285 +/- 3 %
ESPESOR	CC-IT-003	mm	2.5 +/- 0.5
RESISTENCIA A LA TENSION	CC-IT-006		
Longitudinal	(Basada en NTC-2600)	N	>300
Transversal		N	>400
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	MES MN 405		
Longitudinal		%	<2
transversal		%	<2
RESISTENCIA A LA ABRASION	CC-IT-005	T.W.I.	<100
	(Basada en NTC-2792)		
FLAMABILIDAD	FMVSS 302		
Velocidad de combustion			
Longitudinal		mm/min	<100
transversal		mm/min	<100

*Método de muestreo CC-IT-001

COPIA CONTROLADA
NO IMPRIMIR, SOLO LECTURA

Aplicaciones y Usos:Diseñado para trafico liviano,no genera estatica,se utiliza en areas residenciales,tarimas,decoracion de muros,tapiceria automotriz y paneles de oficina.