FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Yo, Michael Oswaldo Sandoval Salinas_, en mi condición de Representante Legal de **Dirección y Gestión de Proyectos SAS_,** en el marco del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. **FDLBOSAMC 019-2022(75028)** cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD VIAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA".** A continuación relaciono las fichas técnicas de los artículos de acuerdo al anexo técnico.

ARTICULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
 Llaves fijas	Juego de llaves fijas, compuesta por 12 unidades de abertura en forma de U, milimétricas fijas o combinadas, vienen en una amplia variedad de tamaños. **Características**: Fabricada en Acero Cromo-Vanadio de alta resistencia. Acabado brillante cromado mate. Acero 31 CrV. Fabricada bajo estándares de la norma DIN 3113 y 3110. Ángulo de 120° en estrella y 15% fija. (27x32mm, 25x28 mm, 24x46 mm, 21x23mm. 20x22mm, 18x19mm, 16x17mm, 14x15mm, 12x13mm, 10x11 mm, 8x9 mm, 6x7 mm	4
 Gato Vehicular	Gato Hidráulico Largo Estilo Patín De Bajo Perfil Con Bomba Doble Para Levantamiento Rápido, Capacidad 3 Toneladas. Altura Mínima 85Mm, Altura Máxima 515Mm. Peso 32Kg.	1
 Chaleco Reflectivo	Con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado, proporciona la visibilidad máxima para la seguridad. Liviano y duradero. Buen corte para comodidad. Talla única para adultos. Elaborado en Poliéster durable. Dos de color naranja y dos verdes	4

 Cables de inicio	Diseñado para conexiones con 2 baterías para ganar voltaje adicional Cable para soldar de cobre, con aislamiento de goma sintética que permite un cableado más sencillo y más flexibilidad a bajas temperaturas. Con una longitud 2.5 metros para iniciar 300 amperios 400 pasar corriente.	4
 Guantes de protección	Guantes de protección industrial ideales para proteger a las personas en ambientes con riesgo de sufrir heridas por cortes, con un excelente nivel de destreza y comodidad. Polietileno de Alto Peso Molecular Recubierto: Poliuretano (11%) Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE) (51.6%), Nailon (24 %), Elastano (8%), Fibra de Vidrio (5.4%) Tallas 9.	4
 Como Conduzco	Las dimensiones del adhesivo para los vehículos serán de 300 mm de largo por 150 mm de ancho. El adhesivo deberá portar el logo vigilado Supertransporte y contener el texto "¿Cómo Conduzco?", "Marque Gratis", "Opción 3"e incluir el logo del #767.	1
 Tacos para bloquear vehículo (Par de tacos)	Tacos para bloqueo de vehículos, especificaciones mínimas: 20 cm de longitud, 14 cm de ancho y 11cm de alto, material resistente para el uso en Vehículos, Camionetas y Microbuses – Presentación por Par	4
 Extintor 5 lb	Extintores de clase B de polvo seco, con la capacidad de 5 libras destinado a controlar incendios provocados por líquidos inflamables.	4

.

ARTICULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
 Señales Triangulares Reflectiva	Triángulos de advertencia de emergencia de seguridad de carretera reflectantes de estándar en forma de triángulo equilátero de 30 centímetros de lado como mínimo, con bordes rojos de cinco centímetros de ancho como mínimo, en material reflectivo, con soportes para colocarlos en forma vertical	4
 Maletín Kit de Carretera	Maletín de kit de carretera de alto 28 cm aprox. Ancho 40 cm aprox. Profundidad 17 cm aprox. De peso 800 gramos aprox. Interior impermeabilizado, cierre con velcro, velcro en la base para adherencia alfombra maletero	4
KIT DE BOTIQUIN PARA CARRETERA		
ARTICULO	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**CANTIDAD**
 Silbato	fabricado en plástico o PVC, diseño de tres cámaras, sin bola, potencia de sonido de 115 Decibeles, anillo tipo llavero para sujeción	4

 Agua Oxigenada	Frasco con 500 ml, vía administración: Tópico (externa)	4
Algodón 	Paquete de algodón estéril Peso neto 60 gramos, modelo zig zag, formato tira.	4
 Micropore	Cinta adhesiva de papel microporos, libre de látex e hipoalergénica. De 3M 48x5 Carrete.	4

 Baja Lengua	Bajalenguas en madera en empaque de 20 unidades, no estériles, insaboros y suaves al tacto	4
 Guantes de Látex	Caja de guantes x 100 unidades de guantes de látex, ligeramente polveados, en formato de pack, antideslizante.	4
 Timerosal	TURA DE TIMEROSAL O MERTHIOLATE, Fr de 250 ml de uso externo, desinfecta superficies	4
 Suero Fisiológico	Suero fisiológico (Baxter) bolsa x 500 ml	4
ELEMENTOS DE SEGURIDAD MOTOCICLETA		

 Casco "certificado"	Norma Técnica Colombiana NTC 4533-2017, actualizada por ICONTEC luego de basarse en los estándares FMVSS 218 (EE. UU.) y UNECE R22-05 (Unión Europea) Medida M 57-58 CM Y L 59 – 60 CM	1
 Chaleco para motos	Debe medir por lo menos 60 cm de largo y 35 de ancho. El color deberá ser amarillo puro, arena o amarillo naranja. En la parte delantera y trasera debe llevar el número de dominio de la moto. Debe tener dos bandas reflectantes de 5 cm de ancho con una separación entre ellas de 14 cm. Las letras y números tienen que ser de color blanco reflectivo y deben medir al menos 10 cm de alto y 6cm de ancho.	2

Atentamente:

PROPONENTE: Michael Oswaldo Sandoval Salinas
Nit.: 901.352.122-9
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA: Dirección y Gestión de Proyectos SAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1,030,587,274 de Bogotá
DIRECCIÓN: Calle 51 Sur 88 I 26 To 2 Of 503
TELÉFONO : 3123120674
CORREO ELECTRÓNICO: gestionproyectos@gmail.com
FIRMA:

