



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

	NOMBRE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO.	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA.	PORCESTAJ E DE IVA (%)	VALOR IVA.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO.	VALOR TOTAL.
1	APAGADOR SENCILLO	Tensión nominal (Vn): 127 V- Corriente nominal (In): 10 A Frecuencia: 60 Hz. Rigidez dieléctrica: 2500 V- Operaciones mecánicas: Superior a 40.000 operaciones (Apertura- cierre), con carga a corriente nominal.	UNIDAD	8					
2	APAGADOR DOBLE.	Interruptor Electrico Breaker De Atornillar Eléctrico De 20 Amperios Unipolar	UNIDAD	5					
3	APAGADOR TRIPLE	Dispositivo que permite el control ON – OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos con cargas resistivas e inductivas. Sistema modular CTensión Nominal (VN): 125 / 250V~ Corriente Nominal (IN): 10A	UNIDAD	8					
4	BOMBILLO LED	12 W - E 14	UNIDAD	10					
5	BOMBILLO LED	80 W - E 14	UNIDAD	10					
6	BREQUE TERMO MAGNETICO MONOFASICO	Breaker Eléctrico Industrial De 100 A 125 Amperios, 3 Polos. Presentación: Unidad.	UNIDAD	10					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

7	BREQUE TERMO MAGNETICO MONOFASICO	Breaker Eléctrico Industriales De 20 Amperios Abb. Presentación: Unidad.	UNIDAD	10					
8	BREQUE TERMO MAGNETICO	2X50 AMP	UNIDAD	4					
9	BREQUE TERMO MAGNETICO	2 X 70 AMP	UNIDAD	4					
10	BREQUE TOTALIZADOR T-M	3 X 100 AMP Relé TMD, Térmico ajustable - Magnético fijo 10xIn	UNIDAD	2					
11	BALASTO	2 X 32 W	UNIDAD	10					
12	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	• Calibre: 12 AWG. • Clase de cableado: B. • Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. • Área: 3,31 mm². • N° de cables: 7. • Diámetro de los alambres: 0,775 mm. • Pesos unitarios: 30 kg/km. • Resistencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. • Material: Cobre blando. • Color negro	METROS	80					
13	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	• Calibre: 12 AWG. • Clase de cableado: B.	METROS	100					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		• Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. • Área: 3,31 mm². • N° de cables: 7. • Diámetro de los alambres: 0,775 mm. • Peso unitarios: 30 kg/km. • Resistencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. • Material: Cobre blando. • Color rojo							
14	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	• Calibre: 12 AWG. • Clase de cableado: B. • Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. • Área: 3,31 mm². • N° de cables: 7. • Diámetro de los alambres: 0,775 mm. • Peso unitarios: 30 kg/km. • Resistencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. • Material: Cobre blando. • Color blanco	METROS	100					
15	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	• Calibre: 12 AWG. • Clase de cableado: B.	METROS	800					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		• Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. • Área: 3,31 mm². • N° de cables: 7. • Diámetro de los alambres: 0,775 mm. • Peso unitarios: 30 kg/km. • Resistencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. • Material: Cobre blando. • Color verde							
16	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	• Calibre: 10 AWG. • Clase de cableado: B. • Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. • Área: 3,31 mm². • N° de cables: 7. • Diámetro de los alambres: 0,775 mm. • Peso unitarios: 30 kg/km. • Resistencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. • Material: Cobre blando. • Color negro	METROS	100					
17	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	• Calibre: 8 AWG. • Clase de cableado: B.	METROS	100					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		• Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. • Área: 3,31 mm^2. • N° de cables: 7. • Diámetro de los alambres: 0,775 mm. • Peso unitarios: 30 kg/km. • Resistencia D.C. max. 20°C: 5,32 ohmio/km. • Material: Cobre blando. • Color negro							
18	CABLE ENCAUCHETA DO THHN-AWG	Calibre (AWG): 3×16 Diámetro nominal del conductor prom. (mm): 1.53 Espesor del aislamiento prom. (mm): 0.38 Espesor de la cubierta de Nylon min. (mm): 0.10 Diámetro nominal de aislamiento (mm): 2.55 Diámetro exterior nominal (mm): 7.80 Peso total kg/km: 99.00	METROS	100					
19	CABLE DUPLEX	Conductor: Conductores de cobre suave flexible, construcción en paralelo. Aislamiento: Policloruro de Vinilo (PVC). Características Mecánicas: Flexible Temperatura de Operación 60°C	METROS	100					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		Tensión de Operación 300VCalibre: 2×16 Sección [mm ²]: 1.29 Espesor aislamiento [mm]: 0.6 4 Alto [mm]: 2.8 Ancho [mm]: 5.2 Peso aprox. [kg/km]: 35.81 Máx. DC Resist. Cond. 20°C [Ohm/km]: 13.71 Corriente Admisible [A]: 13.0							
20	CABLE DE RED UTP	F-6 - CATEGORIA 6	METROS	100					
21	CURVA PVC CONDUIT	• Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" • Diámetro nominal en mm: 21 mm. • Material: Polietileno. • Radio R de la curva a la línea central mínimo: 100 mm	UNIDAD	50					
22	CURVA PVC CONDUIT	• Diámetro nominal en pulgadas: 3/4" • Diámetro nominal en mm: 21 mm. • Material: Polietileno. • Radio R de la curva a la línea central mínimo: 100 mm	UNIDAD	50					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

23	CURVA PVC CONDUIT	• Diámetro nominal en pulgadas: 1" • Diámetro nominal en mm: 21 mm. • Material: Polietileno. • Radio R de la curva a la línea central mínimo: 100 mm	UNIDAD	10					
24	CONECTOR TERMINAL PVC CONDUIT	• Diámetro nominal en pulgadas: 3/4" • Diámetro nominal en mm: 21 mm. • Material: Polietileno. • Longitud: 17,48 mm.	UNIDAD	50					
25	CONECTOR TERMINAL PVC CONDUIT	• Conector De Compresion Tipo H (1/0 A 4 Awg)	UNIDAD	250					
26	CONECTOR TERMINAL PVC CONDUIT	• Diámetro nominal en pulgadas: 1" • Diámetro nominal en mm: 21 mm. • Material: Polietileno. • Longitud: 17,48 mm.	UNIDAD	8					
27	CONECTOR TERMINAL EMT	Diámetro: ¾" Peso: 0,05864 Tipo: Accesorios Características Material: acero con recubrimiento superficial	UNIDAD	10					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		(zinc) Tipo de rosca: conector rosca npt - tuerca nps Tornillo de fijación Norma retie ntc 105 (ul 797) Material: Acero Alto: 3,8 Uso: instalacion electrica Norma Técnica 5199 Color: Gris							
28	CONECTOR TERMINAL EMT	Diámetro: ½" Peso: 0,05864 Tipo: Accesorios Características Material: acero con recubrimiento superficial (zinc) Tipo de rosca: conector rosca npt - tuerca nps Tornillo de fijación Norma retie ntc 105 (ul 797) Material: Acero Alto: 3,8 Uso: instalacion electrica Norma Técnica 5199 Color: Gris	UNIDAD	10					
29	CONECTOR DE DATOS	RJ 45	UNIDAD	50					
30	CONECTOR DE DATOS	PLUS RJ 45	UNIDAD	100					
31	CAJA METALICA DE REGISTRO	4X8X8	UNIDAD	20					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

32	CAJA EMT REDONDA	SALIDA 3/4	UNIDAD	30					
33	CANAleta PLASTICA	Canaleta Plastica Blanca 60X40 Con División	METROS	90					
34	CONECTOR AUTO DESFORRE	CALIBRE # 12 AMARILLO	UNIDAD	10					
35	CONECTOR CIEGO DE ROSCA	18 PCS AMARILLO	UNIDAD	10					
36	CONECTOR CIEGO DE ROSCA	10 PCS ROJO	UNIDAD	10					
37	TABLERO BREQUERA TRIFASICA NTQ	12 CIRCUITOS. Tensión Nominal de Operación: 240 VAC • Tensión Nominal de Aislamiento: 600 V. Con espacio para Totalizador	UNIDAD	100					
38	TAPA TOMA DE DATOS	RJ 45 DOBLE	UNIDAD	300					
39	TAPA TOMA DE DATOS	RJ 45 SENCILLA	UNIDAD	300					
40	TOMACORRIENTE POLARIZADO BLANCO	Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	UNIDAD	1					
41	TOMA CORRIENTE REGULADO ROJO	110 UTI	UNIDAD	10					
42	TOMA ENCHUFE CON POLO A TIERRA	MACHO	UNIDAD	8					
	TOMA ENCHUFE	HEMBRA	UNIDAD	8					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

	CON POLO A TIERRA								
	TUBO PVC CONDUIT	Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	UNIDAD	15					
	TUBO PVC CONDUIT	Tubo Conduit Pvc 3/4" x 3 mts de largo	UNIDAD	10					
	TUBO PVC CONDUIT	Tubo De Presión En Pvc De 1 1/2" Por 6Mt	UNIDAD	10					
	TUBO EMT CONDUIT	1/2	UNIDAD	10					
	TUBO EMT CONDUIT	3/4	UNIDAD	2					
	UNION EMT CONDUIT	1/2	UNIDAD	4					
	UNION EMT CONDUIT	3/4	UNIDAD	10					
	TEMPORALIZA DOR DIGITAL	MODELO NKG3M-16 220VAC	UNIDAD	10					
	REFLECTOR LED	150W	UNIDAD	18					
	FOTO CELDAS	110-240V 6 AMP / Dimensiones: 5x4.2x3.5 cm	UNIDAD	20					
	PANEL LED	60X60mmX30 W	UNIDAD	6					
	PANEL LED SLIM	46 W / 120 X 30 CM	UNIDAD	6					
	LAMPARA ANTIPOLVO LED	2 X 20 W	UNIDAD	8					
	LAMPARA PARA EXTERIOR SOLAR LED 120W CON SENSOR FOTOELÉCTRICO	Bombilla LED 120 diodos - Batería de litio recargable- Tiempo de carga aproximadamente 12-15 horas - Tiempo de iluminación aproximadamente 10 horasPanel solar: Panel solar policristalino 6V / 7W - Fuente	UNIDAD	2					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		de alimentación: batería de iones de litio incorporada de 12000 mAh - Dimensiones: (75 x 19.5 x 10) cm (L x W x H)							
	LLAVE DE PASO PVC	Llave De Paso Pvc De 1/2 Pulgada	UNIDAD	15					
	LLAVE DE PASO METALICA	Llave De Paso En Acero De 1 1/2"	UNIDAD	15					
	LLAVE DE MANO BRONCE	1/2	UNIDAD	5					
	LLAVE PARA LAVAMANOS METÁLICA MANILLA ACRÍLICO	Llave Mezcladora Para Lavamanos + Manguera Plástica	UNIDAD	5					
	TUBO HIDRAULICO PVC	- Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" - Diámetro nominal en mm: 21 mm. - Diámetro interior promedio: 16.6 mm. - Diámetro exterior promedio: 21.34 mm (0.840"). - Espesor de pared mínimo: 1.57 mm (0.062").	UNIDAD	5					
	TUBO HIDRAULICO PVC	- Diámetro nominal en pulgadas: 1" - Diámetro nominal en mm: 33 mm.	UNIDAD	5					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		- Diámetro interior promedio: 24.48 mm. - Diámetro exterior promedio: 33.40 mm (1.315"). - Espesor de pared mínimo: 2.46 mm (0.097").							
	TAPÓN HEMBRA PVC CON ROSCA	- Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" - Diámetro nominal en mm: 21 mm. - Material: Poli Cloruro de Vinilo (PVC).	UNIDAD	5					
	TAPÓN HEMBRA PVC LISO	- Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" - Diámetro nominal en mm: 21 mm. - Material: Poli Cloruro de Vinilo (PVC).	UNIDAD	5					
	TORNILLO DRY WALL	8 X 3"	UNIDAD	200					
	TORNILLO DRY WALL	8 X 1"	UNIDAD	200					
	TORNILLO AUTOPERFOR ANTE METAL	8 X 1"	UNIDAD	200					
	UNION T PVC PRESION	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Tee Pvc Pulgadas 1/2"	UNIDAD	2					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

	UNION T PVC PRESION	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Tee De 3/4 Pvc Presion	UNIDAD	2					
	UNION PVC PRESION	Union Pvc De 1/2 Hembra	UNIDAD	2					
	UNION PVC PRESION	Union Pvc De 1/2 Macho	UNIDAD	2					
	CONJUNTO GRIFERÍA HIDROSANITA RIO	GRIFERÍA TANQUE VÁLVULA DE DESCARGA NUKI ADVANCE 26 cm Material Polímero de alta ingeniería Material específico Poliestireno - PVC Peso neto 270 g - 0,60 lb Peso bruto 300 g - 0,66 lb Dimensiones generales del producto 226 x 86 x 111 mm (H x W x L) 8,9 x 3,4 x 4,4 pulg. ATLAS PLUS 26 CM · Material: plástico. · Dimensiones generales de producto (H x W x L): 276 x 105 x 317 mm. / 10,9 x 4,1 x 12,5 pulg. · Peso neto aproximado: 230gr. / 0,51Lb. · Peso bruto aproximado: 260gr. / 0,57Lb. MANIJA · Dimensiones generales de producto (H x W x L): 120 x 203 x 65 mm. / 4,7 x 8,0 x 2,6 pulg. · Material: Plástico. · Material específico: ABS. · Peso neto aproximado: 26gr. / 0,60Lb. · Peso bruto aproximado: 40gr. / 0,90Lb	UNIDAD	5					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESÓN TIPO PUSH	Presión mínima: 20 psi. · Presión de trabajo: 20 - 80 Psi. Presión máxima: 80 Psi. · Flujo max @80psi: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga. · Flujo real (L/min): 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga. · Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos.	UNIDAD	2					
	MANGUERA PVC PARA LAVA MANOS	Material: Plástico · Acabado blanco mate · Longitud de la manguera: 400 mm. · Acometida de la manguera: 1/2" - 1/2" NPSM · Peso Neto aprox.: 10 gr. (0,0220 lb.) Peso Bruto aprox.: 14 gr. (0,0309 lb.)	UNIDAD	2					
	DESAGÜE + SIFÓN PARA LAVAMANOS	universal	UNIDAD	2					
	SIFÓN LAVA MANOS PLÁSTICO CROMADO	universal	UNIDAD	2					
	SIFÓN LAVA PLATO	Sifón Tipo P De Pvc Para Lavaplatos	UNIDAD	2					
	PEGANTE PARA PVC	Pegante Para Pvc Resistente Secado Rapido Presentacion Por 1/8 De Galon	UNIDAD	1					
	BISAGRA OMEGA, ACERO INOX	4 " / 75 lb	PARES	1					
	BISAGRA PLANA, ACERO INOX	75 lb, Cuadrado	PARES	1					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

	CERRADURA CON LLAVE	Cerradura Cilíndrica, Para Alcoba Con Llaves, Pestillo Sencillo, Cilindro De Volteadores, Aluminio	UNIDAD	2					
	CERRADURA PARA PUERTA METÁLICA	Chapas Para Puerta Metalica De Doble Guarda Cerradura 3610 Der Llave Multipunto Yale Tdt	UNIDAD	1					
	CANDADO	38 MM	UNIDAD	3					
	CARGA FULMINANTE TIRO Y PUNTILLA	Calibre 22	CAJA POR 100	1					
	REMACHE	6 X 4	UNIDAD	250					
	REMACHE CIEGO DE CABEZA PLANA	(5x20mm)	UNIDAD	200					
	CHAZOS PLATICOS	8 X 3"	UNIDAD	200					
	CHAZOS PLATICOS	8 X 1"	UNIDAD	210					
	LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RAZO	120 X 60 cm	UNIDAD	100					
	PEGANTE COLBON MADERA	Pegante Para Madera Presentación En Recipiente Plástico Por Galón	GALON	2					
	JUEGO DE BROCA SIERRA METALICA	1 Estuche con broches metálicos, 2 Mandriles de 3/8" y 7/16" con adaptador de 7/16", 1 Sierra copa de 3/4", 1 Sierra copa de 7/8", 1 Sierra copa de 1", 1 Sierra copa de 1.1/8", 1 Sierra copa de	UNIDAD	1					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		1.1/4", 1 Sierra copa de 1.3/8", 1 Sierra copa de 1.1/2", 1 Sierra copa de 1.3/4", 1 Sierra copa de 2", 1 Sierra copa de 2.1/4", 1 Sierra copa de 2.1/2". Acero al carbono 10X							
	SILICONA SECADO EN PRESENTACION DE 500 ml.	Silicona Pasta tixotrópica, Apariencia transparente con resistencia a rayos UV › Certificado en ANSI/NSF Standard 51 para el uso en plásticos y materiales componentes de equipos alimenticios que no exceda 204 ° C.	TUBO	2					
	LAMINAS DE CEMENTO LIVIANAS	Superficie: lisa, sin tratamiento hidrofugo. Bordes: Rectos Composición: mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales, fraguado y curado en autoclave Dimensión: 244 X 1.22 X 8 mm	UNIDAD	10					
	ROLLO DE CINTA DE PAPEL PARA SELLADO DE JUNTAS DE DRYWALL	Está diseñada para ser usada con masilla, permite reforzar uniones y esquinas del panel	UNIDAD	1					




Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		yeso, previo a las labores de acabado. Fabricada con papel y fibras especiales que adicionan resistencia a la tensión para prevenir roturas, arrugas y estiramientos. La cinta es áspera en ambos lados para brindar mayor adherencia y poder de sujeción. Centro de doblez preciso para aplicaciones fáciles y precisas en esquinas.							
	ABRAZADERA CREMALLERA DE ACERO ZINC DE 3/4"	ABRAZADERA DE CREMALLERA Y AJUSTE POR TORNILLO SINFIN EN ACERO AL CARBÓN	UNIDAD	1					
	ACEITE DE LINAZA REFINADO EN PRESENTACION DE 4 LITROS	Aceite secante amarillo oro, de ámbar a pardo; con olor peculiar; espesa y endurece al estar expuesto al aire, oscureciéndose y adquiriendo un olor pronunciado	UNIDAD	1					
	ACEITE LUBRICANTE EN LATA DE 250ML CON BOQUILLA	LATA DE AEROSOL 250ML	UNIDAD	1					
	AEROGRAFO PROFESIONAL VASO	Presión de aire 206,8 kPa - 310,2 kPa (50PSI) Boquilla de 0,3 mm	UNIDAD	1					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

	SUPERIOR 1000 CC INCLUYE PISTOLA EN ALUMINIO	Depósito con capacidad para 1000 cc Pistola en aluminio Pistola para tanque superior o por gravedad.							
	ANDAMIO UNIPERSONA L PARA TRABAJO EN ALTURAS ROBUSTO	Ajustable a 7 diferentes medidas - Altura sobre base. Fabricado con materiales no conductores de energía y fibra de vidrio de alta resistencia. Altura de operación máxima CON operador 6,20 mt. Altura de operación mínima CON operador 4,40 mt. Altura de operación mínima SIN operador 2,40 mt. Ajustable. Resistencia Dielectrica: Corriente alterna: 25.000 Voltios. Corriente directa: 90.000 Voltios. Certificado para Altura: Norma ANSI A14.5-2007 Sección 7. Peso: 74 Kg. Material: Fibra de vidrio. Grado: comercial para uso pesado. Capacidad de peso: Grado 170 Kg	UNIDAD	1					
	ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONA L BLANCO SENCILLO	Materia polipropileno (PP) Dimensiones generales 43 * 428mm	UNIDAD	1					



Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos

		(H*L*W) 1.7 * 16.8 * 14.5 pulg.							
	ASIENTO SANITARIO INTITOCIONAL CON TAPA BLANCO	Materia polipropileno (PP) Dimensiones generales 43 * 428mm (H*L*W) 1.7 * 16.8 * 14.5 pulg.	UNIDAD	1					
	DIVISION DE ORINAL PARA BAÑO DE ADULTOS FIJA A MURO, EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, INCLUYE ACCESORIO S DE FIJACION Y ANCLAJES	El acero inoxidable, cuenta con cualidades intrínsecas de limpieza, asepsia y durabilidad, los paneles garantizan asepsia y aislamiento acústico. Divisiones que permiten el aseo en toda su superficie, ideal para espacios que requieren asepsia total, con anclajes seguros que garantizan la resistencia de las piezas fijas y móviles. Las divisiones deben ser elaboradas en su totalidad en acero inoxidable, entamboradas conicopor intermedio. Altura final una vez instaladas: (desde nivel de piso 1.8 ml.)	UNIDAD	1					

FIRMA.