ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

FICHA TÉCNICA 1

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
EQUIPO DE ORDEÑO	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
EQUIPO DE ORDEÑO	
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO UNSPSC 21101901 TÍTULO EN ESPAÑOL: ORDEÑADORAS	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
EQUIPO DE ORDEÑO	UN PUESTO
CAPACIDAD BOMBA DE VACÍO MÍNIMO	280 LTS CENTRÍFUGA
TIPO DE LUBRICACIÓN	ACEITE
PULSACIÓN MÍNIMA	NEUMÁTICO RELACIÓN PULSACIÓN 60/40
COLECTOR	ACERO INOXIDABLE Y POLISULFATO 350 CC CASQUILLOS INOXIDABLE CAPACIDAD SALIDA DE LECHE DE 5/8 SALIDA A PEZONERAS DE 10 MM
DESCARGA	MANGUERA TRANSPARENTE DE 5/8 PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS TAPAS CANTINA ACRILICA CON 2 SALIDAS PARA LECHE Y VACÍO
CARRO DE TRANSPORTE	PORTÁTIL/ PINTURA ELECTROESTÁTICA , ESTRUCTURA METÁLICA CR DOBLE TANQUE DE BALANCE DISTRIBUCIÓN MONOBLOCK BRAZOS DE DIRECCIONAMIENTO DE UNIDADES DE ORDEÑO VACUOMETRO INCLUIDO RUEDAS EN GOMA MACIZA DE 30 CM MÍNIMO.
TIPO DE MOTOR MÍNIMO	GASOLINA 6.5 HP DE 4 TIEMPOS
-GARANTÍA MÍNIMA DE 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN DEBE INCLUIR: CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

FICHA TÉCNICA 2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
EQUIPO ANALIZADOR DE LECHE PORTABLE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
EQUIPO ANALIZADOR DE LECHE PORTABLE
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CODIGO UNSPSC 41113000 TÍTULO EN ESPAÑOL: EQUIPO ANALIZADOR DE LECHE PORTABLE
UNIDA DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

EQUIPO ANALIZADOR ULTRASÓNICO FÁCIL DE OPERAR, SENCILLO, EXACTO Y RÁPIDO QUE PUEDE SER USADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GRASA, SÓLIDOS NO GRASOS, PROTEÍNAS, PORCENTAJE DE CONTENIDO DE AGUA, TEMPERATURA °C, PH. ASÍ COMO LA DENSIDAD EN MUESTRAS DE LECHE, YA SEA JUSTO DESPUÉS DEL ORDEÑO, EN LA RECOLECCIÓN Y DURANTE EL PROCESAMIENTO.

EL EQUIPO DEBE MEDIR MÍNIMO:

PARÁMETRO	RANGO	ERROR MÁXIMO
GRASAS	0,5– 12%	± 0,1%
SÓLIDOS NO GRASOS	6% – 12%	± 0,2%
DENSIDAD	1,0260 – 1,0330 G/C M^3	± 0,0005 G/CM^3
PROTEÍNAS	2% – 6%	± 0,2%
AGUA AÑADIDA	0% – 60%	± 5%
TEMPERATURA DE LA MUESTRA	0°C – 50°C	± 0, 1°C
PH	0,00 – 14	± 5%
CONDUCTIVIDAD	2 – 20 [MS/CM]	± 1 MS/CM(18°C)

CARACTERÍSTICAS:

- OPERACIÓN SENCILLA.
- DISEÑO COMPACTO.
- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA.
- NO EMPLEA REACTIVOS
- SALIDA DE DATOS POR PANTALLA, IMPRESORA, PC (SOFTWARE)

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

NOTA: SE DEBE INCLUIR LA IMPRESORA DE DATOS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÒN. NOTA: SE DEBE INCLUIR DENTRO DE LA COTIZACIÓN: CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.
ALIMENTACIÓN
PARA USO CON CORRIENTE +12 V DC Y 110V (220V)

FICHA TÉCNICA 3

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO BÁSCULA PORTÁTIL PARA PESAJE DE GANADO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO BASCULA PORTÁTIL PARA PESAJE DE GANADO
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CÓDIGO UNSPSC 41111500 TÍTULO EN ESPAÑOL: BÁSCULAS PARA PESAR ANIMALES
UNIDA DE MEDIDA UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL **A)** **BÁSCULAS GANADERAS PRESENCIAL PORTÁTILES** CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.000 KG, INDICADOR BASE 2.1SS IP65, LEGIBILIDAD: 100, 200, 500G, 1KG, LINEALIDAD: 200G, 400G, 1KG, 2KG, 4KG,10KG, CELDAS: ACERO – TIPO SHEARBEAM IP67 DE 2000KG, BATERÍA RECARGABLE PARA TRABAJAR 32 HORAS CONTINUAS DE 6V, SALIDAS PUERTO RS232 Y CONEXIÓN A BÁSCULA INDEPENDIENTE, ADAPTADOR DE CORRIENTE A 110V, PANTALLA LCD FONDO A COLOR, ACUMULACIÓN, CUENTA PIEZAS, ESTABILIZADOR PARA GANADO LB, FUNCIÓN DE TECLAS: ON/OFF, ZERO, TARA, TARA AUTOMÁTICA, INDICADOR DE BATERÍA BAJA, CAPACIDAD MÁXIMA 2000KG A 2800KG,4 CONECTORES DE SEGURIDAD Y CABLE DE BÁSCULA CON PROTECCIÓN EN POLIURETANO ENCAUCHETADO ALTA RESISTENCIA LONGITUD 3 METROS C/U **ESTRUCTURA DE BASCULA DE BARRAS PORTÁTIL** DIMENSIONES 0.70X0.09X0.07CM MÍNIMO, 4 SOPORTES ESCUALIZABLES 150 TERMINADO ELECTROSTÁTICA, PESO APROXIMADO BÁSCULA COMPLETO CON INDICADOR Y CAJA DE TRANSPORTE 26KG, GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION UN (1) AÑO MINIMO NOTA: SE DEBE INCLUIR EL TRANSPORTE Y CAPACITACIÓN EN EL USO, MANEJO, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

FICHA TÉCNICA 4

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
GUADAÑADORA ESCUALIZABLE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
GUADAÑADORA ESCUALIZABLE
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CODIGO UNSPSC 27112000 TITULO EN ESPAÑOL: GUADAÑA
UNIDA DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

- MOTOR DE DOS TIEMPOS PREMIUM.
- CILINDRO CROMADO
- PISTÓN DE 2 ANILLOS
- DISEÑO DURADERO PARA EVITAR CUALQUIER OBSTÁCULO
- SILENCIADOR GUARDACHISPAS CON PANTALLA REEMPLAZABLE
- MANGO ERGONÓMICO ACODADO PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO
- EJE CENTRAL DE ACERO CARBONO QUE REDUCE LA VIBRACIÓN Y LA FATIGA DEL USUARIO
- CAJA DE ENGRANAJES HELICOIDALES DE ALTA RESISTENCIA CON EXTREMOS ACANALADOS PARA UNA TRANSFERENCIA DE POTENCIA SIN VIBRACIONES
- TUBO EXTERNO DE ALUMINIO DE GRADO AERONÁUTICO
- CONTROLES DE MONTAJE DEL ACELERADOR INCORPORADOS
- PROTECTOR DE DESECHOS DE ALTA RESISTENCIA
- ARNÉS PROFESIONAL
- ESPECIFICACIÒNES TÈCNICAS
  - CILINDRADA: 40,2 CM³ MIÍNIMO
  - POTENCIA 2,2 HP (1,6 KW) A 8000 RPM MÍNIMO
  - PESO: 6,3 KG MÍNIMO
- TANQUE / COMBUSTIBLE: 1,0 LITRO MÍNIMO
  - INCLUYE ORIGINAL: UN YOYO.
  - UNA CUCHILLA PARA DESMALEZAR.
  - MEDIDOR PARA MEZCLA. NOTA: DEBE INCLUIR: INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE.

GARANTIA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÒN.

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

FICHA TÉCNICA 5

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
MOTOBOMBA DE PRESIÓN
DENOMINACIÉN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MOTOBOMBA DE PRESIÓN
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CODIGO UNSPSC 21101800 TÍTULO EN ESPAÑOL MOTOBOMBA DE PRESIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES	MOTOR MÍNIMO DE 10 HP. GASOLINA DE AMPLIO RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO
	SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3" Y 200 METROS DE MANGUERA. CABEZA TOTAL HASTA 85 METROS CAUDAL MÁXIMO 690 LITROS / MINUTO SUCCIÓN MÁXIMA 7 METROS PESO PROMEDIO 60 KILOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 5 A 7 LITROS

SE INCLUYE CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

FICHA TÉCNICA 6

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
MOTOBOMBA DE CAUDAL
DENOMINACIÉN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MOTOBOMBA DE CAUDAL

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CODIGO UNSPSC 21101800 TÍTULO EN ESPAÑOL MOTOBOMBA DE CAUDAL	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS GENERALES	MOTOR A GASOLINA MÍNIMO DE 6.5 HP. DE AMPLIO RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO
	SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3" Y 200 METROS DE MANGUERA. CABEZA TOTAL DE DESCARGA HASTA 25 METROS MÁXIMO CABEZA DE SUCCIÓN 5 METROS CAUDAL: 867 LITROS/MINUTO
NOTA: SE INCLUYE CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	

FICHA TÉCNICA 7

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
FUMIGADORA ESTACIONARIA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
FUMIGADORA ESTACIONARIA
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CODIGO UNSPSC 21101800 TÍTULO EN ESPAÑOL: **FUMIGADORA ESTACIONARIA**
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARÁMETRO	RANGO
NÚMERO DE PISTONES	3 HORIZONTALES
DIÁMETRO DEL PISTÓN (MM)	30
CAUDAL (L/MIN)	30 – 40
PRESIÓN (PSI)	300 – 640
PRESIÓN (KG/C CM^2)	21 – 45
VELOCIDAD (RPM)	300 – 800
MANGUERA FUMIGACIÓN (M)	100
PISTOLA	LANZA
MOTOR	GASOLINA
CAPACIDAD TANQUE ACEITE (L)	1,1
CAPACIDAD TANQUE ACEITE (GAL)	0,3
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (L)	3,5
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (GAL)	0,92
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/HR)	1,25

GARANTÍA DE 12 MESES. POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
NOTA: DEBE INCLUIR: MANUAL DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE.

FICHA TÉCNICA 8

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO **FUMIGADORA / PULVERIZADORA MANUAL**
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO **FUMIGADORA / PULVERIZADORA MANUAL**
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO **FUMIGADORA / PULVERIZADORA MANUAL**
CODIGO UNSPSC 27112000 TÍTULO EN ESPAÑOL: **FUMIGADORA / PULVERIZADORA MANUAL**
UNIDAD DE MEDIDA

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS	CAPACIDAD 20 LITROS, MATERIAL DE FABRICACION DEL DEPOSITO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BOQUILLA DEL TANQUE CON FILTRO Y EXCELENTE APERTURA QUE FACILITE LA MANIPULACION BOMBA EFICIENTE, CON OPERACIÓN DE MINIMO ESFUERZO VALVULA DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION Y BOMBA TIPO PISTON CORREA AJUSTABLE, CON PROTECTOR DE HOMBRO MANGUERA RECUBIERTA EN GOMA LANZA METALICA CON BOQUILLA ABANICO, RESISTENTE A LA CORROSION PESO APROXIAMDO 3.8 KILOGRAMOS, LANZA DE 0.5 METROS Y MANGUERA DE 1.2 METROS, APROXIMADAMENTE
NOTAS: 1) LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE CAMPO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA ENUNCIADA. 2):SE INCLUYE CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	

FICHA TÉCNICA 9

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TRACTOR AGRÍCOLA MODELO 2022 o MAS RECIENTE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TRACTOR AGRÍCOLA
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CODIGO UNSPSC : 251019 / 2100 TÍTULO EN ESPAÑOL: **TRACTOR AGRÍCOLA**
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

DESCRIPCIÓN GENERAL	
POTENCIA	MÍNIMO 94 Hp; MÁXIMO 104 Hp
MOTOR	DIESEL, MÍNIMO 2 VÁLVULAS POR PISTON, NORMA ESTANDAR PARA MOTORES DE COMBUSTION, MÍNIMO **TIER II o EQUIVALENTE** CERTIFICADA POR EL FABRICANTE
NÚMERO DE CILINDROS	4 TURBO ALIMENTADO
CILINDRADA TOTAL	DE MÍNIMO 3.500 A 4.500 C C
VELOCIDAD DE REGIMEN	MÍNIMO DE 2.100 A 2300 RPM
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTBLE	MÍNIMO DE 80 LTS
EJE	SELLADO o ABIERTO
DESPEJE MÍNIMO	45 CENTIMETROS
TRANSMISIÓN	
CAJA DE VELOCIDADES	SINCRONIZADA O MECÁNICA, CON REDUCTOR Y CREEPER (SUPERLENTA).
SISTEMA DE INYECCIÓN	BOMBA INYECCIÓN DIRECTA CENTRAL (EN LÍNEA O ROTATIVA)
BLOQUEO DIFERENCIAL	MÍNIMO INDEPENDIENTE PARA EL TREN TRASERO y OPCIONAL PARA EL DELANTERO
TRACCIÓN	EN LAS 4 RUEDAS
SISTEMA HIDRÁULICO	
CATEGORÍA	LEVANTE DE 3 PUNTOS, CATEGORÍA II
TRES PUNTOS	BARRAS Y ESTABILIZADORES TELESCOPICOS O DE CADENA AJUSTABLE
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	MÍNIMO DE 2.000 KGS EN EL OJAL DE ENGANCHE
DIRECCIÓN	HIDROSTATICA ó HIDRÁULICA
TIPO DE PEDAL	COLGADO, O DEPENDIENDO DEL FABRICANTE
TOMA DE FUERZA	
TIPO DE TDF	INDEPENDIENTE
ACCIONAMIENTO DEL TDF	MANUAL POR PALANCA E INDEPENDIENTE
RÉGIMEN NOMINAL DE RPM DEL TDF	MÍNIMO 540 Y 540E RPM
SISTEMAS DE FRENOS	
TIPO DE FRENO DE SERVICIO	FRENOS DE DISCOS MULTIPLES EN BAÑO DE ACEITE
SISTEMA ELÉCTRICO	
VOLTAJE DEL SISTEMA	12 VOLTIOS

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

LUCES	KIT DE FAROS DE TRABAJO DELANTEROS Y TRASEROS Y LUCES DE SERVICIO REGLAMENTARIAS PARA ESTE TIPO DE VEHÍCULOS
INSTRUMENTO O LUCES INDICADORAS	INDICADOR DE RPM
	HOROMETRO
	INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE
	INDICADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR
	LUZ DE CARGA DE ALTERNADOR
CABINA	ABIERTA CON ROPS O CON CABINA
PESO SIN LASTRE	MÁXIMO 3.500 KG
LLANTAS Y RINES	
DIMENSIÓN LLANTAS DELANTERAS MÍNIMO	12.4X24 R1
DIMENSION LLANTAS TRASERAS MÍNIMO	18.4X30 R2
OPCIONAL (ESTABLECIDA POR EL FABRICANTE)	EL DIAMENTRO Y EL TIPO DE LLANTAS DEPENDEN LAS CARACTERISTICA Y DISEÑO DEL TRACTOR, Y SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE FABRICA
HERRAMIENTAS BÁSICAS POR TRACTOR	LLAVE DE PERNOS Y PALANCA
	PALANCA
	CALIBRADOR DE AIRE
	GRASERA
	MARTILLO DE BOLA
	JUEGO DE LLAVES (6)
	ALICATES
	ATORNILLADOR DE PALA Y ESTRELLA
MANUALES	UN JUEGO POR CADA MÁQUINA DE OPERACIÓN Y REPUESTOS

NOTAS: 1) LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE CAMPO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA ENUNCIADA.2): SE INCLUYE CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE. 3) GARANTIA EN HORAS O AÑOS 4) LA MARCA OFRECIDA DEBE TENE TRAYECTORIA EN EL MERCADO NACIONAL

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

FICHA TÉCNICA 10

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO ROTOVATOR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA TRACTOR GRANDE	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO ROTOVATOR	
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CODIGO UNSPSC 21101500 TÍTULO EN ESPAÑOL: **ROTOVATOR**	
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS	DE 36 MINIMO A 42 CUCHILLAS CURVAS, TRANSMISIÓN POR ENGRANAJE ACCIONADO POR EL CARDAM
	ANCHO DE TRABAJO MÍNIMO 1,60 METROS
	CONEXIÓN TDF 540 RPM
	ENGANCHE CATEGORIA II
	SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA TRASMISIÓN POR RUEDA LIBRE, O POR FUSIBLE (TORNILLO FUSIBLE), POTENCIA REQUERIDA DE 60 A 100 HP, PESO APROXIMADO 450 KILOGRAMOS.
NOTAS: 1) LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE CAMPO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA ENUNCIADA. 2):SE INCLUYE CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	

FICHA TÉCNICA 11

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO ARADO DE CINCEL VIBRATORIO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA TRACTOR GRANDE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO ARADO DE CINCEL VIBRATORIO
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CODIGO UNSPSC 25181700 TÍTULO EN ESPAÑOL: **ARADO DE CINCEL VIBRATORIO**
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 40 CENTIMETROS
	MARCO EN TUBO ESTRUCTURAL QUE GARANTICE MAYOR RESISTENCIA Y PERFECTO ASIENTO DE LAS GRAPAS
	CINCEL DE UNA SOLO PIEZA DE 2" x 11/4 " DE ALTA RESISTENCIA Y MAYOR VIBRACION, Y PUNTA FORJADA REVERSIBLE DE 5/8"
	MECANISMO DE SEGURIDAD DE DOS RESORTES
	ANCHO DE TRABAJO 2.0 METROS, MÍNINO CON 7 CINCELES
	El IMPLEMENTO DEBE ESTAR PROTEGIDO POR UNA CAPA DE PINTURA EN POLVO POLIESTER, ELECTROSTATICA, SOBRE SUPERFICIE TRATADA CON GRANALLA DE ACERO
	PESO PROMEDIO 400 KILOS
NOTAS: 1) LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE CAMPO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA ENUNCIADA.2): SE INCLUYE CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	

FICHA TÉCNICA 12

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO RENOVADOR DE PRADERAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO RENOVADOR DE PRADERAS PARA TRACTOR GRANDE
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CODIGO UNSPSC 25181700 TÍTULO EN ESPAÑOL: RENOVAOR CON ABONADOR INCLUIDO
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERISTICAS	TRANSMISION SENCILLA CON CONTROL DE GRADUACION
	DISCO TURBO CON RESORTE, PARA CORTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA PROFUNDIDAD DE TRABAJO
	CINCEL FLEXIBLE Y PUNTA REVERSIBLE DE MATERIAL RESIETENTE AL DESGASTE
	ANCHO DE TRABAJO 1.8 METROS, MIMINO CON 3 CINCELES

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

	El IMPLEMENTO DEBE ESTAR PROTEGIDO POR UNA CAPA DE PINTURA EN POLVO POLIESTER, ELECTROSTATICA, SOBRE SUPERFICIE TRATADA CON GRANALLA DE ACERO
	PESO PORMEDIO 300 A 350 KILOS

NOTAS: 1) LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE CAMPO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA ENUNCIADA.2): SE INCLUYE CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

FICHA TECNICA 13

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO **REMOLQUE**	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO **REMOLQUE MULTIFUNCIONAL TIPO BALANCIN**	
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO **REMOLQUE MULTIFUNCIONAL TIPO BALANCIN**	
CODIGO UNSPSC 25181700 tItulo en español: REMOLQUE	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERISTICAS	PLATAFORMA EN LAMINA
	CAPACIDAD DE CARGA MINIMO 3 TONELADAS
	TIPO BALANCIN
	PLATAFORMA CON VOLTEO TRASERO Y BARANDAS ABATIBLES
	PATA DE APOYO EN EL TIRO
	CHASIS EN PERFIL ESTRUCTURAL
	MEDIDAS EN METROS, 3 X 2 X 0.40 LARGO – ANCHO – ALTO
	2 LLANTAS DE 1.100 XR 16

ANEXO N° 1 - FICHAS TÉCNICAS LOTE 1

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SCDE-SASI-002-2022

FICHA TÉCNICA 14

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO **CARGADOR FRONTAL** PARA TRACTOR GRANDE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO **CARGADOR FRONTAL**
GRUPO/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
CODIGO UNSPSC 221015 TÍTULO EN ESPAÑOL: CARGADOR FRONTAL
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN GENERAL CARACTERISTICAS ALTURA MAXIMA DE LEVANTE 3100 MM Y ALTURA DEL CUCHARON 2800 MM DIMENSIONES ALTURA 3116 MM, PROFUNDIDAD DE EXCAVACION MINIMO 84 MM, ANGULO MAXIMO DE DESCARGA 41 GRADOS, ALGULO DE LLENADO 33 °, CUCHARON DE 1850 MM, CAPACIDAD MINIMO 0.55 M3 ALTURA DE DESCARGA AL PIN DEL CUCHARON 3.35 MTRS. Y ALTURA LIBRE DEL CUCHARON 2,40 METROS.

NOTAS: 1) LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE CAMPO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA ENUNCIADA. 2):SE INCLUYE CURSO DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE