

INSTITUTO VENEZOLANO DE ACTIVIDADES DE BICICLETA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD.

Proprietar: AB SENIALIZATION SAS	NIT: 800145548
Correio: Calle 136 N° 47 - 24	
Correo electrónico: gerencia@absenalization.com	Teléfono: 6267445
Nombre Repres. Legal: JAME RICARDO FORERO CHUQUA	No. Cédula: 19.479.157

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO OFICIAL IDRD	PRECIO UNITARIO OFERTADO
1	CINTA PERIFERICA CICLOVIA Rollos de cinta periférica, con un ancho de 10 centímetros, largo 500 metros, y calibre 5. La cinta debe contar con un sistema de perforaciones para permitir la instalación en el rollo. Pigmentada en color amarillo con impresión a una lista (color rojo), con logotipo IDRD, Ciclovía y Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Elaborada en PVC o material reciclable. Se podrán requerir cualquier de los diseños aprobados por la STRD y validados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD, de acuerdo al programa destino: • Programa de la Ciclovía (50 Estimados) • Programa Escuela de la bicicleta (10 Estimados) • Programa al Trabajo en Bici (10 Estimados) Se podrán requerir cualquiera de los diseños aprobados y validados por el IDRD, según el programa destino.	Rollo x 500 m	1	\$ 67.414 \$	\$ 65.660
2	CINTA DE DEMARCAÇÃO PELIGRO Material: Cinta plástica Longitud 500 metros Ancho 10 cm Elaborada en PVC o en material reciclable	Rollo x 500 m	1	\$ 24.272 \$	\$ 23.520
3	VALLA DE CERRAMIENTO TIPO 1 Tablero: En acero galvanizado calibre 18 (+/-12 cm), ancho 90 cm (+/-1 cm), alto 60 cm (+/-1 cm), según diseño entregado por la entidad, a doble cara, con retro reflectante grado Ingeniería, hexágonos y triángulos en tiras translúcidas. Las esquinas de la lámina tendrán curvatura de diámetro de 15 cm (+/-1 cm). El tablero debe estar protegido con una lámina transparente antirrayado y no afecta su retroreflectividad. El tablero se ajusta a la estructura por medio de 2 abrazaderas en tubo para aguas negras con diámetro de 5,08 cm (+/-1 cm) (2 pulgadas) y un espesor de 1,27 cm (+/-1 mm) que deben estar soldadas a unas planitas en el mismo material con las siguientes dimensiones: ancho de 7,5 cm (+/-1 cm) y alto de 10,8 cm (+/-1 mm). Las planitas están distanciadas entre sí a 40 cm (+/-1 cm). El tablero se ajusta a las planitas por medio de cuatro tornillos de seguridad 1" x 1,4 cm de espesor (2 en cada planita). Tubo para aguas negras calibre de 0,2286 cm (+0,025m (0,09 pulgadas); con diámetro de 1 1/2 pulgadas, con dimensiones exteriores de 11,9 cm (+/-1 cm) de ancho. Con curvatura de 20 cm de diámetro en las esquinas superiores y diámetro de 25 cm (+/-1 cm) o hasta obtener una curva superior de la estructura, se debe generar una curva alta con un diámetro aproximado de 5,5 cm (+/-1 cm) o hasta obtener una curva alta con un diámetro de 20 cm (+/-1 cm). El soporte de la estructura debe tener forma de "S". La estructura debe estar cubierta con pintura de exterior de alto tráfico, sistema de aplicación electrostática de color negro mate. Cros: La valla debe venir con anticorrosivo La valla debe pesar 11,5 kilogramos +/-0,5 kg. En la esquina superior derecha de cada panel debe haber indicaciones táctiles con el fin de comunicar a las personas la información que facilite su desplazamiento dentro de los espacios donde se habilita la ciclovía. Con el fin de generar igualdad de condiciones y oportunidades frente a la información suministrada a los usuarios de la ciclovía, los paneles deberán tener como "súper y bajar puentes cruzando", "Inicio-fin de ciclovía", "Inicio-fin de habilitación de la ciclovía", etc.... Esto por medio de la implementación de lenguaje Braille en el material de señalización usado en los días de habilitación de la ciclovía. Diseños, logos, colores aprobados por la STRD y validados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD	Unidad	1	\$ 483.347 \$	\$ 473.340
4	VALLA DE CERRAMIENTO TIPO 2 Tablero: El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de 2 abrazaderas en tubo para aguas negras con diámetro de 5,08 cm (+/-1 cm) (2 pulgadas) y un espesor de 1,27 cm (+/-1 mm) que deben estar soldadas a unas planitas en el mismo material con las siguientes dimensiones: ancho de 7,5 cm (+/-1 cm) y alto 10,8 cm (+/-1 mm). Las planitas están distanciadas entre sí a 30 cm (+/-1 cm). El tablero se ajusta a las planitas por medio de cuatro tornillos de seguridad 1" x 1,4 cm de espesor (2 en cada planita). Estructura: Tubo para aguas negras calibre de 0,2286 cm (+0,025m (0,09 pulgadas); con diámetro de 1 1/2 pulgadas, con dimensiones de 120 cm (+/-1 cm) de alto, 90 cm (+/-1 cm) de ancho. Con curvatura de 20 cm de diámetro en las esquinas superiores y diámetro de 20 cm (+/-1 cm) en las esquinas inferiores. El tablero debe estar separado máxima entre el tablero tener una curva alta con un diámetro aproximado de 5,5 cm (+/-1 cm) o hasta obtener una separación máxima entre el tablero tener una curva alta con un diámetro de 20 cm (+/-1 cm). El soporte de la estructura debe tener forma de "S". La estructura debe estar cubierta con pintura de exterior de alto tráfico, sistema de aplicación electrostática de color negro mate. Cros: La valla debe venir con anticorrosivo o la valla debe pesar 11,5 kilogramos +/-0,5 kg. En la esquina superior derecha de cada panel de la valla se tendrá indicaciones táctiles con el fin de comunicar a las personas la información que facilite su desplazamiento dentro de los espacios donde se habilita la ciclovía. Con el fin de generar igualdad de condiciones y oportunidades frente a la información suministrada a los usuarios de la ciclovía, los paneles deberán tener como "super y bajar puentes cruzando", "Inicio-fin de ciclovía", "Inicio-fin de habilitación de la ciclovía", etc.... Esto por medio de la implementación de lenguaje Braille en el material de señalización usado en los días de habilitación de la ciclovía. Diseños, logos, colores aprobados por la STRD y validados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD	Unidad	1	\$ 483.347 \$	\$ 473.340

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO OFICIAL IDRD	PRECIO UNITARIO OFERTADO
5	VALLA DE SEPARACIÓN TIPO 3	Unidad	1	\$ 450.470	\$ 441.000
6	VALLA ESCUELA DE LA BICICLETA	Unidad	1	\$ 525.233	\$ 514.500
7	CONTRAFLUJO	Unidad	1	\$ 707.693	\$ 692.860
8	CONTRAFLUJO CON RUEDAS RETRACTILES	Unidad	1	\$ 746.953	\$ 731.080
9	CONO DE SEÑALIZACIÓN 90 CM CON MARCA:	Unidad	1	\$ 81.471	\$ 79.380
10	CONO DE SEÑALIZACIÓN 90 CM SIN MARCA:	Unidad	1	\$ 80.493	\$ 78.400
11	CONO DE SEÑALIZACIÓN 70 CM CON MARCA:	Unidad	1	\$ 56.598	\$ 54.880

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO OFICIAL IDRD	PRECIO UNITARIO OFERTADO
26	<p>MÓDULO CICLO TALLER O MECANICO</p> <p>Longitud: 18 m. *1. Estructura: Sistema plegable superior en forma de araña para garantizar el transporte, con un tubo central que sostiene el cono del techo garantizando la funcionalidad y estética de la misma, de acuerdo al diseño entregado por la entidad. *1.1 Dimensiones de la estructura: Largo: 1,50mts / Ancho: 1,50 m / Alto: 2,00 m / Alto techo o cono: 0,30 m / Total: Alto estructura con cono: 2,30 m. *1.2 Materiales de la estructura: Base metálica: sistema reticulado en los cuatro tubos de apoyo o (patas) las terminaciones de los tubos de apoyo o deben ser planas con lamina perfil ondulada para la estabilidad y ubicación de estacas o seguros para fijar al piso. Estructura en tubo CR cuadrado calibre 18, con pintura electrostática, con acabados lisos, y v electros para reforzar la adherencia del techo impermeable a la estructura. Los tornillos y demás componentes utilizados deben tener cobertura anticorrosiva y las tuercas deben tener resistencia. *2. Techo impermeable: *2.1 Techo impermeable: con correa para amarrar a la estructura, v deslizado, con v electros en las cuatro esquinas y su contraparte en las mismas esquinas de la estructura para generar puntos de unión y evitar que se deslice con el viento. *2.2 Techo reticulado para liviar y resguardar del sol sujetado al techo a través de un tubo horizontal. *2.3 Techo en su interior cuenta con seis bolillos ubicados en la pared trasera para la ubicación de documentos. *2.4 Techo en su exterior cuenta con tres (3) correas y pasadores con costuras ref orzadas para evitar desgarrar de la lona, las cuales se sujetan a la estructura superior. *2.5 Techo cuenta con una correa y pasador con costuras ref orzadas para evitar desgarrar de la lona, las cuales se sujetan a la estructura superior. *2.6 Techo cuenta con una correa y pasador con costuras ref orzadas para evitar desgarrar de la lona con la cual se ancla a la mesa para evitar que el viento lo desplace. *2.7 Techo impermeable: con correa para amarrar a la estructura, v deslizado, con v electros en las cuatro esquinas y su contraparte en las mismas esquinas de la estructura para generar puntos de unión y evitar que se deslice con el viento. *2.8 Techo reticulado para liviar y resguardar del sol sujetado al techo a través de un tubo horizontal. *2.9 Techo en su interior cuenta con seis bolillos ubicados en la pared trasera para la ubicación de documentos. *2.10 Techo en su exterior cuenta con tres (3) correas y pasadores con costuras ref orzadas para evitar desgarrar de la lona, las cuales se sujetan a la estructura superior. *2.11 Techo cuenta con una correa y pasador con costuras ref orzadas para evitar desgarrar de la lona con la cual se ancla a la mesa para evitar que el viento lo desplace.</p>	Unidad	1	\$ 3.953.220	\$ 3.873.940
27	<p>MÓDULO ALIMENTOS DE CICLOVIA Y TECHO - VENDEDORES</p> <p>Longitud: 18 m. *1. Estructura: Sistema plegable superior en forma de araña para garantizar el transporte, con un tubo central que sostiene el cono del techo garantizando la funcionalidad y estética de la misma, de acuerdo al diseño entregado por la entidad. *1.1 Dimensiones de la estructura: Largo: 1,50mts / Ancho: 1,50 m / Alto: 2,00 m / Alto techo o cono: 0,30 m / Total: Alto estructura con cono: 2,30 m. *1.2 Materiales de la estructura: Base metálica: sistema reticulado en los cuatro tubos de apoyo o (patas) las terminaciones de los tubos de apoyo o deben ser planas con lamina perfil ondulada para la estabilidad y ubicación de estacas o seguros para fijar al piso. Estructura en tubo CR cuadrado calibre 18, con pintura electrostática, con acabados lisos, y v electros para reforzar la adherencia del techo impermeable a la estructura. Los tornillos y demás componentes utilizados deben tener cobertura anticorrosiva y las tuercas deben tener resistencia. *2. Techo impermeable: *2.1 Techo impermeable: con correa para amarrar a la estructura, v deslizado, con v electros en las cuatro esquinas y su contraparte en las mismas esquinas de la estructura para generar puntos de unión y evitar que se deslice con el viento. *2.2 Techo reticulado para liviar y resguardar del sol sujetado al techo a través de un tubo horizontal. *2.3 Techo en su interior cuenta con seis bolillos ubicados en la pared trasera para la ubicación de documentos. *2.4 Techo en su exterior cuenta con tres (3) correas y pasadores con costuras ref orzadas para evitar desgarrar de la lona, las cuales se sujetan a la estructura superior. *2.5 Techo cuenta con una correa y pasador con costuras ref orzadas para evitar desgarrar de la lona con la cual se ancla a la mesa para evitar que el viento lo desplace.</p>	Unidad	1	\$ 5.494.422	\$ 5.384.120
SIMULATORIA DE PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS				\$	21.893.200

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LA OFERTA ECONOMICA CONTEMPLA LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y CUALQUIER OTRA EROGACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Nota 1. La Oferta Económica contempla todos los costos directos e indirectos, estampillas, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.
 Nota 2. La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado un estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, el objeto a contratar, precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyen directa e indirectamente durante la ejecución de la obra, y que el Proponente asume la responsabilidad de la oferta económica y de su cumplimiento, y que el Proponente debe proyectar el Valor de su OFERTA ECONOMICA de forma responsable y son de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en el indicar los valores unitarios y totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores.