DESCRIPCION	Gel conductor para ultrasonido
COMPOSICION	Polímero no celulósico Acondicionadores de humedad del tipo poliol
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**DESCRIPCION:** Semisólido transparente, incoloro, inodoro, libre de partículas ni materia extraña en suspensión. **pH:** 6,0 - 6,4 **GRAVEDAD ESPECIFICA (20ºC:** 0,969– 1,071 **VISCOSIDAD (20°C):** 850.000 – 1.200.000 cps **SOLUBILIDAD:** Miscible en todas proporciones con agua, parcialmente soluble en alcohol. Inmiscible en solventes orgánicos. **INFLAMABILIDAD:** Ninguna **MICROBIOLOGIA:** Recuento total de Mesófilos aerobios.....<200 ufc /mL Recuento total de Mohos y levaduras...<20 ufc /mL Patógenos.....Ausentes **PRESENCIA DE GRASAS:** Negativa **PRESENCIA DE PARABENOS:** Negativa
INDICACIONES DE USO	Gel conductor para ultrasonido. Medio de contacto para diagnóstico por ecografía y ecocardiografía.
PRECAUCIONES DE USO	Uso externo. Manténgase alejado de los niños.
CONTRAINDICACIONES	Ninguna conocida
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-0001940-R1
CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISP. MED.	Riesgo I
BIODEGRADABILIDAD	No disponible
VIDA DE ANAQUEL	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación
VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA	90 días en condiciones óptimas de manejo y almacenamiento.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase original.
PRESENTACION	Galón x 3750 cc Frasco x 240 cc

QUIRUMEDICAS LTDA
COPIA NO CONTROLADA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD