CONSTRUCCIONES
ELGUEDO P S.A.S
NIT.900947914-6

Cartagena de Indias D, T y C, 21 de noviembre de 2022

SEÑORES: ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

CIUDAD CARTEGENA-BOLIVAR COTIZACION N. 3245

Solicitud Cotización MANTENIMIENTO MAQUINARIA ESPECIALIZADA

ITEM	CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1		**BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS** 10HP - 440V – 3F – 60HZ – 1800 RPM, DESCARGA 4” Motor de inducción de tipo seco Para servicio continuo. Clase de aislamiento: F grado de protección: IP68 SISTEMA ESTACIONARIO DE AUTOACOPLAMIENTO TIPO TOS Incluye, además, codo pedestal, accesorios guía, 6m de cadena en acero inoxidable, tornillería de anclaje en acero inoxidable. No incluye tubos. . Incluye 15 metros de cable de conexión cada una Cable de energía 220V - 27,6 A - 380V - 15,6 A 440V - 13,7 A Funda: caucho de cloropreno Longitud estándar: 15 m Suministro de 200 a 600 V: 1 X 4 X 5,5 mm2 D.E 16,8 mm Entrada de cable estanca con dispositivo antitracción. El bloque antivaho evita la penetración de agua por capilaridad en caso de que se dañe el cable de alimentación o se sumerja el extremo. . Sello del eje (sello mecánico) Provisto de un sello mecánico de	UNIDAD	1	27.619.663	5.247.736	32.867.399

		doble cara ubicado en la cámara de aceite. Ambas caras del sello superior e inferior siempre funcionan en ambiente limpio. . Caras de sellado superiores: Cerámica + Carbón . Caras de sellado inferiores: SiC+SiC . Sello de aceite (sello de labio) utilizado como un "sello antipolvo", protege el sello mecánico de partículas abrasivas. Características: • Impulsor tipo canal con inserto (cuchilla) de carburo de tungsteno aseguran que se puedan cortar las partículas sólidas presentes en las aguas residuales, bombeando las aguas negras y evitando atascamientos en la tubería. • Plato de succión aserrado, ajustable y reemplazable en campo. • Motor con protector térmico interno para prevenir fallas por trabajo en seco o condiciones de sobretensión. • Maneja aguas residuales residenciales, comerciales e industriales. • Ideal para el procesamiento de aguas residuales de las aves de corral, productos lácteos, cerdo y desechos de pescado • Adecuado para sumideros con aplicaciones con problemas de presencia de sólidos impredecibles (escuelas, hospitales, lavanderías industriales, centros comerciales). CURVA DE RENDIMIENTO (450gpm – 10mts)					

CONSTRUCCIONES
ELGUEDO P S.A.S
NIT.900947914-6

En constancia firmamos en la ciudad de Cartagena a los 21 días del mes de noviembre de 2022.



LIBARDO GUARDO DAZA
REPRESENTANTE LEGAL

323 3658789 NUEVO BOSQUE MZ 77 LOTE 19 ETAPA 7 CONSTRUCCIONEDELGUEDOPSAS@GMAIL.COM