FICHA TÉCNICA

CONSOLA IMAGE 1 S H3-LINK TC-300



Almacenamiento/ transporte/temperatura	-10 °C...+60 °C, +14 °F...+140 °F
Humedad	En funcionamiento: 20 %...85 % (sin condensación) Almacenamiento/ transporte: 20 %...95 % (sin condensación)
Presión del aire	En funcionamiento: 70 kPa...106 kPa Almacenamiento/ transporte: 50 kPa...106 kPa
Altitud de servicio admisible sobre el nivel del mar	3.000 m
Temperatura de funcionamiento	0 °C...+40 °C, +32 °F...+104 °F

Tensión y frecuencia de red	
IMAGE1 S CONNECT® TC 200	100 – 120 VCA, 50/60 Hz 200 – 240 VCA, 50/60 Hz
CONNECT II TC 201	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
IMAGE1 S™ H3-LINK	100 – 120 VCA, 50/60 Hz 200 – 240 VCA, 50/60 Hz
IMAGE1 S™ X-LINK	100 – 120 VCA, 50/60 Hz 200 – 240 VCA, 50/60 Hz
IMAGE1 S D3-LINK®	100 – 120 VCA, 50/60 Hz 200 – 240 VCA, 50/60 Hz
IMAGE1 S™ 4U-LINK	100 – 240 V~, 50/60 Hz

Dimensiones	
IMAGE1 S CONNECT® (TC 200 y TC 201)	30,5 cm x 5,4 cm x 32,0 cm (an x al x pr)
IMAGE1 S™ H3-LINK	30,5 cm x 5,4 cm x 32,0 cm (an x al x pr)
IMAGE1 S™ X-LINK	30,5 cm x 5,4 cm x 32,0 cm (an x al x pr)
IMAGE1 S D3-LINK®	30,5 cm x 5,4 cm x 32,0 cm (an x al x pr)
IMAGE1 S™ 4U-LINK	30,5 cm x 5,4 cm x 32,0 cm (an x al x pr)
Peso	
IMAGE1 S CONNECT®	2,1 kg (4,6 lb (TC 200) 3,1 kg (6,8 lb) (TC 201)
IMAGE1 S™ H3-LINK	1,86 kg (4,1 libras)
IMAGE1 S™ X-LINK	1,86 kg (4,1 libras)
IMAGE1 S D3-LINK®	1,86 kg (4,1 libras)
IMAGE1 S™ 4U-LINK	1,86 kg (4,1 libras)
Consumo de potencia	
IMAGE1 S CONNECT®	62 VA (TC 200) 100 – 135 VA (TC 201)
IMAGE1 S™ H3-LINK	62 VA
IMAGE1 S™ X-LINK	62 VA
IMAGE1 S D3-LINK®	62 VA
IMAGE1 S™ 4U-LINK	86 VA