ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CUIDADO Y CRIANZA EN MUJERES GESTANTES Y LACTANTES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN QUE PERMITAN PROMOVER Y GARANTIZAR LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA PRIMERA INFANCIA.		
MANO DE OBRA CALIFICADA		
CONCEPTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
Profesional en Ciencias de la Salud con experiencia certificada en Lactancia	persona	1
Diseñador Gráfico	persona	1
Profesional en enfermería con experiencia en AIEPI	persona	1
Profesional en Nutrición con experiencia en AIEPI	persona	1
SUBTOTAL		
ACTIVIDAD 1 **Fortalecimiento Banco de Leche Maternidad Rafael Calvo**		
CONCEPTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
CONGELADOR. Congelador vertical Vol. 226 litros, -20 A -40°C Especificaciones: Tipo: -40 ℃ Deep freezer, Tipo de gabinete: Cofre, Clase climática N Tipo de enfriamiento: Enfriamiento directo Modo de descongelamiento: Manual Refrigerante: Libre de CFC, Nivel de ruido (dB): 44 Desempeño: Rendimiento de enfriamiento (℃): -40 Rango de temperatura (℃): -10 ~ -40 Control: Controlador: Microprocesador Pantalla: LED Datos eléctricos: Fuente de alimentación (V/Hz): 220-240 / 50/115/60, Potencia (W): 400 600 Corriente Eléctrica (A): 4.8 7.5 Dimensiones: Capacidad (L): 226, Peso neto / bruto (aprox.): 88/93 (kg) Funciones: Temperatura alta/baja: Si, Sensor de error: Si Garantía del producto de al menos 1 año.	unidad	1
TERMOMETROS CALIBRADOS. Termómetro de punzón digital de alta precisión a prueba de agua utilizado como herramienta de seguridad alimentaria. Peso: 50 g Tamaño: 66 x 50 x 25 Material: Sensor multiuso de acero inoxidable baterías:1 x 1.5 V (incluidas) Rango De Temperatura De Funcionamiento: -50 a +150oC Precisión: ±0.5oC (-20 a 90oC) Resolución :0.1°C Accesorios: Manual de Instrucciones Humedad Relativa De Operación :0 – 95% Calibrado	unidad	8
MAQUINA PASTEURIZADORA. Voltaje: 110V, 60HZ, capacidad: 10L (2.64Gal), potencia del tubo de calentamiento: 2000W, Rango de control de temperatura: 0 ~ 100 ° C, pasteurización de 360°. Material: Acero inoxidable 304 de grado alimenticio de 15 mm, resistente a altas temperaturas	unidad	1
NEVERA TRANSPORTE LECHE MATERNA:	unidad	2

Nevera portátil para leche materna, incluida pila de sustituto de hielo refrigerante, con manija tipo canasto para agarre. Material: Polipropileno - Espuma de poliuretano como aislante térmico entre el exterior y el interior. Tamaño 4.5 litros Dimensiones aprox: Alto 21,5 cm, Ancho 22,5 cm, Largo 27 cm. Peso 0.827 kg		
EXTRACTOR DE LECHE MATERNA ELECTRICO DOBLE: Material seguro para alimentos, libre de bisfenol A BPA Material plástico PP silicona con diseño ergonómico. Deberá contener módulo eléctrico principal, 2 extractores de leche, 2 teteros con capacidad de 5 onzas o 150 ml c/u, 2 roscas y tapas, 2 acoples para modo doble.	unidad	3
ENVASE DE VIDRIO PARA RECOLECCION DE LECHE HUMANA: Envase de vidrio para recolección de leche humana en material de vidrio libre de BPA, fácil de esterilizar, con capacidad de contener 125 ml de leche materna y genéricos para adaptar extractores de leche, reutilizables y resistente a temperaturas desde 4 hasta 60 grados con tapa rosca plástica. Caja x 12 frascos.	unidad	10
BOLSAS DE ALMACENAMIENTO PARA LECHE MATERNA. Bolsas de conservación de leche, libres de BPA, resistente que protege la leche almacenada y refrigerada. Diseñadas especialmente para almacenar fácil e higiénicamente la leche materna. Diseño especial para verter fácilmente la leche en un biberón. Doble cierre antiderrame y para mayor higiene. Etiqueta incorporada para anotar la fecha de almacenamiento. Caja x 100 unidades.	unidad	10
SUBTOTAL		
ACTIVIDAD 2 Sala Amigable de Lactancia Materna		
silla con espaldar, y apoyabrazos de material de fácil limpieza y desinfección	unidad	1
caneca plástica con tapa de accionamiento no manual.	unidad	1
termómetro digital para nevera con sonda, calibrado acorde a las características del instrumento y al uso a que se somete. Rango: -50oC + 200oC Resolución: 0'1oC Precisión: +/-1oC entre -50+200oC Funciones: máxima y mínima, cambio oC/oF Calibración: Autoajustable en 1 punto por el usuario. Índice de Protección IP67 Material: Cuerpo y protector Policarbonato y ABS Alimentación: 1 Pila LR 44 de botón. Dimensiones: 44'4×19'5x162mm. (incluyendo protector)	unidad	1
cintas de enmascarar o rótulos adhesivos, para marcar frascos	unidad	10
cajas de marcadores x 6 negros punta fina indeleble o permanente.	unidad	10
frasco x tres (3) litros de Jabón líquido para manos.	unidad	3
paquete de bolsas para residuos sólidos.	unidad	30
Instructivo diseñado, diagramado en digital e impreso donde se describa el proceso de limpieza y desinfección del espacio, equipos y utensilios donde se especifique sustancias utilizadas, concentraciones, formas de uso, frecuencia, responsable y se describa el procedimiento.	unidad	1
Instructivo diseñado, diagramado en digital e impreso para el registro de temperaturas que incluya, responsable y frecuencia, la cual debe ser tomada dos veces al día a intervalos regulares y comprobar su exactitud. La	unidad	1

temperatura de refrigeración debe ser entre 3 y 5 grados centígrados y la temperatura de congelación mínimo a menos 3 grados centígrados.		
TV de 32" Pulgadas con puerto USB.	unidad	1
soporte para televisor de 32'' Pulgadas	unidad	1
mesa de madera medidas 70 cm X 70 cm de ancho, 74 cm de alto.	unidad	1
Diseño, impresión e instalación vinilo adhesivos de ambientación alusivos a la lactancia materna y alusivos a la primera infancia de medidas: PARED TRASERA LARGO 3,50 X ANCHO 1.26 PARED LADO IZQUIERDO LARGO 3,50 X ANCHO 2,16 PARED FRENTE LARGO 3,50 X ANCHO 2,06 PARED IZQUIERDA LARGO 3,50 X ANCHO 2,16. PUERTA SALA DE LACTANCIA LARGO 2,40 X ANCHO 73 CM.	unidad	5
Un (1) aviso en acrílico con medidas LARGO 16 CM X ANCHO 35 CM de la Sala Amigable de la Familia Lactancia.	unidad	1
SUBTOTAL		
ACTIVIDAD 3 **Fortalecimiento e Intervención Social Madres Gestantes y/o Lactantes**		
CONCEPTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
KIT DE RECIÉN NACIDO Deberá incluir: Cuna Corral con para bebe, plegable, colchoneta incluida, recomendado para bebes de 0 meses a 36 meses mínimo, Bolso tipo pañalera, Bañera ergonómica para bebe de alta resistencia, paquete de pañales para recién nacido, toallas húmedas para bebe, y pijama bebe talla 0 a 3 meses.	unidad	80
Refrigerios sencillos para los talleres deberá contener: una proteína, un carbohidrato y jugo de al 250 ml.	unidad	100
Hidratación. Botella de agua climatizada de al menos 250 ml.	unidad	100
Kit de equipo audiovisuales (Video beam, computador, pantalla de proyección)	unidad	1
paquete por 450 toallas de manos industrial de papel dobladas en Z	unidad	100
Impresión de pendón 2x1 alusivo al programa con estructura tipo araña	unidad	1
diseño e impresión de Cartillas con información sobre la importancia de la lactancia materna y los cuidados del recién nacido, en propalcote de 125 gr.	unidad	100
Servicio de transporte para traslado del kit recién nacido a los municipios beneficiados, sala de lactancia y banco de leche	Global	1