Vidrio Andino



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
PROCESO DE CALIDAD EN PRODUCCIÓN

VIDRIO FLOTADO INCOLORO DE ALTA CALIDAD

www.vidrioandino.com

Vidrio Andino

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
PROCESO DE CALIDAD EN PRODUCCIÓN

VIDRIO FLOTADO INCOLORO DE ALTA CALIDAD

DESCRIPCIÓN
EL VIDRIO FLOTADO INCOLORO es un vidrio claro de alta calidad. Se fabrica mediante el proceso de flotado, obteniendo como resultado un vidrio con una superficie perfectamente plana.

GAMA
EL VIDRIO FLOTADO INCOLORO está disponible desde 2 mm hasta 19 mm.

APLICACIONES
Desde uso mobiliario interior hasta fachadas estructurales.

RECOMENDACIONES
Para asegurar la calidad de producto con empaque plástico, es necesario retirarlo a la llegada del material, con el fin de evitar que se produzca condensación que pueda afectar el producto durante su almacenamiento.

Calidad	Q7 (Arquitectura)

Inspección		Espesor nominal (mm)												
		2.00	2.50	3.00	3.15	**3.30**	3.50	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	15.00	19.00
Espesor	Mínimo	1.80	2.16	2.92	3.10	3.20	3.40	3.78	4.57	5.56	7.42	9.02	11.91	14.50	18.26
	Máximo	2.13	2.57	3.40	3.30	3.40	3.60	4.19	5.05	6.20	8.43	10.31	13.49	15.50	19.84
Cebra (°)		≥45	≥45	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50

Nota: Los espesores ofrecidos por Vidrio Andino están acordes al estándar NTC 1909:2019-11-12

Observación para el test de cebra:
Para todos los espesores se considera todo el ancho del vidrio. Dentro de los 10 cm del borde izquierdo y derecho se acepta un valor de hasta 5 grados por debajo del límite de especificación.

Transmisión luminosa (%)	≥87,5