	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 18/11/22 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Santa Marta

COD REGIONAL: 47 **REGIONAL** MAGDALENA

CENTRO DE COSTO: CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

COD CENTRO DE COSTO: 911810

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de Contratación se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
279837	Aceite para motor Gasolina	20w50sl	CONSUMO	Galon	0
236983	Aceite motor Diesel	15w40ch-4	CONSUMO	Galones	0
240350	Aceite para transmicion mecanica	85w140Ggl5	CONSUMO	Galones	0
261505	Aceite para el sistema hidraulico	Aceite iso 68	CONSUMO	Galones	0
237056	Liquido de frenos	Pinta 290cc Dot3	CONSUMO	Pinta	0
235888	Refigerante para el motor	Refrigerante Rojo Radiador Motor Litro / 1/4 / X Cuarto	CONSUMO	Galones	0
236852	Refigerante para el motor	Refrigerante Simoniz Color Verde X 1 Galón	CONSUMO	Galones	0
271768	chanpu de vehiculos	Shampoo Carros Y Motos Concentrado 20 Litros	CONSUMO	Galones	0
274952	Cera para Carros y Quita Rayones	CERA SUPER BLUE / SIMONIZ /	CONSUMO	ml	0
233550	Limpiadores y Silicona para Carros	Silicona Simoniz Uv3 300	CONSUMO	ml	0
230508	combustible para motor Diesel	ACPM	CONSUMO	Galones	0
241077	liquido de bateria	Agua Desmineralizada / Agua Baterias Carro	CONSUMO	ml	0
236600	Bateria 4D vehicular	12v 1500Am h	CONSUMO	unidad	0
246325	Bateria 2D vehicular	12v 1100Am h	CONSUMO	Unidad	0
273140	Bomba de refrigeracion	Bomba De Agua Ford 5610 2610 6600 4110 2910 5900 7610 3000	CONSUMO	Unidad	0
236848	Filtro de aceite	Filtro Aceite Baldwin Roscado CAT 1R0714 FVR 23G 94037791 Mitsubishi	CONSUMO	Unidad	0
236848	Filtro de aceite	Baldwin B236 Peso:32.70 librasAncho:11,80 (pulgadas)Altura:9.00	CONSUMO	Unidad	0
236848	Filtro Baldwin Bf 5587-D	Filtro Combustible Baldwin Roscado c/Drenaje Volvo 3976655 FG758 WGF842-	CONSUMO	Unidad	0
236633	retenedores mando finales	retenedor de mandos finales delanteros ford 7610	CONSUMO	Unidad	0
237035	filtro de combustible	Bf825	CONSUMO	Unidad	0
237035	filtro de combustible	Bf884	CONSUMO	Unidad	0
236849	Filtro de Aire	SFA -1930852	CONSUMO	unidad	0
236848	filtro de aceite de motor	BT261	CONSUMO	unidad	0
241484	Filtro hidraulico	BT287	CONSUMO	unidad	0
272532	Rodamiento	FLT-CD 6213	CONSUMO	unidad	0
272532	Rodamiento	FLT-1 L6215	CONSUMO	Unidad	0
267731	Bomba de combustible de transferencia	Bomba de combustible de transferencia Tractor chinoYto 1004	CONSUMO	Unidad	0
270017	Bomba hidraulica	Referencias OEM: 84540005, 84540007, 87386049, 87472285, 87472286, 87593048, 87601805, 87601808. Rotación G / LH. Flujo (cm^3) 25 + 14. Ø Eje (mm) 16.5/16.5. Distancia entre eje (mm) 86/96. Peso: 6.33kg	CONSUMO	Unidad	0
236633	quit de oring	Neiko 50443a Surtido De Juntas Toricas Universales, Juego D	CONSUMO	Caja	0
236848	Filtro Aceite	Baldwin B7322	CONSUMO	Unidad	0
237035	Filtro de combustible	RE522868	CONSUMO	Unidad	0
241877	Manguera de admision de aire 70.44 mm diametro, 92.9 mm largo	70.44 mm diametro, 92.9 mm largo	CONSUMO	Unidad	0
242995	Abrasadera	34-82 mm	CONSUMO	Unidad	0
233086	Bomba de inyección rotativa Stanadyne RE-521589	rotativa Stanadyne RE-521589	CONSUMO	Unidad	0
241484	Filtro aceite hidraulico	John Deere 5425	CONSUMO	Unidad	0
236848	Filtro de aceite	Fram P6697	CONSUMO	Unidad	0
236848	Filtro de aceite	CF090	CONSUMO	Unidad	0
237035	Filtro combustible secundario A150F	secundario A150F	CONSUMO	Unidad	0
237035	Filtro combustible primario A31	A31	CONSUMO	Unidad	0
236622	Filtro de agua AW475SP	AW475SP	CONSUMO	Unidad	0
232266	Gasolina	80 otanage	CONSUMO	Galones	0
236982	aceite de motor	SAE 10 W30	CONSUMO	Galones	0
241095	Filtros secundarios Baldwin	Baldwin BF7952-D	CONSUMO	Unidad	0

241095	Filtros secundarios Baldwin	Baldwin BF7949-D	**CONSUMO**	Unidad	**0**
241095	Filtros Baldwin B7322	Baldwin B7322	**CONSUMO**	Unidad	**0**
267731	Bomba de Filtro RE530385 John Deere Pump	RE530385 John Deere Pump	**CONSUMO**	Unidad	**0**
241095	Filtro NR. 0750 131 056 ZF-OIL-	NR. 0750 131 056 ZF-OIL-	**CONSUMO**	Unidad	**0**
241095	Filtro John Deere AT367840		**CONSUMO**	Unidad	**0**
241095	Filtros Racor		**CONSUMO**	Unidad	**0**
254465	Computadora Luv	EPC-F103B F5 2780 Motor Izusu	**CONSUMO**	Unidad	**0**
243913	toallas para lavado de carro		**CONSUMO**	Unidad	**0**
282097	Hidrolavadora Eléctrica BlackDecker PW1450TD-B3 1512psi	Potencia: 1400 W. *Presión: Máxima potencia de 1512psi (105bar) para todo tipo de limpieza. *Caudal: 7,1 L/min *Auto Stop Automático. *Longitud de cable: 5 metros.	**DEVOLUTIVO**	Unidad	**0**
250563	elevador de tijera de media altura, portátil - Capacidad de 6000 lb libras, modelo n.º MD-6XP.	Capacidad de Carga: 3.0 Ton • Altura Elevación: 1,200mm • Largo Total Elevador: 1,510mm • Ancho Total Elevador: 995mm • Requisito Eléctrico: 110V /60Hz /1Ph	**DEVOLUTIVO**	Unidad	**0**
279567	Aspiradora Elite Para Humedo Y Seco 2.5 Galones 2.5 Hp	Peso del paquete: 1 kg Medidas: 29 x 28 x 38 cm Modelo: 15168 Condición: Nuevo SKU: 15168	**DEVOLUTIVO**	Unidad	**0**
247400	Lijadora Polichadora	Voltaje:110 Voltios Frecuencia:50/60 Hz Potencia:700 Watts Velocidad:Variable Velocidad Minima:600 Rpm Velocidad Maxima:4500 Rpm Diametro Disco Y Pomo:150 Mm (6 Pulgadas)	**DEVOLUTIVO**	Unidad	**0**
259296	Compresor 24 Litros 115PSI	1.5 HP, 25L, 6.4 cfm	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**
278580	Kit Herramienta Para Mantenimiento De Tambor / Resorte Freno	El kit incluye: 1 x compresor de resorte 1 x instalador de resorte de freno 1 x herramienta para remover resorte 1 x herramienta para sostener resorte 1 x alicates para resorte de freno 2 x cucharas para ajuste de freno 1 x cuchara para mini ajustes	**CONSUMO**	UNIDAD	**0**
276247	kit Extractor de Bomba de Aceite Eléctrico	Material: Plastico Color: como se muestra en las imágenes Voltaje: 12V DC Corriente clasificada: 6A Máx. Tasa de flujo de gas/aceite de calefacción: 6.0-7.0L/min Máx. Tasa de flujo de aceite de motor: 0.8-1.0L /min Manguera de entrada: Aprox. 123.5 mm/4.86 puadas Manguera de salida: aprox. 150 mm /5.91 puadas Máx. Altura de succión: Aprox. 0,7 m Temperatura de trabajo: 0-40 °C Tamaño: Aprox. 128 x 85 x 81 mm /5.04 x 3.35 x 3.19 pulgadas El paquete incluye: Bomba extractora de aceite/diésel de 1 pieza Manual de usuario de 1 pieza Manguera de salida de 1 pieza Manguera de entrada de 1 pieza Abrazaderas de manguera	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**
247526	Llave De Banda De Nylon Para Filtro De Aceite	Mango de acero para usarse con mando de cuadro de 1/2" Banda de nylon antiderrapante Aprieta y afloja filtros de aceite LLAVE DE BANDA NAILON, 150 MM	**CONSUMO**	UNIDAD	**0**
269794	Termometro Infrarrojo Pistola Laser -50ºc A 380ºc Industrial	Rango de temperatura: -50 ~ 330 °C (-58 ~ 626 °F) Precisión: ± 1.5% o ± 1,5 ° Resolución: ± 1% o ± 1 ° Distancia relación: 12:1 Emisividad: 0,95 (fijo) Resolución: 0,1 °/0,1 ° Potencia del láser rojo: <0,5 MW Potencia: 2 pilas AAA (pilas no incluidas) Color: Color naranja Tamaño: 152*84*28MM	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**

254422	Kit 5 Piezas Aerografo Inflador Soplador Petrolizar Manguera	Aerógrafo de gravedad HVLP 5.5 CFM 50 PSI 600 CC ¼" Pistola de inflar llantas con calibrador ¼" Petrolizadora roja 90 PSI ¼" Sopladora de aire corta 90 PSI ¼" Manguera en espiral de 5 metros ¼"	**CONSUMO**	UNIDAD	**0**
282974	Rollo 100mt De Manguera Para Aire De Lona 150psi	Manguera roja de lona para alta presión Rollo de 100 Metros de largo Presión máxima: 150 PSI / 10 BAR Diámetro de la manguera ¼" Peso bruto: 16.5 KG	**CONSUMO**	UNIDAD	**0**
235499	Gato Grua Para Motores Eleva Motor De 2 Tonelada	Capacidad : 2 tonelada base flexible herramienta para trabajo pesado nota: disponible en color rojo.	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**
258560	Gato Hidraulico Para Moto De 1500 Libras Motocicletas	Capacidad de carga de 1500 libras • Estructura reforzada con topes de seguridad • Ruedas metálicas . altura minima 14 cm . altura maxima 49 cm • Peso total 32 kg • Medidas 89x45x16.5	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**
281874	Compresor De Resorte Para Amortiguadores Juego 2 Pzas	Este conjunto incluye un compresor de resortes de 2 piezas con pasadores de retención, fabricados con materiales de calidad que son más duraderos y una vida útil más larga. Características: Lubrique ambos ejes con aceite. Alinee los ganchos con los pasadores de seguridad retirados para que los ganchos quepan sobre el resorte. Coloque ambos conjuntos de ganchos 180 una parte, opuestos entre sí. Empujar los pasadores de seguridad en la posición de bloqueo en los ganchos. Con un un casquillo de 3/4 o 19 mm	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**
272767	Balanceadora De Llantas Quality E	Tensión Nominal 220 V / 110 V (seleccionable) 50/60 Hz Poder: 250 W Velocidad 7 s (sí el peso del neumático es aproximadamente de 20 Kg) Precisión ± 1gr. Ruido menor a 69 dB Diámetro del rin 10 a 24 pulgadas Peso Máximo del Neumático 65 Kg Anchura del rin 1.5 a 20" Peso Neto 140 Kg. Diámetro Máximo del Neumático: 44" Entorno de Trabajo Temperatura 0° 50	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**
259039	Nivel De Alineación De Ruedas De Automóviles	Tamaño: 19 cm x 7 cm x 5,5 cm	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**
276239	Torque Multiplicador De Fuerza + 2 Copas Trabajo Pesado	Longitud de la maquina principal: 330mm • Incluye dos vasos de impacto 1" de: 32 y 33mm • La torsión de la salida clasificada: 3800 N.m • Tamaño de encastre de salida: 25mm • Cociente de transmisión: 1: 68	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**

256087	Escaner Automotriz Launch Cr529 Multimarca Gasolina Diesel	Comprobador de humo patentado con un solo clic. Este escáner OBD2 que funciona con commprueba el lector de código de luz del motor Este escáner OBD2 puede leer y borrar los códigos de problemas en cuestión de segundos. Botón de ayuda para un acceso rápido a los consejos comunes, mostrará la definición de código de error, averiguará lo que causó y el resultado de la luz de comprobación del motor encendido, te indicará cómo arreglarlo. Determina con precisión las causas de la luz de comprobación del motor y apagado, puedes ahorrar muchísimo en el mantenimiento del automóvil, ahorra tiempo y esfuerzo en pequeñas reparaciones en la vida cotidiana, mejora el rendimiento de tu automóvil. Analizador eficaz de estado del automóvil: funciones completas OBD2 mejoradas del escáner OBD2 El escáner OBD2 contiene los 10 modos, lectura y borrado rápido de código (genéricos, específicos del fabricante y códigos pendientes), modo 6, sistema EVAP, sensor de O2, datos en vivo tanto en formas gráficas y de texto, datos de fotogramas congelados. Apaga la molesta luz de comprobación del motor. La biblioteca de búsqueda DTC se puede mostrar automáticamente qué significa el código directamente después de la lectura, no es necesario buscar en línea, te ayuda a determinar si tu automóvil necesita reparación. Amplia cobertura y más de 9 idiomas de uso gratuito Actualizaciones gratuitas de por vida que mantienen actualizadas las últimas reparaciones de errores, vehículos nuevos, parámetros recién añadidos y funcionalidad. Esta herramienta de diagnóstico funciona en la mayoría de los vehículos de Estados Unidos desde 1996 hasta los últimos coches 2020/2021, Europa desde 2002, Asia desde 2003. Como camiones ligeros (12 V solamente), SUV y mini-camionetas con KWP2000, ISO9141, J1850 VPW, J1850 PWM y CAN. Múltiples opciones de idioma: Inglés, francés, español, alemán, portugués, ruso, japonés. Una herramienta de análisis necesaria en la caja de herramientas. Lector de códigos listo para usar, sin necesidad de batería o cargador: El registro de datos, la reproducción	**DEVOLUTIVO**	UNIDAD	**0**
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			**18/11/22**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .	
Aceite para motor Gasolina	20w50sl
Aceite motor Diesel	15w40ch-4
Aceite para transmicion mecanica	85w140Ggl5
Aceite para el sistema hidraulico	Aceite iso 68
Liquido de frenos	Pinta 290cc Dot3
Refigerante para el motor	Refrigerante Rojo Radiador Motor Litro / 1/4 / X Cuarto
Refigerante para el motor	Refrigerante Simoniz Color Verde X 1 Galón
chanpu de vehiculos	Shampoo Carros Y Motos Concentrado 20 Litros
Cera para Carros y Quita Rayones	CERA SUPER BLUE / SIMONIZ /
Limpiadores y Silicona para Carros	Silicona Simoniz Uv3 300
combustible para motor Diesel	ACPM
liquido de bateria	Agua Desmineralizada / Agua Baterias Carro
Bateria 4D vehicular	12v 1500Am h
Bateria 2D vehicular	12v 1100Am h
Bomba de refrigeracion	Bomba De Agua Ford 5610 2610 6600 4110 2910 5900 7610 3000
Filtro de aceite	Filtro Aceite Baldwin Roscado CAT 1R0714 FVR 23G 94037791 Mitsubishi ME034878 51798 P556007 LF3328 51376 P559128

Filtro de aceite	Baldwin B236 Peso:32.70 librasAncho:11,80 (pulgadas)Altura:9.00 (en)Profundidad:15.40 (pulgadas)
Filtro Baldwin Bf 5587-D	Filtro Combustible Baldwin Roscado c/Drenaje Volvo 3976655 FG758 WGF842-2 WK842/2 P8043 FF5135 LFF3504 WF10024 6812717
retenedores mando finales	retenedor de mandos finales delanteros ford 7610
filtro de combustible	Bf825
filtro de combustible	Bf884
Filtro de Aire	SFA -1930852
filtro de aceite de motor	BT261
Filtro hidraulico	BT287
Rodamiento	FLT-CD 6213
Rodamiento	FLT-1 L6215
Bomba de combustible de transferencia	Bomba de combustible de transferencia Tractor chinoYto 1004
Bomba hidraulica	Referencias OEM: 84540005, 84540007, 87386049, 87472285, 87472286, 87593048, 87601805, 87601808. Rotación G / LH. Flujo (cm^3) 25 + 14. Ø Eje (mm) 16.5/16.5. Distancia entre eje (mm) 86/96. Peso: 6.33kg
quit de oring	Neiko 50443a Surtido De Juntas Toricas Universales, Juego D
Filtro Aceite	Baldwin B7322
Filtro de combustible	RE522868
Manguera de admision de aire 70.44 mm diametro, 92.9 mm largo	70.44 mm diametro, 92.9 mm largo
Abrasadera	34-82 mm
Bomba de inyección rotativa Stanadyne RE-521589	rotativa Stanadyne RE-521589
Filtro aceite hidraulico	John Deere 5425
Filtro de aceite	Fram P6697
Filtro de aceite	CF090
Filtro combustible secundario A150F	secundario A150F
Filtro combustible primario A31	A31
Filtro de agua AW475SP	AW475SP
Gasolina	80 otanage
aceite de motor	SAE 10 W30
Filtros secundarios Baldwin	Baldwin BF7952-D
Filtros secundarios Baldwin	Baldwin BF7949-D
Filtros Baldwin B7322	Baldwin B7322
Bomba de Filtro RE530385 John Deere Pump	RE530385 John Deere Pump

Filtro NR. 0750 131 056 ZF-OIL-	NR. 0750 131 056 ZF-OIL-
Filtro John Deere AT367840	0
Filtros Racor	0
Computadora Luv	EPC-F103B F5 2780 Motor Izusu
toallas para lavado de carro	0
Hidrolavadora Eléctrica BlackDecker PW1450TD-B3 1512psi	Potencia: 1400 W. *Presión: Máxima potencia de 1512psi (105bar) para todo tipo de limpieza. *Caudal: 7.1 L/min
elevador de tijera de media altura, portátil - Capacidad de 6000 lb libras, modelo n.º MD-6XP.	Capacidad de Carga: 3.0 Ton • Altura Elevación: 1,200mm • Largo Total Elevador: 1,510mm
Aspiradora Elite Para Humedo Y Seco 2.5 Galones 2.5 Hp	Peso del paquete: 1 kg Medidas: 29 x 28 x 38 cm Modelo: 15168
Lijadora Polichadora	Voltaje:110 Voltios Frecuencia:50/60 Hz Potencia:700 Watts
Compresor 24 Litros 115PSI	1.5 HP, 25L, 6.4 cfm
Kit Herramienta Para Mantenimiento De Tambor / Resorte Freno	El kit incluye: 1 x compresor de resorte 1 x instalador de resorte de freno
kit Extractor de Bomba de Aceite Eléctrico	Material: Plástico Color: como se muestra en las imágenes Voltaje: 12V DC
Llave De Banda De Nylon Para Filtro De Aceite	Mango de acero para usarse con mando de cuadro de 1/2" Banda de nylon antiderrapante Aprieta y afloja filtros de aceite
Termometro Infrarrojo Pistola Laser -50ºc A 380ºc Industrial	Rango de temperatura: -50 ~ 330 ° (-58 ~ 626 °) Precisión: ± 1.5% o ± 1,5 ° Resolución: ± 1% o ± 1 °
Kit 5 Piezas Aerografo Inflador Soplador Petrolizar Manguera	Aerógrafo de gravedad HVLP 5.5 CFM 50 PSI 600 CC ¼" Pistola de inflar llantas con calibrador ¼" Petrolizadora roja 90 PSI ¼"
Rollo 100mt De Manguera Para Aire De Lona 150psi	Manguera roja de lona para alta presión Rollo de 100 Metros de largo Presión máxima: 150 PSI / 10 BAR
Gato Grua Para Motores Eleva Motor De 2 Tonelada	Capacidad : 2 tonelada base flexible herramienta para trabajo pesado
Gato Hidraulico Para Moto De 1500 Libras Motocicletas	Capacidad de carga de 1500 libras • Estructura reforzada con topes de seguridad • Ruedas metálicas
Compresor De Resorte Para Amortiguadores Juego 2 Pzas	Este conjunto incluye un compresor de resortes de 2 piezas con pasadores de retención, fabricados con materiales de calidad que son más duraderos y una vida útil más larga. Características: Lubrique ambos ejes con aceite
Balanceadora De Llantas Quality E	Tensión Nominal 220 V / 110 V (seleccionable) 50/60 Hz Poder: 250 W
Nivel De Alineación De Ruedas De Automóviles	Tamaño: 19 cm x 7 cm x 5,5 cm
Torque Multiplicador De Fuerza + 2 Copas Trabajo Pesado	Longitud de la maquina principal: 330mm • Incluye dos vasos de impacto 1" de: 32 y 33mm • La torsión de la salida clasificada: 3800 N.m
Escaner Automotriz Launch Cr529 Multimarca Gasolina Diesel	Comprobador de humo patentado con un solo clic. Este escáner OBD2 que funciona con commprueba el lector de código de luz del motor Este escáner OBD2 puede leer y borrar los códigos de problemas en cuestión de segundos. Botón de ayuda para un acceso rápido a los consejos comunes, mostrará la definición de código de error, averiguará lo que causó y el resultado de la luz de comprobación del motor encendido, te indicará cómo arreglarlo. Determina con precisión las causas de la luz de comprobación del motor

FIRMA ALMACENISTA	MEITLY TACHE T.
NOMBRE COMPLETO	**MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1.082.952.858**
CORREO INSTITUCIONAL	**mjtache@sena.edu.co**