

FICHA TÉCNICA

LICUADORA INDUSTRIAL VOLCABLE



- Vaso Construido totalmente en acero inoxidable Tipo 304 antimagnético, no debe llevar remaches internos.
- Vaso en calibre 16
- Base de soporte en tubo de acero inoxidable Tipo 304 con niveladores en cada pata
- Cuchillas dobles en acero inoxidable.
- Sistema volcable.
- Suiche de encendido encapsulado en acero inoxidable para mayor resistencia a la humedad.
- Una velocidad, motor a 3.600 rpm vaso con rompe olas.
- Trabajo pesado.
- Alto rendimiento.
- Sello mecánico.
- Capacidad 10 A 12 litros
- Potencia motor 3/4 HP velocidad 3600 rpm A 220V. monofásico.
- Accesorios: Soporte, base y guarda (en acero inoxidable 304) para el motor

Dimensiones: altura aproximada de 75 cm, ancho aproximado de 18 cms y profundidad o largo aproximado de 20 cms. (Es de anotar que este rango aproximado debe tener un rango de diferencia de – y/o + de 5cms.)

Carlos Felipe Zamora Cubillos
Representante Legal



FICHA TÉCNICA

PELADORA DE PAPA



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO: Máquina para pelado por abrasivo, de alimentación eléctrica, debe cumplir con las especificaciones técnicas que se describen a continuación:

- Cuerpo en acero inoxidable No. 304 antimagnético con revestimiento interno en disco y paredes de superficie abrasiva de alta resistencia y durabilidad, parte inferior (Base) en fundición de aluminio.
- Conexión de agua
- Capacidad por ciclo: 8 a 10 kilos
- Capacidad producción: 170 kg/h.
- Potencia: ½ HP, 220 V. monofásico
- Dimensiones: Altura: 70 aproximadamente, x Ancho 60 aproximadamente, Largo: 50 cm. Aproximadamente, parte interna donde se realiza el proceso.
- (Es de anotar que este rango aproximado debe tener un rango de diferencia de – y/o + de 5 cms.)
- No tiene remaches en parte interna, garantizando una fácil limpieza y evitando la acumulación de residuos para impedir una contaminación cruzada, fácil de desmontar.
- Uso: industrial para trabajo pesado.

Accesorios: Soporte de bases en caucho anti vibratorio y filtro anti espuma.

Carlos Felipe Zamora Cubillos
Representante Legal



FICHA TÉCNICA

TERMÓMETRO DE LASER INFRARROJO



- Equipo de medición de temperaturas con las especificaciones requeridas:
- Rango de Temperatura: -50+300ºC
- Resolución: 0.1
- Distancia de apuntado (D: S): 12:1
- Emisividad: Fija 0.95
- Apuntador laser
- Preciso de no contacto
- Selección °C/°F
- Manejo sencillo con una sola mano
- Data/Hold/Apagado automático
- Iluminación en el display
- Tiempo de respuesta: Menos de 1 seg
- Medidas: 160 aprox, X 82 aprox, X 42mm
- Peso: 177 g
- Batería: 9V (incluida)
- Estuche de transporte

Carlos Felipe Zamora Cubillos
Representante Legal



FICHA TÉCNICA

TERMÓMETRO DE PUNZÓN ANÁLOGO



- Termómetro de punzón análogo de -40 a 70ªC,
-
- Rango de temperatura: -40+70ºC
- División de escala: 1°C
- Precisión: ± 2°C aprox
- Diámetro de la carátula 1”
- Largo del punzón 5”
- Recalibrable
- Sellado hermético
- Fabricado en acero inoxidable
- Con husillo plástico de protección y clip

Carlos Felipe Zamora Cubillos
Representante Legal



FICHA TÉCNICA

BÁSCULA ELECTRÓNICA
INDICADOR DIGITAL



- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO: Bascula de piso de 300KG aproximadamente
- Carga máxima 300 Kg.
- Precisión 50 g.
- Ajuste manual de cero y tara al 100%
- Indicador solo peso.
- Display led rojo.
- Batería interna recargable.
- Plataforma (cubierta) en acero inoxidable de 45 X 60 cm.
- Estructura en acero pintado.
- Trae paral de sostenimiento de indicador.
- Conexión con adaptador de voltaje a 110 V.

Carlos Felipe Zamora Cubillos
Representante Legal



FICHA TÉCNICA

TERMÓHIGROMETRO DIGITAL



Termohigrometro digital de 0 a 50ªC aprox, Humedad: 10% - 90% aprox, con las siguientes especificaciones técnicas

- Unidades de temperatura ℃ / ℉
- Función de memoria para Máx./Mín. temperatura y Humedad
- Calendario, funciones de alarma diaria, formato de 12/24 horas.
- Rango de temperatura: 0 a 50°C aprox, Humedad: 10% - 90% aprox

Accesorios: Batería y estuche.

Carlos Felipe Zamora Cubillos
Representante Legal