ANEXO No. 2
MODELO DE PRESENTACIÓN DEL LA PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑORES:
MUNICIPIO DE POPAYÁN
28 NOVIEMBRE 2022
REFERENCIA: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA **MP-SGB-MC-040-2022**

EL valor de la propuesta es el siguiente:

DESCRIPCION TÉCNICA		MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1- ANALIZADOR PARA HEMATOLOGIA					
PARÁMETROS:	Eos #, Eos% La medición precisa de eosinófilos brinda más información de diagnóstico	**UND**	**1**	$20.907.563	**$24.880.000 INCLUIDO IVA**
RENDIMIENTO	38T / H (temperatura ≥25 ℃)				
TEMPERATURA	mantiene la temperatura de reacción, dando resultados estables incluso en ambientes fríos				
SOFTWARE	intuitivo a bordo con pantalla táctil TFT de 8.4 pulgadas				
ALMACENAMIENTO	100.000 resultados con histogramas QC, calibradores y reactivos originales				
MUESTREO	De vial abierto				
MANTENIMIENTO	semanal en lugar de diario, menor costo				
ESPECIES	Perro, Gato, Caballo, Mono, Rata, Ratón, Conejo, Cerdo, Oveja, Vaca, Cabra, Camello, Llama + 20 animales autodefinidos				
2- MESA DE CIRUGIA		**UND**	**1**	$7.204.201	**$8.573.000 INCLUIDO IVA**
DESCRICPCION	Mesa tipo libro de cirugía, Totalmente en acero inoxidable hidráulica (con altura regulable de 85cm a 95cm) manijas de amarre,				

	doble sistema Hidráulico soporta alrededor de 80 kilogramos, rodachinas con freno. Bandeja recolectora de líquidos en acero inoxidable. Inclinable. 120cm largo X 60cM ancho.				
3- BOMBA DE INFUSION				$2.134.453	**$2.540.000 IVA INCLUIDO**
DESCRIPCION	Bomba de infusión de uso veterinario Color brillante y gran pantalla táctil LCD Tamaño pequeño, fácil de transportar y económico de transportar. Compatible con tubos de infusión de cualquier estándar Tres modos de infusión para su selección Función KVO y bolo Detección de presión inteligente y detección de oclusión (ajustable en 3 niveles) Alarma audiovisual, a prueba de golpes e impermeable Guardado automático del registro de infusión anterior	**UND**	**1**		
MODO DE INFUSIÓN	Modo de tasa, modo de goteo, modo micro				
SET DE INFUSIONES	Cualquier marca de equipo de infusión				
PRECISIÓN DE LA INFUSIÓN	± 5%				
RANGO DE VELOCIDAD DE INFUSIÓN	Modo normal: 1 ~ 1200 ml / h, incremento de 1 ml / h; Modo de seguimiento: 0,1-99,9 ml / h, incremento de 0,1 ml / h				
TASA DE KVO	1-8 ml / h				
TASA DE PURGA / BOLO	300-1200 ml / h				

VOLUMEN PARA INFUNDIR (VTBI)	1 ~ 9999 ml				
DETECCIÓN DE BURBUJAS DE AIRE	Detección de burbuja de aire por sensor de ultrasonido				
DETECCIÓN DE OCLUSIÓN	Detección de presión de oclusión ajustable en 3 niveles				
ALARMA	Terminado, Batería baja, Aire, Occl., Fallo de alimentación de CA, Puerta abierta, Tiempo de espera, Error, Cuenta regresiva				
INFORMACIÓN MOSTRADA	Conexión de alimentación de CA, Energía, Volumen, Puerta abierta, Tubo, Nivel de oclusión, Aire, Occl., L. batt., Over, Error, Tiempo de espera, Velocidad de infusión, VTBI, Volumen infundido				
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CA 110-240V 50-60HZ				

Nota: El proponente debe presentar su propuesta económica totalizada y con el precio unitario (IVA INCLUIDO) de cada ítem de conformidad con el formato establecido por la entidad.

ATENTAMENTE,



MARQUERINGNET S A S
GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS
79.944.059 DE BOGOTA
AOLIVERA@MARQUETINGNET.COM