INVITACIÓN PÚBLICA № 09 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
DECRETO 1082 de 2015
EL CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios, procede a realizar la presente adenda a la
Invitación Publica N° 09 de 2022, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Que de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública N° 09 de 2022 y con sujeción a las normas que rigen la contratación pública, la CMV podrá modificar la Invitación, mediante adendas de conformidad con el plazo señalado en el cronograma del proceso de Selección, modificaciones que se entenderán realizadas hasta antes de la fecha prevista para la presentación de ofertas. Esta adenda se publicará en la página del SECOP.

Con el fin de garantizar los principios de transparencia, economía y responsabilidad para el proceso de selección, se realizará la siguiente modificación a la Invitación en los siguientes términos:

PRIMERO: Que la Contraloría Municipal de Villavicencio, público el día 17 de diciembre de 2022 en la página del SECOP II, la invitación publica № 09 de 2022 (IP-CMV-9-2022), la cual estableció el objeto Contractual "COMPRA DE UPS, ESCANER DUPLEX, VIDEO BEAM (CORPORATIVO), IMPRESORA LASER Y MANTENIMIENTO DE UPS PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO" las especificaciones técnicas, condiciones de presentación y entrega de propuestas, cronograma del proceso de selección y estudio previo.

SEGUNDO: Que producto de una observación recibida, se consideró necesario la realización de esta adenda con el fin de modificar y aclarar algunos apartes de las especificaciones técnicas del ítem 3 BATERIAS UPS de la invitación publica N° 9 de 2022.

TERCERO: Que la Invitación Publica N°09 de 2022, estableció en el ítem 1.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y TÉCNICAS

El presente suministro deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	UPS	Con Capacidad 10KVA, Factor de potencia mayor o igual 0.9, Tecnología del inversor PVM de alta frecuencia, Tecnología de UPS On line de doble conversión, Procesador por DSP, Topología de entrada Bifásica, Eficiencia total AC-AC, nodo línea <88%, modo batería <885, Tecnología de Bypass en estado sólido, Batería sellada libre mantenimiento, Tiempo de respaldo al menos 7 minutos.	1
2	MANTENIMIENTO DE UPS	Mantenimiento de UPS de la Contraloría municipal de Villavicencio la cual cuenta con las siguientes características: UPS DE 1.3 / 2KVA On line, importada con baterías de respaldo para proporcionar alimentación durante 30 minutos a las cámaras, Inpt C100-	1

		6-ac 100 Vac 50/60 Hz, 200 VA/ 1400 watts, 6 bahías de regulación y 6 bahías de protección, protección de línea telefónica, permite automonitoreo vía RS232, con conector adicional para banco adicional de baterías	
3	BATERIAS UPS	Baterías Yuasa 12 V	6
4	Escáner Dúplex (corporativo)	Alimentación vertical, Escáner a color dúplex. Dispositivo foto eléctrico: CIS (sensor de contacto de imagen). Resolución óptica :600 dpi Resolución interpolada:1200 dpi Profundidad de bit de color: 30 bits interno /24 bits externo. Profundidad de escala de grises del bit: 16 bits interno / 8 bit externo. Fuente de luz: LED RGB de 3 colores. Velocidad de escaneo:300 dpi B/N & color (35ppm/70 ipm) Alimentador automático de documentos capacidad: 50 hojas. Tamaño de documento Max. 21.6x609.6cm y min. 5x5 cm. peso del papel: 27-413 g/m2. Consumibles: Rodillo:200.000 hojas	1
5	Video Beam (Corporativo)	Especificaciones del proyector: Sistema de proyección: tecnología de 3 chips Método de proyección: Montaje delantero / trasero / techo Método de conducción: Matriz activa TFT de polisilicio Numero de Pixel: 786,432 puntos (1024 x 768) x 3 Brillo de color – Salida de luz de color: 3200 lúmenes1 Brillo blanco – Salida de luz blanca: 3200 lúmenes1 Relación de aspecto: 4: 3 Resolución: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1440 x 900 (WXGA +), 1400 x 1050 (SXGA +), 1600 x 900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA) Tipo de lámpara: 200 W UHE Vida de la lámpara: Modo ECO: hasta 10,000 horas2 Modo normal: hasta 5000 horas2 Rango de relación de alcance: 1.48 (Zoom: Ancho) 1.77 (Zoom: Tele) Tamaño – distancia proyectada: 30 «- 300» (0.9 ® 9.0 m) Corrección trapezoidal: Automático: vertical: ± 30 grados Manual: horizontal: ± 30 grados USB Plug 'n Play: Proyectos de audio y video Compatible con PC y Mac® Relación de contraste: Hasta 15,000: 1 Reproducción de color: Hasta 1.07 mil millones de colores	1
6	Impresora láser a color	Hasta 26 páginas por minuto en B/N y color Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp Wi-Fi y Direct-Wifi de serie* Compatibilidad con impresión móvil Controlador de impresión de gran rendimiento: CPU de 800 MHz Diseño compacto con una impresión con bajos niveles de ruido	1

CUARTO: Que se hace necesario modificar el ítem 1.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y TÉCNICAS de la invitación publica IP-CMV-9-2022, para que los oferentes presenten sus propuestas con las siguientes condiciones técnicas, considerando las razones expuestas en el ítem dos las cuales dan origen a la presente adenda:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	UPS	Con Capacidad 10KVA, Factor de potencia mayor o igual 0.9, Tecnología del inversor PVM de alta frecuencia, Tecnología de UPS On line de doble conversión, Procesador por DSP, Topología de entrada Bifásica, Eficiencia total AC-AC, nodo línea <88%, modo batería <885, Tecnología de Bypass en estado sólido, Batería sellada libre mantenimiento, Tiempo de respaldo al menos 7 minutos.	1
2	MANTENIMIENTO DE UPS	Mantenimiento de UPS de la Contraloría municipal de Villavicencio la cual cuenta con las siguientes características: UPS DE 1.3 / 2KVA On line, importada con baterías de respaldo para proporcionar alimentación durante 30 minutos a las cámaras, Inpt C100-6-ac 100 Vac 50/60 Hz, 200 VA/ 1400 watts, 6 bahías de regulación y 6 bahías de protección, protección de línea telefónica, permite automonitoreo vía RS232, con conector adicional para banco adicional de baterías	1
3	BATERIAS UPS	Baterías 12 V de 7 amperios para una UPS marca POWERCOM VANGUARD SERIES II	6
4	Escáner Dúplex (corporativo)	Alimentación vertical, Escáner a color dúplex. Dispositivo foto eléctrico: CIS (sensor de contacto de imagen). Resolución óptica :600 dpi Resolución interpolada:1200 dpi Profundidad de bit de color: 30 bits interno /24 bits externo. Profundidad de escala de grises del bit: 16 bits interno / 8 bit externo. Fuente de luz: LED RGB de 3 colores. Velocidad	1

		de escaneo:300 dpi B/N & color (35ppm/70 ipm) Alimentador automático de documentos capacidad: 50 hojas. Tamaño de documento Max. 21.6x609.6cm y min. 5x5 cm. peso del papel: 27-413 g/m2. Consumibles: Rodillo:200.000 hojas	
5	Video Beam (Corporativo)	Especificaciones del proyector: Sistema de proyección: tecnología de 3 chips Método de proyección: Montaje delantero / trasero / techo Método de conducción: Matriz activa TFT de polisilicio Numero de Pixel: 786,432 puntos (1024 x 768) x 3 Brillo de color – Salida de luz de color: 3200 lúmenes1 Brillo blanco – Salida de luz blanca: 3200 lúmenes1 Relación de aspecto: 4: 3 Resolución: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1440 x 900 (WXGA +), 1400 x 1050 (SXGA +), 1600 x 900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA) Tipo de lámpara: 200 W UHE Vida de la lámpara: Modo ECO: hasta 10,000 horas2 Modo normal: hasta 5000 horas2 Rango de relación de alcance: 1.48 (Zoom: Ancho) 1.77 (Zoom: Tele) Tamaño – distancia proyectada: 30 «- 300» (0.9 ® 9.0 m) Corrección trapezoidal: Automático: vertical: ± 30 grados Manual: horizontal: ± 30 grados USB Plug 'n Play: Proyectos de audio y video Compatible con PC y Mac® Relación de contraste: Hasta 15,000: 1 Reproducción de color: Hasta 1.07 mil millones de colores	1
6	Impresora láser a color	Hasta 26 páginas por minuto en B/N y color Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp Wi-Fi y Direct-Wifi de serie* Compatibilidad con impresión móvil Controlador de impresión de gran rendimiento: CPU de 800 MHz Diseño compacto con una impresión con bajos niveles de ruido	1

Nota: Las baterías a suministrar deben tener unas dimensiones, que puedan ser instalada dentro del compartimiento de la UPS cuya marca se referencia en el ítem 3.

QUINTO: Se aclara que las demás condiciones de la Invitación pública N° 09 de 2022 (IP-CMV-09-2022), se mantienen.

SEXTO: Las condiciones técnicas establecidas en la presente adenda igualmente reemplazan las establecidas en el estudio previo y demás documentos que hacen parte del proceso precontractual de la invitación publica N° 09 de 2022.

PUBLICACION DE ADENDAS: La presente adenda forma parte integral de la presente invitación y será publicada en el SECOP II, el día de hoy 19 de diciembre de 2022.

La oferta presentada debe acogerse a las condiciones establecidas en el estudio previo y a las condiciones antes descritas de la presente adenda y a las condiciones señaladas en el texto de la invitación pública No 09 de 2022.

ÁLVARO MAURICIO TORRES CORREDOR
Secretario General

Proyecto: Claudia Martínez Perilla/Profesional Especializado
Reviso: Brenda Nathaly Guevara Aya/Profesional universitario.