Emulsión Asfáltica

DESCRIPCIÓN:
Es una dispersión de color negro que contiene asfalto, agua y un agente emulsionante.

USOS:
Es un impermeabilizante que sirve para imprimar cubiertas, viga canales, culatas, jardineras, bases de concreto, mortero o madera y se usa con mantos, telas asfálticas o geotextiles.

VENTAJAS:
Es económico, fácil aplicación, excelente adherencia y alta concentración de asfalto, aportando una garantía de calidad al producto. Se presenta en base acuosa, con una densidad de 1 Kg / 1t.

APLICACIÓN:
Se prepara una parte de emulsión por dos de agua (1:2) alcanzando una mezcla homogénea y se extiende sobre una superficie limpia y seca con un rodillo o escoba.

RENDIMIENTO:
Dependiendo de la porosidad y superficie, un tambor de emulsión rinde para 396 metros cuadrados por capa. Es decir, 7.2 m2 / galón x capa (1 lt / 2m2).

PRECAUCIONES:
Se debe diluir el producto sólo en la imprimación, si llueve se lava el producto.

SEGURIDAD:
Usar guantes y botas. En caso de contacto con la piel o mucosas, lavar con agua.

ALMACENAMIENTO:
Se almacena en el envase cerrado, ambientes de 15–25ºC y bajo techo. Vida útil un año.

PRESENTACIÓN:
- Galón
- Cuñete por 05 gln
- Tambor por 55 gln
- Bolsa de 1 Galón
- Bolsa de ¼ de Galón

GARANTIA DE CALIDAD:
HERNANBAR expide la garantía por medio de una hoja de control de calidad manejando los parametros establecidos en la hoja técnica y en la norma correspondiente a emulsiones asfálticas, se debe destacar que esta emulsión posee una lto contenido de asfalto lo cual hace rendir y mejorar el producto en el momento de aplicación.