


*Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.							Informe No. LAB	4610	
*Dirección:	PLUSEL INGENIEROS SAS -ENGATIVA							*Lote	10920	
*Material:	MD-12	*Volumen despachado	45,71	Muestra No	7020-22	Muestra Suministrada por:	Cliente	Fecha de Toma / Recepción:	2022-11-10	
Peso Especifico agregados: Gag =		2,433	Peso Especifico Asfalto: Gas =		1,024	Temperatura de compactación: 142°C		1	75	Temperatura ensayo estabilidad: 60 °C

Fecha Ensayo				2022-11-11				2022-11-11																	
2022-11-10				Contenido de Asfalto por Ignición INV E 729-13	Briqueta No	Espesor de Briqueta INV E 744-13	Factor Corrección INV E 748-13	Método A INV E 733-13						INV E 799-13					INV E 748-13						
Máximo medido INV E 735-13								MASA MUESTRA			Gravedad específica Bulk a 25°C	Densidad a 25°C	% de agua absorbida por volumen	Asfalto Absorbido (Pba)	Vacíos con aire (Va)	Vacíos Agregados Minerales (VAM)	Vacíos llenos de asfalto (VFA)	% Asfalto Efectivo (Pbe)	Método pico de la curva						
																			ESTABILIDAD			FLUJO			
								Medida	Corregida	Corregida															
Picnómetro				(%)		(mm)		(g)	(g)	(g)		(g/cm³)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(kg _f)	(kg _f)	(N)	(mm)				
Pesando en el aire				1	62,8	1,019	1099,4	1100,0	597,9	2,190	2183	0,12%						1745	1778	17435	3,46				
A	2518	2518	(g)	2	62,5	1,029	1107,3	1108,2	602,0	2,187	2181	0,18%						1734	1784	17493	3,22				
D	7331	7331	(g)	3	63,0	1,016	1116,1	1117,3	605,3	2,180	2173	0,23%						1756	1784	17496	3,42				
E	8750	8750	(g)	4	63,1	1,011	1108,2	1109,3	602,1	2,185	2178	0,22%						1794	1813	17783	3,32				
Gmm	2,291	2,291	(g/cm³)	PROMEDIO						2,185	2179	0,19%	1,2	4,6	15,9	71,0	5,3		1790	17552	3,35				
Gmm (prom.)	2,291	*Formula de Trabajo		6,3%	(± 0,3)												4,7%	(± 0,3)	≥15	65-75		1782	Rel e/f:	kN/mm	5,23
																					kgf / mm	533,9			

Fecha Ensayo		2022-11-15									2022-11-11	
MALLA		GRANULOMETRIA INV E 782-13									CONTENIDO DE ASFALTO POR IGNICIÓN INV E 729-13 MÉTODO A	
		PESO INICIAL:(g)				2366,1						
		PESO FINAL:(g)				2215,6						
mm	in	PBR	PNR	% RET	% PASA	ESPECIFICACION IDU 2011			F. TRABAJO			
37,5	1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100	100			100			
25,0	1 "	0,0	0,0	0,0	100	100	100	100	100	W ₁ 2541,4 g		
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100	100	100	100	100	F _c 0,50		
12,5	1/2 "	259,4	11,0	11,0	89	80	95	83	91	W ₂ 2366,1 g		
9,50	3/8 "	255,8	10,8	21,8	78	71	87	73	81	% Asfalto 6,4% (P ₁)		
4,75	No 4	576,7	24,4	46,1	54	49	65	50	58			
2,00	No 10	423,8	17,9	64,1	36	30	44	34	40			
0,425	No 40	445,3	18,8	82,9	17	14	22	15	21			
0,180	No 80	154,6	6,5	89,4	11	8	16	9	15	% Asfalto Agregados 7,4% (P ₂)		
0,075	No 200	100,0	4,2	93,6	6,4	4	9	5,8	7,8			
P/0,075	FONDO	150,5	6,4									
Relación Llenante - ligante					1,13							



ELABORO	REVISO	Fecha de emisión	OBSERVACIONES
Liliana Esrajo		2022-11-17	
Jefe de Laboratorio	Director de Laboratorio		

Los ensayos se realizan en las instalaciones de el laboratorio Ingestrac S.A.S.

La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.
Este informe no debe reproducirse sin previa autorización del Laboratorio Ingestrac.