Cartagena de Indias. 20 de diciembre de 2022

Señores
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
Atn. Supervisor de contrato
E.S.D

Asunto: Entrega de bienes

Referencia: Ejecución contrato No. *0077 -ARC-ENAP-2022* cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

Cordial saludo.

Por medio del presente se deja constancia de la entrega formal de los bienes relacionados en el presente documento, los cuales se encuentran relacionados en el contrato detallado a continuación:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO:	0077 -ARC-ENAP-2022
CONTRATANTE:	**ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"**
CONTRATISTA:	DEGAR SOLUTIONS SAS con NIT 901594034-7
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($30.500.000.00)
PLAZO:	Veinte (20) de diciembre del año 2022
LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

BIENES A ENTREGAR

A continuación, se relacionan los bienes que se entregan a la entidad así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OFERTADA
1	BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS 10HP - 440V–3F–60HZ–1800RPM, DESCARGA 4" Motor de inducción de tipo seco Para servicio continuo. Clase de aislamiento: F grado de protección: IP68 SISTEMA ESTACIONARIO DE AUTOACOPLAMIENTO TIPO TOS Incluye, además, codo pedestal, accesorios guía, 6m de cadena en acero inoxidable, tornillería de anclaje en acero inoxidable. No incluye tubos. . Incluye 15 metros de cable de conexión cada una Cable de energía 220V - 27,6 A - 380V - 15,6 A 440V - 13,7 A Funda: caucho de cloropreno Longitud estándar: 15 m Suministro de 200 a 600 V: 1 X 4 X 5,5 mm2 D.E 16,8 mm Entrada de cable estanca con dispositivo antitracción. El bloque antivaho evita la penetración de agua por capilaridad en caso de que se dañe el cable de alimentación o se sumerja el extremo. . Sello del eje (sello mecánico)Provisto de un sello mecánico de doble cara ubicado en la cámara deaceite. Ambas caras del sello superior e inferior siempre funcionan en ambiente limpio. Caras de sellado superiores: Cerámica + Carbón . Caras de sellado inferiores: SiC+SiC . Sello de aceite (sello de labio) utilizado como un "sello antipolvo", protege el sello mecánico de partículas abrasivas Características: • Impulsor tipo canal con inserto (cuchilla) de carburo de tungsteno aseguran que se puedan cortar las partículas sólidas presentes en las aguas residuales, bombeando las aguas negras y evitando	01	Un	Tsurumy

	atascamientos en la tubería. • Plato de succión aserrado, ajustable y reemplazable en campo. • Motor con protector térmico interno para prevenir fallas por trabajo en seco o condiciones de sobretensión. • Maneja aguas residuales residenciales, comerciales e industriales			

Lo anterior en cumplimiento de la oferta presentada.

OBSERVACIONES: Se entrega equipos nuevos, originales de marca, sellados, debidamente embalado y empacado.
SIN NOVEDADES

En constancia firman los que intervienen:

Hilton de la Hoz
POR PARTE DE
DEGAR SOLUTIONS SAS
Fecha:

JORGE RUBIO OLIVA
POR PARTE DE 72262113.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
Fecha: