	INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS	CÓDIGO:	FO-SST-061
amoblar muebles + oficinas		VERSIÓN:	3

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA					COMPOSICIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA									IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS								EPP RECOMENDADO				
NUMERO	NOMBRE DEL PRODUCTO	TIPO DE SUSTANCIA	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	USO DE LA SUSTANCIA	COMPUESTO(S) QUÍMICO(S)	CONCENTRACIÓN	NUMERO CAS	DESCRIPCIÓN SUSTANCIA SEGÚN IARC	CATEGORÍA CANCERÍGENO IARC	TIPO DE CÁNCER	ANATOMÍA	MUTAGENO	TOXICO PARA LA REPRODUCCIÓN	INDICACIÓN DE PELIGRO (FRASE H o R)	DESCRIPCIÓN DE LA INDICACIÓN	SGA		PALABRA DE ADVERTENCIA	CLASE DE PELIGRO	CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS	INDICACIONES DE PRUDENCIA/ADVERTENCIA	RESPIRATORIO	OCULAR	MANOS	CORPORAL	FECHA ACTUALIZACIÓN HOJA DE SEGURIDAD
1	CEMENTO PL 285	PEGAMENTO	ALMACÉN	Adherencia o pegado de madera y sus derivados.	TOLUENO	20-40%	108-88-3	Toluene	3	0	0	-	-	R11	R11 Fácilmente inflamable.	0		0	H225 ó H228	0	Consérvese en un lugar fresco. Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese alejado de toda fuente de llama o chispa, no fumar. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al medico y de información de la sustancia química. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Puede generar efectos narcóticos o irritación ocular. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir. Lavarse las manos después de manipular la sustancia. Lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de incendio extinguir con polvo químico seco (ABC) y CO2. Altamente inflamable insoluble en agua. No permita que el material contamine las aguas subterráneas ni los sistemas de acueducto y alcantarillado. Evite la respiración de vapor de forma prolongada y repetida. Evite dejar abierto los recipientes antes y después de uso. No almacenar junto a oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento 5-25°C. La descomposición por calor produce humos irritantes, CO y CO2. Evitar contactos con ácidos, álcalis, materiales combustibles, oxidantes y cloro. Toxico para organismo acuáticos. No disponer residuos en el sistema de recolección urbana, disponer de acuerdo a normatividad.	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	GAFAS	GUANTES DE PVC, NEOPRENO O NITRILO	OVEROL O ROPA DE TRABAJO	21/08/2018
					DISOLVENTE 1	20-40%	64742-47-8	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	R18	R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.	0		0	0	0						
					CAUCHO SINTÉTICO	5-20%	N/A	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	R20	R20 Nocivo por inhalación.	GHS07		Atención	Toxicidad aguda por inhalación categoría 4	No se requiere						
					ADITIVOS	5-30%	N/A	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	-												
					OTROS DISOLVENTES	5-20%	N/A	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-													
2	LACA CATALIZADA	PINTURA	ALMACÉN	Recubrimiento para madera, pintura y acabado.	2-METILPROPAN-1-OL	50-75%	78-83-1	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H315	Provoca irritación cutánea.	GHS07		Atención	Corrosión/irritación cutáneas categoría 2	No se requiere	Mantener alejado de superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua. En caso de inhalación llevar a la persona al aire libre. En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente por varios minutos. En caso de incendio usar extintor de polvo seco ABC. No se recomienda usar agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normatividad vigente sobre residuos peligrosos o envases. Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir. Lavarse las manos después de manipular la sustancia. Lavar con abundante agua la zona afectada. Temperatura de almacenamiento recomendada 5-30°C.	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	GAFAS	GUANTES DE PVC, NEOPRENO O NITRILO	OVEROL O ROPA DE TRABAJO	16/05/2018
					ACIDO P-TOLUENOSULFONICO	25-50%	104-15-4	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H318	Provoca lesiones oculares graves.	GHS05		Peligro	Lesiones oculares graves/irritación ocular categoría 1	No se requiere						
								-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H225	Líquido y vapores muy inflamables	GHS02		Peligro	Líquidos inflamables categoría 2	CLASE 3						
								-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H335	Puede irritar las vías respiratorias.	GHS07		Atención	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única categoría 3 ó irritación de las vías respiratorias categoría 3	No se requiere						
								-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.	GHS07		Atención	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única categoría 3 ó efecto narcótico	No se requiere						
								-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión	Ninguno		Atención	Toxicidad aguda por ingestión categoría 5	No se requiere						
3	SELLADOR CATALIZADO	PINTURA	ALMACÉN	Recubrimiento para madera, pintura y acabado.	2-METILPROPAN-1-OL	25-50%	78-83-1	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H315	Provoca irritación cutánea.	GHS07		Atención	Corrosión/irritación cutáneas categoría 2	No se requiere	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto, otras fuentes de ignición y alimentos. No fumar. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua. En caso de inhalación transportar a la persona al aire libre. En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. En caso persistir síntomas o de una exposición prolongada ir al medico. En caso de incendio utilizar extintor de polvo seco ABC. No se recomienda usar agua. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir. Lavarse las manos después de manipular la sustancia. Lavar con abundante agua la zona afectada. Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Temperatura de almacenamiento recomendada 5-30°C. Incompatible con ácidos fuertes, bases y álcalis.	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	GAFAS	GUANTES DE PVC, NEOPRENO O NITRILO	OVEROL O ROPA DE TRABAJO	16/05/2018
					XILENO	10-25%	1330-20-7	Xylenes	3	0	0	-	-	H318	Provoca lesiones oculares graves.	GHS05		Peligro	Lesiones oculares graves/irritación ocular categoría 1	No se requiere						
					TOLUENO	10-25%	108-88-3	Toluene	3	0	0	-	-	H226	Líquido y vapores inflamables	GHS02		Atención	Líquidos inflamables categoría 3	CLASE 3						
					M-XILENO	1-2,5%	108-38-3	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica	GHS07		Atención	Sensibilización cutánea categoría 1, 1A ó 2B	No se requiere						
					METILBENCENO	1%	100-41-4	Ethylbenzene	2B	0	0	-	-	H335	Puede irritar las vías respiratorias.	GHS07		Atención	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única categoría 3 ó irritación de las vías respiratorias categoría 3	No se requiere						
					FORMALDEHIDO	1%	50-00-0	Formaldehyde	1	Hematopoyético: Leucemia mieloide	Nasofaringe, hematopoyético y senos paranasales	-	-	H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.	GHS07		Atención	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única categoría 3 ó efecto narcótico	No se requiere						
					N-METIL-2-PIRROLIDONA	1%	872-50-4	-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	1B	H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel	Ninguno		Atención	Toxicidad aguda por vía cutánea categoría 5	No se requiere						
								-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión	Ninguno		Atención	Toxicidad aguda por ingestión categoría 5	No se requiere						
								-	No es clasificado cancerigeno por IARC	-	-	-	-	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.	GHS08		Peligro	Peligro por aspiración categoría 1	No se requiere						
					XILENO	25-50%	1330-20-7	Xylenes	3	0	0	-	-	H315	Provoca irritación cutánea.	GHS07		Atención	Corrosión/irritación cutáneas categoría 2	No se requiere	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto, otras fuentes de ignición y alimentos. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.						
					ETANOL	25-50%	64-17-5	Ethanol in alcoholic beverages	1	-	-	-	-	H225	Líquido y vapores muy inflamables	GHS02		Peligro	Líquidos inflamables categoría 2	CLASE 3						

4	TINTE	PINTURA	ALMACÉN	Recubrimiento para madera, pintura y acabado.	2-BUTOXIETANOL	2,5-10%	111-76-2	2-Butoxyethanol	3	0	0	-	-	H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel	Ninguno		Atención	Toxicidad aguda por vía cutánea categoría 5	No se requiere	En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua. En caso de incendio utilizar extintor de polvo seco ABC. No se recomienda usar agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir. Lavar con abundante agua la zona afectada. Si persisten los síntomas ir al medico con la información de la hoja de seguridad. Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Temperatura de almacenamiento recomendada 5-30°C. Incompatible con ácidos fuertes, bases y álcalis.	N/A	GAFAS	GUANTES DE PVC, NEOPRENO O NITRILO	OVEROL O ROPA DE TRABAJO	16/05/2018
					PROPAN-2-OL	2,5-10%	67-63-0	Isopropyl alcohol	3	0	0	-	-	H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión	Ninguno		Atención	Toxicidad aguda por ingestión categoría 5	No se requiere						
					ACETATO DE ISOBUTILO	2,5-10%	110-19-0	-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-		-	-		-	-	-						
					ACETATO DE 2-METOXI-1-METILETILO	2,5-10%	108-65-6	-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-		-	-		-	-	-						
5	THINNER CORRIENTE	DISOLVENTE	ALMACÉN	Disolvente para pintura	XILENO	25-50%	1330-20-7	Xylenes	3	0	0	-	-	H315	Provoca irritación cutánea.	GHS07		Atención	Corrosión/irritación cutáneas categoría 2	No se requiere	Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto, otras fuentes de ignición y alimentos. No fumar. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. En caso de incendio utilizar extintor de polvo seco ABC. No se recomienda usar agua. Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir. Lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica. Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos altamente tóxicos. Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Temperatura de almacenamiento recomendada 5-30°C. Incompatible con ácidos fuertes, materiales comburentes, bases y álcalis.	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	GAFAS	GUANTES DE PVC, NEOPRENO O NITRILO	OVEROL O ROPA DE TRABAJO	16/05/2018
					ACETATO DE ETILO	10-25%	141-78-6	-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-	H319	Provoca irritación ocular grave.	GHS07		Atención	Lesiones oculares graves/irritación ocular categoría 2A	No se requiere						
					ETANOL	2,5-10%	64-17-5	Ethanol in alcoholic beverages	1	-	-	-	-	H225	Líquido y vapores muy inflamables	GHS02		Peligro	Líquidos inflamables categoría 2	CLASE 3						
					NAFTA DISOLVENTE	2,5-10%	64742-88-7	-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-	H312	Nocivo en contacto con la piel.	GHS07		Atención	Toxicidad aguda por vía cutánea categoría 4	No se requiere						
					2-BUTOXIETANOL	2,5-10%	111-76-2	2-Butoxyethanol	3	0	0	-	-	H332	Nocivo si se inhala	GHS07		Atención	Toxicidad aguda por inhalación categoría 4	No se requiere						
					DESTILADOS (PETRÓLEO)	2,5-10%	64742-47-8	-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-	H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión	Ninguno		Atención	Toxicidad aguda por ingestión categoría 5	No se requiere						
					PROPAN-2-OL	2,5-10%	67-63-0	Isopropyl alcohol	3	0	0	-	-	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.	GHS08		Peligro	Peligro por aspiración categoría 1	No se requiere						
					ACETATO DE ISOBUTILO	2,5-10%	110-19-0	-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-		-	-		-	-	-						
					ACETATO DE 2-METOXI-1-METILETILO	2,5-10%	108-65-6	-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-		-	-		-	-	-						
6	VARSOL	LIMPIEZA	ALMACÉN	Limpieza de mobiliarios	DESTILADOS (PETRÓLEO)	100%	64742-47-8	-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-	H226	Líquido y vapores inflamables	GHS02		Atención	Líquidos inflamables categoría 3	CLASE 3	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. Líquido inflamable, peligro de incendio o explosión en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar vértigo y narcosis. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir. Lavarse las manos después de manipular la sustancia. Lavar con abundante agua la zona afectada. Produce gases tóxicos por combustión. Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor. A temperatura ambiente (entre 15 y 25 °C). Incompatible con agentes oxidantes fuertes (como hipoclorito de sodio, ácidos fuertes, agua oxigenada, etc.). No corrosivo a los metales. No dispersar en el medio ambiente. Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	GAFAS	GUANTES DE PVC, NEOPRENO O NITRILO	OVEROL O ROPA DE TRABAJO	5/01/2021
								-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.	GHS08		Peligro	Peligro por aspiración categoría 1	No se requiere						
														H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	GHS09		Ninguna	Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático categoría 2	CLASE 9 (peligro para el medio ambiente)						
								-	No es clasificado cancerígeno por IARC	-	-	-	-	H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.	GHS07		Atención	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única categoría 3 ó efecto narcótico	No se requiere						