

1. INTRODUCCION

Este documento constituye un propósito de la administración Departamental, en el cumplimiento a las compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo "Lo hacemos Mejor" en el cual, se enmarco la implementación del fortalecimiento institucional, que permita desarrollar una estrategia de cultura organizacional que se fundamenta en el mejoramiento continuo de las Capacidades del Talento Humano, los procesos y procedimientos, así como los cambios estructurales e institucionales que llevan a buenas prácticas administrativas para un mejor servicio institucional al ciudadano, buscando poner en marcha un proceso de modernización de las instalaciones y oficinas, dotación de mobiliario como de equipos e infraestructura tecnológica.

Por lo anterior se requiere poner en marcha un proyecto dotación de mobiliarios para las diferentes dependencias y oficinas de la gobernación del departamento del cesar.

El mobiliario de oficina que se entregará, estarán acorde a Los requisitos relacionados con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo, con el fin entregar mobiliarios modernos que permitan mejorar el desempeño de los funcionarios y el cumplimiento de sus funciones en términos de eficiencia y eficacia.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI/MED	CANT
PRIMERA PLANTA			
1. POLITICA SOCIAL			
1.1	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tableros de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entambradas.	UNIDAD	1

1.2	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
1.3	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
1.4	MESA REDONDA DE 100 DIAMETROS, superficie en tablex de 25mm de 100 DIAMETROS, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura metálica.	UNIDAD	1
1.5	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar en malla doméstica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangos de mecanismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	UNIDAD	23
1.6	ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 150 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
1.7	PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	6
1.8	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1

OFICINA DE LA MUJER			
1.9	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
1.10	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecanismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	UNIDAD	1
1.11	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinilica, con gancho de unión incorporado, distanciadore de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
2. RENTA			
2.1	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboardadas.	UNIDAD	1
2.2	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al angulo de inclinacion según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
2.3	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
2.4	MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1

2.5	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	28
2.6	ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablero de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
2.7	PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablero de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	4
2.8	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.30*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
2.9	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablero de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	5
2.10	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	10

2.11	<p>ARCHIVADOR RODANTE DE 3,00 * 2,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 3,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetos fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16, Rodamiento 620122 con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volante con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene un (1) carros fijos dobles, 5 mts de rieles, un (1) lateral, dos (2) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, dos (2) mecanismos.</p>	UNIDAD	1
2.12	<p>PUESTO DE TRABAJO DE 140 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablero de 25 mm de 140 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.</p>	UNIDAD	4
3. DIVISIONES Y SEPARADORES PRIMERA PLANTA			
3.1	<p>SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 1,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.</p>	UNIDAD	9
3.2	<p>SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.</p>	UNIDAD	3
3.3	<p>DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO: divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.</p>	MT2	137,06
SEGUNDA PLANTA			

4. ASESORES DE DESPACHO			
4.1	<p>PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRETE ESTAMPADO EN FORMICA O RH. Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	6
4.2	<p>RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	1
4.3	<p>SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.</p>	UNIDAD	6
4.4	<p>SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.</p>	UNIDAD	5
4.5	<p>SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.</p>	UNIDAD	2
4.6	<p>ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA. 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO. 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM EMSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	1
5. ATENCIÓN AL USUARIO			

5.1	PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	3
5.2	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	6
5.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	3
6. JURIDICA			
6.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM EMSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	5
6.2	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm; Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
6.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar en malla doméstica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangos de mecanismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	UNIDAD	27

6.4	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS: fabricado en melarina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
6.5	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
6.6	MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS DE 1.80 x 1.20 MTS: tablex y formica de medidas de 1.80*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura metálica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	UNIDAD	1
6.7	ARCHIVADOR RODANTE DE 7,00 * 2,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 7,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla 1-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volante con perillas de 1 1/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 12 mts de rieles, dos (2) laterales, seis (6) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	UNIDAD	1
6.8	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1

6.9	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
7. PRENSA			
7.1	ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablero de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
7.2	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	unidad	1
7.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	19
7.4	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
7.5	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de aplamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2

7.6	PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	4
7.7	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entambradas.	UNIDAD	1
7.8	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
8. PAZ			
8.1	ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
8.2	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	unidad	1
8.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	27

8.4	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
8.5	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
8.6	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1
8.7	FOLDERAMA METALICO DE 1.80. Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Cold Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	4
8.8	MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
9. SECRETARIA GENERAL			
9.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,80*1,40 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.40 cm x 70 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO PENTAGONAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, DOS (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIOS, CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2"x1" CON MEDIDAS DE 1300 MM, CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES, TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	7

9.2	PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tabler de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1
9.3	MESA DE JUNTAS DE 14 PUESTOS DE 3.60 x 0.90 MTS: tabler y formica de medidas de 3,60*0.90 mts, con canto rígido, superficie en tabler de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura metálica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	UNIDAD	1
9.4	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
9.5	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	3
9.6	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	47
9.7	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tabler de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
9.8	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tabler de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1

9.9	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
9.10	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	6
9.11	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	4
9.12	MESA CUADRADA DE 1,00 * 1,00 MTS, superficie en tablero de 25mm de 1,00 x 1,00 mts, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura metálica.	UNIDAD	1
9.13	ARCHIVADOR RODANTE DE 6,70 * 1,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6,70 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volante con perillas de 1 1/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 12 mts de rieles, un (1) lateral, seis (6) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	UNIDAD	1
9.14	FOLDERAMA METALICO DE 1.80. Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lámina Cold Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas	UNIDAD	9

	con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.		
9.15	MUEBLE PARA IMPRESORAS: medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	UNIDAD	2
10. PROTOCOLO			
10.1	ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS : medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
10.2	PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1
10.3	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
10.4	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	4
10.5	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciadore de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
10.6	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: medidas de 4.50 *0.50*2,40 mts. Elaborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	UNIDAD	1
10.7	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: medidas de 3.50 *0.50*2,40 mts. Elaborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	UNIDAD	1
11. COCINA			

11.1	COCINA INTEGRAL: COMPUESTA ASÍ: GABINETE ÁEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30 MTS LINEALES con 70 cm alto y 35 cm profundidad, elaborado en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30 MTS con 90 cm alto x profundidad 60 cm, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.	UNIDAD	1
12. OFICINA PRIMERA DAMA			
12.1	ESCRITORIO PRESIDENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y anchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y Biblioteca de 1,80*2,00*0,50 mts. Bases entamboradas.	UNIDAD	1
12.2	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
12.3	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
12.4	MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
12.5	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	UNIDAD	8

12.6	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
12.7	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	1
13. DIVISIONES Y SEPARADORES SEGUNDA PLANTA			
13.1	SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 1,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	42
13.2	SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	2
13.3	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO: divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	MT2	661,23
TERCERA PLANTA			
14. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
14.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tableros de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. 6 BASES EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA Y EXTREMOS NIQUEL MEDIDAS 30MM*670MM CALIBRE 16 CON ANILLO DECORATIVO DORADO, 4 VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 950* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 1100*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1", TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4

14.2	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1,20 cm x 60 cms - en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm, 4 BASES FIJAS CON EXTENSION PARA FIJACION DE SUPERFICIE 4 VIGAS DE 960MM*25*50 EN TUBO RECTANGULAR Y 2 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS DE 800*25*50 CONECTORES EN ALUMINIO AJUSTES TIPO PRISIONERO DE 1" INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL TORNILLERIA DE ENSAMBLE TIPO L N°5. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
14.3	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1,20 cm x 60 cms - en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm, 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM ENSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4
14.4	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1,20 cm x 60 cms - en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm, DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO TRAPEZOIDAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, DOS (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIO, CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2*1" CON MEDIDAS DE 1100 MM, CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES, TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
14.5	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1,20 cm x 60 cms - en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm, 4 BASES EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICO BLANCA MEDIDAS 30MM*725MM CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 697* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 800*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1", TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	5

14.6	ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS : medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4
14.7	MESAS PARA PLANOS: medidasde 1,80*0,90 mts. superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática.	UNIDAD	4
14.8	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	16
14.9	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
14.10	MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
14.11	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecanismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	UNIDAD	94
14.12	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1

14.13	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
14.14	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
14.15	FOLDERAMA METALICO DE 1.80. Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Cold Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	16
14.16	ARCHIVADOR RODANTE DE 8,30 * 2,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,30 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla 1-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volante con perillas de 1 1/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puerta de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	UNIDAD	1
14.17	MUEBLE PARA IMPRESORAS: medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	UNIDAD	4
14.18	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: medidas de 2.40 *0.50*2.40 mts. Elborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	UNIDAD	1
15. SALA DE AUDIENCIA , SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			

15.1	ESCRITORIO DE AUDIENCIA medidas de 2,40 *0,70 mts: Superficie de trabajo en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto rígido termofundido. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2x1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido.	UNIDAD	1
15.2	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	38
16. SECRETARIA DE GOBIERNO			
16.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
16.2	ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
16.3	ISLA DE TRABAJO DE OCHO PUESTOS : medidas de 6,00*1,20 mts. Consta de OCHO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances y enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con OCHO (08) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1

16.4	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
16.5	MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
16.6	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1
16.7	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
16.8	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2

16.9	<p>ARCHIVADOR RODANTE DE 3,00 * 2,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 3,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetos fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 620122 con cuchilla 1-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene un (1) carros fijos dobles, 5 mts de rieles, un (1) lateral, dos (2) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, dos (2) mecanismos.</p>	UNIDAD	1
16.10	<p>SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.</p>	UNIDAD	33
16.11	<p>PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablero de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2 x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lámina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.</p>	UNIDAD	1
17. TESORERIA			

17.1	<p>ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. 6 BASES CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NEGRO, MEDIDAS 30MM*670MM CALIBRE 16 4 VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 950* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 1100*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1", TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO . Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	2
17.2	<p>PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.</p>	UNIDAD	1
17.3	<p>RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	1
17.4	<p>PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	2

17.5	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, colín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. [Altura mínima] Altura piso al asiento 54 cm [altura Máxima] Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
17.6	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
17.7	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	14
17.8	ARCHIVADOR RODANTE DE 6,20 * 1,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6,20 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 62012Z con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volante con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 11 mts de rieles, un (1) lateral, cinco (5) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	UNIDAD	1

17.9	PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2
18. CONTABILIDAD			
18.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 150 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
18.2	ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 150 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
18.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	13
18.4	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1

18.5	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2" x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
18.6	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
18.7	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
18.8	FOLDERAMA METALICO DE 1.80. Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Cold Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	3

18.9	<p>ARCHIVADOR RODANTE DE 6,00 * 2,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 6,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetos fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 62012Z con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volante con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 11 mts de rieles, dos (2) laterales, cinco (5) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, cinco (5) mecanismos.</p>	UNIDAD	1
19. PRESUPUESTO Y HACIENDA			
19.1	<p>ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lámina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	2
19.2	<p>PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lámina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.</p>	UNIDAD	2

19.3	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
19.4	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecanismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	UNIDAD	22
19.5	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH. Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
19.6	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	UNIDAD	1
19.7	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1
19.8	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM . (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
19.9	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero	UNIDAD	4

	cromado.		
19.10	MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
19.11	FOLDERAMA METALICO DE 1.80. Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coil Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	6
19.12	MUEBLE PARA IMPRESORAS: medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	UNIDAD	1
20. COCINA			
20.1	COCINA INTEGRAL: COMPUESTA ASÍ: GABINETE ÁEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30 MTS LINEALES con 70 cm alto y 35 cm profundidad, elaborado en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30 MTS con 90 cm alto x profundidad 60 cm, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.	UNIDAD	1
21. DIVISIONES Y SEPARADORES TERCERA PLANTA			
21.1	SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	71
21.2	SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	1
21.3	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO: divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	MT2	550,91
CUARTA PLANTA			
22. SISTEMAS			
22.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en	UNIDAD	3

	pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.		
22.2	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
22.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldero medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	13
22.4	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablero de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
22.5	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldero alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
22.6	SILLA INTERLOCUTORA: espaldero en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldero en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciator de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
OFICINA TIC			
22.7	PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablero de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2

22.8	PUESTO DE TRABAJO DE 120 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablero de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTES ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
22.9	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	1
22.10	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada. (OFICINA DE LA MUJER)	UNIDAD	2
23. GESTIÓN HUMANA			
23.1	ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS : medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablero de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
23.2	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablero de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
23.3	ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS : medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablero de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1

23.4	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
23.5	MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
23.6	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecanismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	UNIDAD	33
23.7	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1
23.8	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
23.9	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2

23.10	<p>ARCHIVADOR RODANTE DE 6,25 * 1,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6,25 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 620122 con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 11 mts de rieles, un (1) lateral, cinco (5) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.</p>	UNIDAD	1
24. SECRETARÍA DE AMBIENTE			
24.1	<p>ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablas de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lámina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	4
24.2	<p>RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lámina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	1

24.3	MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
24.4	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	26
24.5	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entambradas.	UNIDAD	1
24.6	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
24.7	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
25. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (CID)			
25.1	PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	9

25.2	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
25.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar en malla domestica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangosde mecanismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	UNIDAD	10
25.4	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CM5 CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
25.5	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento:45 CM. [Altura mínima] Altura piso al asiento 54 cm [altura Máxima] Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
25.6	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
26. CIB			

26.1	PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablero de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	8
26.2	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
26.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	9
26.4	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablero de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
26.5	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposapiés.	UNIDAD	1
26.6	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2

26.7	FOLDERAMA METALICO DE 1.80. Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lámina Cold Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	2
27. SALA DE AUDIENCIA CID Y CIB			
27.1	ESCRITORIO DE AUDIENCIA medidas de 2,40 *0,70 mts: Superficie de trabajo en tablero de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto rígido termofundido. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2x1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido.	UNIDAD	3
27.2	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	16
28. SECRETARIA DE AGRICULTURA			
28.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablero de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termofundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lámina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4
28.2	PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablero de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termofundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lámina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2
28.3	PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablero de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termofundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lámina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2

28.4	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	4
28.5	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de empuje con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
28.6	MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
28.7	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	30
28.8	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1
28.9	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizable, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
28.10	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
29. SECRETARIA DE MINAS			

29.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapon en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4
29.2	PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR : Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1
29.3	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS : fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
29.4	MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20 : tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
29.5	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA : Espaldar medio en malla con PP negro, asiento en espuma de alta densidad, brazos en PP asimétricos fijos, 2 palancas multifuncionales de ajuste, elevador de altura clase 3 BIFMA base y ruedas en nylon.	UNIDAD	27
29.6	ESCRITORIO GERENCIAL : medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entamboradas.	UNIDAD	1

29.7	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm, Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
29.8	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
29.9	FOLDERAMA METALICO DE 1.80, Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Cold Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	1
29.10	ARCHIVADOR RODANTE DE 8,53 * 2,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,53 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de paraleles en lámina calibre USG 14 (1.90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla 1-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volante con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puertas de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	UNIDAD	1

30. SECRETARIA DE PLANEACIÓN

30.1	<p>ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 120 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances y canto rígido termo fundido de 2mm. DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO TRAPEZOIDAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, DOS (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIOS, CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2"x1" CON MEDIDAS DE 1100 MM, CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES, TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	8
30.2	<p>PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.</p>	UNIDAD	1
30.3	<p>PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	2
30.4	<p>RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MT5: fabricado en melamina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	1

30.5	MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
30.6	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar en malla doméstica, asiento en espuma, reposa brazos fijos, dos mangos de mecanismo mariposa, ajuste en altura y bloqueo en cualquier ángulo, base en Nylon de 320 mm, con ruedas dobles en Nylon, de 50 mm.	UNIDAD	45
30.7	ESCRITORIO GERENCIAL: medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts con entrepaños y dos puertas. Bases entambradas.	UNIDAD	1
30.8	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: espaldar alto ajustable, malla de alta resistencia, color negro, con respaldo en polipropileno y refuerzo lumbar en acero cromado con soporte lumbar ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación según preferencia, cojín ajustable hacia arriba y hacia abajo, asiento deslizante, cabecero ajustable, reposabrazos 3D con almohadilla de PU elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon de 2". Altura del piso al asiento: 45 CM. (Altura mínima) Altura piso al asiento 54 cm (altura Máxima) Profundidad del Asiento 51 CM, Ancho del asiento: 51cm. Altura Total: 125 Cm Ancho del respaldo: 49CM Alto del respaldo: 55CM. Con reposa pie.	UNIDAD	1
30.9	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	UNIDAD	2
30.10	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta densidad en tela vinílica, con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	4

30.11	<p>ARCHIVADOR RODANTE DE 8,53 * 2,00 * 2,10 mts: Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,53 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templates fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lámina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla 1-32. Sistema de mecanismo con cadena y piones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, nel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática homeable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puertas de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.</p>	UNIDAD	1
31. COCINA			
31.1	<p>COCINA INTEGRAL: COMPUESTA ASÍ: GABINETE ÁEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30 MTS LINEALES con 70 cm alto y 35 cm profundidad, elaborado en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30 MTS con 90 cm alto x profundidad 60 cm, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.</p>	UNIDAD	1
32. DIVISIONES Y SEPARADORES CUARTA PLANTA			
32.1	<p>SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.</p>	UNIDAD	62
32.2	<p>DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO: divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.</p>	MT2	664,48


LORENA PAOLA HERNANDEZ BANGUO
Secretaria General