ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI/MED	CANT
PRIMERA PLANTA			
1. POLITICA SOCIAL			
1.1	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
1.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
1.3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
1.4	**MESA REDONDA DE 100 DIAMETROS,** superficie en tablex de 25mm de 100 DIAMETROS, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura metalica.	UNIDAD	1
1.5	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar alto en malla doméstica, respaldo del espaldar en forma de "V" forrado en malla con extensiones en lado derecho e izquierdo en PP negro, asiento en espuma de alta densidad tapizada en malla, reposa brazos fijos en PP negro, dos palancas de mecanismo para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base de 5 estrellas y 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	23
1.6	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
1.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	6

1.8	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
OFICINA DE LA MUJER			
1.9	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
1.10	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar alto en malla doméstica, respaldo del espaldar en forma de "V" forrado en malla con extensiones en lado derecho e izquierdo en PP negro, asiento en espuma de alta densidad tapizada en malla, reposa brazos fijos en PP negro, dos palancas de mecanismo para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base de 5 estrellas y 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	1
1.11	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
2. RENTA			
2.1	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
2.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
2.3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
2.4	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: Superficie en tablex de 25mm en laminado formica decorativa de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, de medidas de 2.40*1.20 mts., estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1

2.5	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	28
2.6	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
2.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	4
2.8	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.30*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
2.9	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	5
2.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	10

2.11	**ARCHIVADOR RODANTE DE 3,00 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 3,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene un (1) carros fijos dobles, 5 mts de rieles, un (1) lateral, dos (2) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, dos (2) mecanismos.	UNIDAD	1
2.12	**PUESTO DE TRABAJO DE 140 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 140 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	4
3. DIVISIONES Y SEPARADORES PRIMERA PLANTA			
3.1	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	9
3.2	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	3
3.3	**DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	MT2	137.06
			VALOR NETO PRIMERA PLANTA
	SEGUNDA PLANTA		
4. ASESORES DE DESPACHO			
4.1	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	6

4.2	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
4.3	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar alto en malla figurada de alta resistencia, con ajuste manual en altura en 5 posiciones, cabecero multifuncional en PP forrado en malla, con ajuste de altura y posición, asiento en espuma de alta densidad tapizada en textil negro, brazos en PP y metal cromado ajustables en altura y reposabrazos ajustable en posición hacia adelante y hacia atrás con almohadilla 3D, Mecanismo de dos palancas: una para ajustar altura y otra para inclinar el respaldo y bloquearlo en cualquier ángulo, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	6
4.4	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	5
4.5	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
4.6	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS: medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM EMSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
5. ATENCIÓN AL USUSARIO			
5.1	PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	3
5.2	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	6
5.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	3
6. JURIDICA			

6.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS: medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM EMSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	5
6.2	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
6.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar alto en malla doméstica, respaldo del espaldar en forma de "V" forrado en malla con extensiones en lado derecho e izquierdo en PP negro, asiento en espuma de alta densidad tapizada en malla, reposa brazos fijos en PP negro, dos palancas de mecanismo para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base de 5 estrellas y 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	27
6.4	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
6.5	SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
6.6	MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS DE 1.80 x 1.20 MTS: tablex y formica de medidas de 1.80*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura metálica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	UNIDAD	1

6.7	**ARCHIVADOR RODANTE DE 7,00 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 7,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 12 mts de rieles, dos (2) laterales, seis (6) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	UNIDAD	1
6.8	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
6.9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
7. PRENSA			
7.1	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
7.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	unidad	1
7.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	19

7.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
7.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
7.6	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	4
7.7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
7.8	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
8. PAZ			
8.1	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
8.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa pie extraíble en PP y rectangular cromado.	unidad	1
8.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	27

8.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
8.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
8.6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
8.7	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	4
8.8	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: Superficie en tablex de 25mm en laminado formica decorativa de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, de medidas de 2.40*1.20 mts., estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
9. SECRETARIA GENERAL			
9.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 2,80*1,40 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.40 cm x 70 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO PENTAGONAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, DOS (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIOS, CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2"*1" CON MEDIDAS DE 1300 MM, CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES, TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL . Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	7
9.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1

9.3	**MESA DE JUNTAS DE 14 PUESTOS DE 3.60 x 0.90 MTS:** tablex y formica de medidas de 3,60*0.90 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura metálica de 3 1/2" calibre 16 pintado en pintura electrostática.	UNIDAD	1
9.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.00*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
9.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	3
9.6	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	47
9.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
9.8	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
9.9	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
9.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	6
9.11	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	4
9.12	**MESA CUADRADA DE 1,00 * 1,00 MTS,** superficie en tablex de 25mm de 1,00 x 1,00 mts, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Estructura metalica.	UNIDAD	1

9.13	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,70 * 1,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6,70 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 12 mts de rieles, un (1) lateral, seis (6) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	UNIDAD	1
9.14	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	9
9.15	**MUEBLE PARA IMPRESORAS:** medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	UNIDAD	2
10. PROTOCOLO			
10.1	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS :** medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
10.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1

10.3	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
10.4	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	4
10.5	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
10.6	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:** medidas de 4.50 *0.50*2,40 mts. Elborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	UNIDAD	1
10.7	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:** medidas de 3.50 *0.50*2,40 mts. Elborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	UNIDAD	1
11. COCINA			
11.1	**COCINA INTEGRAL:** COMPUESTA ASÍ: GABINETE ÁEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30*0,70*0,35 MTS LINEALES, elaborado en en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30*0,90*0,60 MTS LINEALES, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.	UNIDAD	1
12. OFICINA PRIMERA DAMA			
12.1	**ESCRITORIO PRESIDENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y anchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. Credenza con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts, con gavetas, puerta y entrepaños, elaborada en RH de 15 mm y Biblioteca de 1,80*2,00*0,50 mts. Bases entamboradas.	UNIDAD	1
12.2	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
12.3	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2

12.4	MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: Superficie en tablex de 25mm en laminado formica decorativa de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, de medidas de 2.40*1.20 mts., estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
12.5	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar alto en malla figurada de alta resistencia, con ajuste manual en altura en 5 posiciones, cabecero multifuncional en PP forrado en malla, con ajuste de altura y posición, asiento en espuma de alta densidad tapizada en textil negro, brazos en PP y metal cromado ajustables en altura y reposabrazos ajustable en posición hacia adelante y hacia atrás con almohadilla 3D, Mecanismo de dos palancas: una para ajustar altura y otra para inclinar el respaldo y bloquearlo en cualquier ángulo, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	8
12.6	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA EN L DE 1.50*1.50*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
12.7	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	1
13. DIVISIONES Y SEPARADORES SEGUNDA PLANTA			
13.1	SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	42
13.2	SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	2
13.3	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO: divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	MT2	661.23
TERCERA PLANTA			
14. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
14.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS: medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. 6 BASES EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA Y EXTREMOS NIQUEL MEDIDAS 30MM*670MM CALIBRE 16 CON ANILLO DECORATIVO DORADO, 4 VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 950* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 1100*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1", TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4

14.2	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS:** medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. 4 BASES FIJAS CON EXTENSION PARA FIJACION DE SUPERFICIE 4 VIGAS DE 960MM*25*50 EN TUBO RECTANGULAR Y 2 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS DE 800*25*50 CONECTORES EN ALUMINIO AJUSTES TIPO PRISIONERO DE 1" INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL TORNILLERIA DE ENSAMBLE TIPO L N°5. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
14.3	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS:** medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases 6 PIERNAS FABRICADAS EN TUBO PENTAGONAL CON ALTURA DE 750 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA 6 CONECTORES ESQUINEROS DE ALUMINIO 2 VIGAS EN TUBO PENTAGONAL DE 1085 MM Y DOS TRAVESAÑOS DE 1020 MM EMSAMBLADOS CON TORNILLOS DE SEGURIDAD DE 2*1/4" 28 SOPORTES PLASTICOS PARA LA FIJACION DE LA SUPERFICIE. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4
14.4	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS:** medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances y canto rígido termo fundido de 2mm. DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO TRAPEZOIDAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, CUATRO (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIOS, CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2"*1" CON MEDIDAS DE 1100 MM, CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES, TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
14.5	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS:** medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. 4 BASES EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICO BLANCA MEDIDAS 30MM*725MM CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 697* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 800*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1", TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	5
14.6	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS :** medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4

14.7	**MESAS PARA PLANOS:** medidasde 1,80*0,90 mts. superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática.	UNIDAD	4
14.8	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	16
14.9	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
14.10	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: Superficie en tablex de 25mm en laminado formica decorativa de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, de medidas de 2.40*1.20 mts., estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
14.11	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar alto en malla doméstica, respaldo del espaldar en forma de "V" forrado en malla con extensiones en lado derecho e izquierdo en PP negro, asiento en espuma de alta densidad tapizada en malla, reposa brazos fijos en PP negro, dos palancas de mecanismo para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base de 5 estrellas y 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	94
14.12	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
14.13	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
14.14	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
14.15	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	16

14.16	**ARCHIVADOR RODANTE DE 8,30 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,30 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puerta de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	UNIDAD	1
14.17	**MUEBLE PARA IMPRESORAS:** medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	UNIDAD	4
14.18	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:** medidas de 2.40 *0.50*2,40 mts. Elborado enaglomerado con melamina RH de 15mm, con entrepaños, puertas y herrajes.	UNIDAD	1
15. SALA DE AUDIENCIA , SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
15.1	**ESCRITORIO DE AUDIENCIA medidas de 2,40 *0,70 mts:** Superficie de trabajo en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presion o RH de 30mm, con balance y canto rígido termofundido. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2x1 1/2' x 3/16con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido.	UNIDAD	1
15.2	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	38
16. SECRETARIA DE GOBIERNO			
16.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2

16.2	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
16.3	**ISLA DE TRABAJO DE OCHO PUESTOS :** medidas de 6,00*1,20 mts. Consta de OCHO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances y enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con OCHO (08) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
16.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
16.5	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: Superficie en tablex de 25mm en laminado formica decorativa de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, de medidas de 2.40*1.20 mts., estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
16.6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
16.7	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
16.8	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2

16.9	**ARCHIVADOR RODANTE DE 3,00 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 3,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene un (1) carros fijos dobles, 5 mts de rieles, un (1) lateral, dos (2) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, dos (2) mecanismos.	UNIDAD	1
16.10	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	33
16.11	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1
17. TESORERIA			
17.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS:** medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. 6 BASES EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA BLANCA Y EXTREMOS NIQUEL MEDIDAS 30MM*670MM CALIBRE 16 CON ANILLO DECORATIVO DORADO, 4 VIGAS EN TUBO RECTANGULAR DE 950* 25*50 TRAVESAÑOS CON MEDIDAS 1100*25*50 EN CALIBRE 18 CONECTORES DE ALUMINIO CON AMARRES TIPO PRISIONERO DE 1", TORNILLERIA DE SEGURIDAD CON LLAVE L N° 5 y NIVELADORES AJUSTABLES AL NIVEL DEL PISO. Con cuatro (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2

17.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1
17.3	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
17.4	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
17.5	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
17.6	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
17.7	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	14

17.8	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,20 * 1,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6,20 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 11 mts de rieles, un (1) lateral, cinco (5) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	UNIDAD	1
17.9	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2
18. CONTABILIDAD			
18.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
18.2	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
18.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	13

18.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
18.5	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
18.6	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
18.7	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
18.8	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	3
18.9	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,00 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 6,00 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 11 mts de rieles, dos (2) laterales, cinco (5) carros móviles dobles y una (1) puerta de 60 cms con cerradura, cinco (5) mecanismos.	UNIDAD	1
19. PRESUPUESTO Y HACIENDA			

19.1	ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS : medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2
19.2	PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2
19.3	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
19.4	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: En plástico negro, espaldar alto en malla doméstica, respaldo del espaldar en forma de "V" forrado en malla con extensiones en lado derecho e izquierdo en PP negro, asiento en espuma de alta densidad tapizada en malla, reposa brazos fijos en PP negro, dos palancas de mecanismo para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base de 5 estrellas y 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	22
19.5	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3

19.6	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar alto en malla figurada de alta resistencia, con ajuste manual en altura en 5 posiciones, cabecero multifuncional en PP forrado en malla, con ajuste de altura y posición, asiento en espuma de alta densidad tapizada en textil negro, brazos en PP y metal cromado ajustables en altura y reposabrazos ajustable en posición hacia adelante y hacia atrás con almohadilla 3D, Mecanismo de dos palancas: una para ajustar altura y otra para inclinar el respaldo y bloquearlo en cualquier ángulo, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	1
19.7	ESCRITORIO GERENCIAL: superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
19.8	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
19.9	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	4
19.10	MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20: Superficie en tablex de 25mm en laminado formica decorativa de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, de medidas de 2.40*1.20 mts., estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
19.11	FOLDERAMA METALICO DE 1.80. Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	6
19.12	MUEBLE PARA IMPRESORAS: medidas de 90*60*50 cms, con tres (3) entrepaños fijos, puerta abatible, bisagra italiana tipo cierre lento.	UNIDAD	1
20. COCINA			
20.1	COCINA INTEGRAL: COMPUESTA ASÍ: GABINETE ÁEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30*0,70*0,35 MTS LINEALES, elaborado en en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30*0,90*0,60 MTS LINEALES, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.	UNIDAD	1
21. DIVISIONES Y SEPARADORES TERCERA PLANTA			
21.1	SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	71
21.2	SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM: de 0,40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	1

21.3	**DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	MT2	550.91
	CUARTA PLANTA		
22. SISTEMAS			
22.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
22.2	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
22.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	13
22.4	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
22.5	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
22.6	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	2
OFICINA TIC			

22.7	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2
22.8	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
22.9	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	1
22.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada. (OFICINA DE LA MUJER)	UNIDAD	2
23. GESTIÓN HUMANA			
23.1	**ISLA DE TRABAJO DE SEIS PUESTOS:** medidas de 4,50*1,20 mts. Consta de seis superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en "V" con medidas de 4.30m*0.80m, elaboradas en tubo rectangular 3 x 1 ½"cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 ½" x 3/16 con 4 perforaciones, travesaño elaborado en tubo rectangular de 2 x 1"calibre 18, nivelador plástico de 5/16, acabados en pintura electrostática, Con SEIS (06) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	3
23.2	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
23.3	**ISLA DE TRABAJO DE DOS PUESTOS :** medidas de 1,50*1,20 mts. Consta de DOS superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con DOS (02) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1

23.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
23.5	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
23.6	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar alto en malla doméstica, respaldo del espaldar en forma de "V" forrado en malla con extensiones en lado derecho e izquierdo en PP negro, asiento en espuma de alta densidad tapizada en malla, reposa brazos fijos en PP negro, dos palancas de mecanismo para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base de 5 estrellas y 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	33
23.7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
23.8	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
23.9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2

23.10	**ARCHIVADOR RODANTE DE 6,25 * 1,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Manual, elaborado en metal, dimensiones 6,25 * 1,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos sencillos, 11 mts de rieles, un (1) lateral, cinco (5) carros móviles sencillos y una (1) puerta de 60 cms con cerradura.	UNIDAD	1
24. SECRETARÍA DE AMBIENTE			
24.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4
24.2	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
24.3	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
24.4	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	26
24.5	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1

24.6	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
24.7	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
25. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (CID)			
25.1	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	9
25.2	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
25.3	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar alto en malla doméstica, respaldo del espaldar en forma de "V" forrado en malla con extensiones en lado derecho e izquierdo en PP negro, asiento en espuma de alta densidad tapizada en malla, reposa brazos fijos en PP negro, dos palancas de mecanismo para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base de 5 estrellas y 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	10
25.4	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
25.5	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1

25.6	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
26. CIB			
26.1	PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR: Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	8
26.2	RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA LINEAL DE 1.50*1.10 MTS: fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
26.3	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA: Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	9
26.4	PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
26.5	SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO: Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
26.6	SILLA INTERLOCUTORA: Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
26.7	FOLDERAMA METALICO DE 1.80. Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	2
27. SALA DE AUDIENCIA CID Y CIB			

27.1	**ESCRITORIO DE AUDIENCIA medidas de 2,40 *0,70 mts:** Superficie de trabajo en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presion o RH de 30mm, con balance y canto rígido termofundido. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2x1 1/2' x 3/16con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido.	UNIDAD	3
27.2	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	16
28. SECRETARIA DE AGRICULTURA			
28.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4
28.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 120 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 120 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2
28.3	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	2
28.4	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	4
28.5	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1

28.6	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
28.7	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	30
28.8	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
28.9	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
28.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
29. SECRETARIA DE MINAS			
29.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS :** medidas de 3,00*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.50 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances, canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	4
29.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1

29.3	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
29.4	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
29.5	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** Espaldar medio en malla y PP negro medidas 45cm de alto y 43cm de ancho, asiento en espuma de alta densidad tapizado en malla negra, brazos en PP asimétricos fijos, dos palancas para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, elevador de altura clase 3 BIFMA, base de 5 estrellas y 5 rodachines en nylon.	UNIDAD	27
29.6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
29.7	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
29.8	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
29.9	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	UNIDAD	1

29.10	**ARCHIVADOR RODANTE DE 8,53 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,53 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puertas de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	UNIDAD	1
30. SECRETARIA DE PLANEACIÓN			
30.1	**ISLA DE TRABAJO DE CUATRO PUESTOS:** medidas de 2,40*1,20 mts. Consta de CUATRO superficies en tablex de 25mm de 1.20 cm x 60 cms en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balances y canto rígido termo fundido de 2mm. DOS (2) BASES RECTANGULARES TIPO TRAPEZOIDAL DE 750 MM DE ALTURA * 880 MM DE ANCHO, CUATRO (4) NIVELADORES DE ALTURA TIPO ESPIGO DE 7/8 CONECTORES DE ALUMINIOS, CUATRO (4) VIGAS EN TUBO RECTANGULAR 2"*1" CON MEDIDAS DE 1100 MM, CUATRO SOPORTES EN PVC PARA AJUSTAR LA ASUPERFIE A LAS BASES, TORNILLERIA TIPO ALLEN N° 5 PARA EL ENSAMBLE INCLUYE BASE DE CABLEADO CENTRAL. Con CUATRO (04) archivadores metálicos 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	8
30.2	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 X 60 CMS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25 mm de 150 x 60 cms, en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm. bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	UNIDAD	1
30.3	**PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1**: superficie en tablex de 25mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión o RH de 30 mm, con balance y canto rígido termo fundido de 2mm. Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones,tapon en acrilico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldon en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presion con canto rigido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN FORMICA O RH, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	2

30.4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH de 15 mm, superficie de trabajo en formica o RH de 30 mm, con balance, superficie de apoyo enchapado en formica o RH de 30 mm y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	UNIDAD	1
30.5	**MESA DE JUNTAS DE 9 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts. Superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión o RH de 30mm, con balance y canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo ovalado calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca con anillos decorativos en color oro 2 vigas en tubo pentagonal de 2300 y 2 travesaños de 1100 mm con conectores en aluminio, soportes en pvc transparente para ensamble de superficie de trabajo tornillos de ensamble tipo L No. 6.	UNIDAD	1
30.6	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA:** En plástico negro, espaldar alto en malla doméstica, respaldo del espaldar en forma de "V" forrado en malla con extensiones en lado derecho e izquierdo en PP negro, asiento en espuma de alta densidad tapizada en malla, reposa brazos fijos en PP negro, dos palancas de mecanismo para ajuste en altura y activación del mecanismo de contacto permanente, base de 5 estrellas y 5 rodachines en Nylon.	UNIDAD	45
30.7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** superficie en tablex de 25 mm laminado en formica decorativa de alta presión o RH de 30mm*1.80m*0.90m, con balance y enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, altura del escritorio 0,75 mts, faldón en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión, bases entamboradas elaboradas en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión. Credenza elaborado en RH de 15mm o laminado en formica decorativa de alta presión con medidas de 1,80*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines), superficie reengruesada a 30mm con dos gavetas y 1 cajón archivador con tirador tipo calle, riel pesado con extensión total cierre lento, puerta y entrepaños, y un mueble auxiliar de 1,20*0,50*0,62 mts (altura incluyendo rodachines) con entrepaños y dos puertas.	UNIDAD	1
30.8	**SILLA PRESIDENCIAL CON CABECERO:** Espaldar en PP con malla en Nylon de alta densidad color negro, marco trasero en tubo ovalado cromado, soporte lumbal ajustable y mecanismo basculante al ángulo de inclinación, cabecero ajustable elaborado en PP forrado en malla Nylon de alta densidad, reposabrazos 3D con almohadilla, elevador de gas cromado clase 3 con base en acero cromado de 5 estrellas BIFMA 330 mm y ruedas en nylon, reposa píe extraíble en PP y rectangular cromado.	UNIDAD	1
30.9	**SILLA INTERLOCUTORA:** Espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo ovalado en acero cromado.	UNIDAD	2
30.10	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP y fondo tapizado, estructura cromada. Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	UNIDAD	4

30.11	**ARCHIVADOR RODANTE DE 8,53 * 2,00 * 2,10 mts:** Para almacenamiento de información de cajas de archivo y demás requerimientos. Mecánico, elaborado en metal, dimensiones 8,53 * 2,00 * 2,10 mts, estantería conformada por siete (7) entrepaños graduables de 90x40 cm, elaborados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm), con doblez hacia adentro en contorno (pestaña) y central para mayor resistencia. Provisto de parales en lámina calibre USG 14 (1,90mm) con perforaciones cada 2.0 cm, para la ubicación y agarre de los entrepaños, templetes fabricados en platina metálica de 1x 1/8, enchapes fabricados en lamina Cold Rolled calibre USG 18 (1.21mm) con diseño de repujado. Los carros móviles están soportados por ruedas en acero de diámetro aproximadamente 10 cm (4in), ranura de 5/16 x 5/16. Rodamiento 6201ZZ con cuchilla I-32. Sistema de mecanismo con cadena y piñones de 20 y 10 dientes para dar el movimiento de los módulos, paso 3/8 industrial para el movimiento de los carros, ejes en acero 1045 y volanta con perillas de 11/2" diámetro y tornillería en acero inoxidable, riel fabricado en ángulo en forma de T de 1X1X1/8. Debe utilizarse soldadura del tipo MIG para el ensamble de las partes metálicas, en cordones y/o puntos de soldadura aplicados en cantidad suficiente y distribuida convenientemente. Si se requiere utilizar tornillos u otros accesorios metálicos se deben asegurar de tal forma que las uniones no se aflojen y deben ser de cabeza plana, y estar a ras con la tuerca o con el sistema de sujeción empleado. Las partes metálicas deben estar protegidas con pintura electrostática horneable, con recubrimiento en polvo semimate, color gris acorde con la NTC2808, dureza que resista el rayado del lápiz 2H y adherencia superior al 95%, aplicada en forma uniforme en brillo y tono. Debe estar libre de defectos, grietas y deformaciones, ninguna parte del mueble puede presentar protuberancias y/o rebabas. Contiene dos (2) carros fijos dobles, 13 mts de rieles, dos (2) laterales, siete (7) carros móviles dobles y dos (2) puertas de 60 cms con cerradura, seis (6) mecanismos.	UNIDAD	1
31. COCINA			
31.1	**COCINA INTEGRAL:** COMPUESTA ASÍ: GABINETE ÁEREO O MUEBLE SUPERIOR DE 3,30*0,70*0,35 MTS LINEALES, elaborado en en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Brazos y Bisagras). MUEBLE INFERIOR DE 3,30*0,90*0,60 MTS LINEALES, ESTRUCTURA Y FACHADA: en aglomerado con melamina RH de 15 mm, color blanco, puertas en RH (color por definir), materiales resistentes a la humedad, canto rígido resistente a impacto y filtraciones de humedad, herrajes (Rieles y Bisagras). Con gavetas y puertas.	UNIDAD	1
32. DIVISIONES Y SEPARADORES CUARTA PLANTA			
32.1	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM:** de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, a presión entre superficie y superficie, con soporte inferior para mayor resistencia.	UNIDAD	62
32.2	**DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO:** divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado de 10 mm con estructura principal tubular en acero inoxidable de 1 1/2", redonda, anclada a piso y placa superior incluye escudos para ocultar tortillería. Los vidrios deben ir suspendidos a la estructura con herrajes o topes de acero. Incluye película sand blasting con el nombre de la dependencia.	MT2	664.48