Machine Translated by Google

SonoScape	Sistema Doppler color de diagnóstico P9 (2020 V1.1 basado en la versión de software 5.0.2.3)
Código P/N	DESCRIPCIÓN
	
Configuraciones estándar P9	
	Tamaño de la dimensión Profundidad: 751 mm Ancho: 518 mm Altura: 1110-1680 mm
	Hardware:
	Unidad principal P9
	LCD Monitor médico de alta resolución de 21,5"
	Pantalla táctil de alta resolución de 13,3"
	Panel de operación giratorio y ajustable en altura
	Cinco puertos de transductor (cuatro activos + uno de estacionamiento)
	Disco duro 500G
	Software:
	Modo B (2B y 4B)
	Modo M
	Imágenes de flujo Doppler color
	Imagen Doppler de potencia / Imagen Doppler de potencia direccional
	Imagen Doppler de onda de pulso
	Imágenes Doppler de onda continua
	Imágenes armónicas de tejidos
	Imágenes armónicas de inversión de pulso
	B/C Doble Directo
	Modo simultáneo (dúplex)
	Modo Simultáneo (Tríplex)
	Dirección 2D
	Imágenes compuestas
	LGC (Compensación de ganancia lateral)
	ÿ-Scan (tecnología de reducción de manchas 2D)
	Optimización de una tecla (optimización automática para 2D/M/PW/CW)
	Zoom (Pan-Zoom / HD-Zoom)
	Scr-Zoom (visualización de pantalla completa de una tecla)
	Guía de biopsia

Machine Translated by Google

	IMT automático
	Sono-Help (tutorial de escaneo)
	DICOM 3.0: Tienda / C-Store / Lista de trabajo / MPPS / Imprimir / SR / Q&R
	Solicitud:
	Paquete Abdomen
	Paquete Ginecología
	Paquete de obstetricia
	Paquete de cardiología
	Paquete de piezas pequeñas
	Paquete de Urología
	Paquete Vascular
	Paquete de Pediatría
	Accesorios:
	Cable de tierra
	Cable de alimentación de CA (especifique el estándar: europeo/americano/británico/chino/suizo/sudafricano / italiano / brasileño)
	Manual de usuario básico (especifique la versión: inglés CE / inglés FDA / alemán / ruso / polaco / Español/Italiano/Francés, Inglés CE por defecto)
	Manual de usuario avanzado (especifique la versión: inglés CE / inglés FDA, inglés CE como predeterminado)
	Transductor:
	Matriz convexa 3C-A
	Matriz lineal L741
P10 Configuraciones opcionales	
	Hardware:
	Módulo WiFi (debe configurarse antes de la entrega)
	Batería integrada (debe configurarse antes de la entrega)
	ECG (Hardware: debe configurarse antes de la entrega)
3600-02844	Teclado extendido
	Software:
4205-03041	Flujo de SR
4205-03006	Modo CFM M
4205-03005	Modo M anatómico
4205-03010	Imágenes Doppler tisulares
4205-03022	Widescan: convexo extendido
4205-03014	Imágenes panorámicas en modo B
4205-03025	Vis-Needle (Mejora de visualización de agujas)
	Transductores:
4000-00410	Matriz lineal L741
4000-00411	Matriz convexa 3C-A
4000-00426	Matriz convexa C322
4000-00588	Matriz convexa C361
4000-00415	Matriz convexa C613
4000-00604	Matriz en fase 2P1
4000-00412	Matriz en fase 3P-A
4000-00414	Matriz en fase 7P-B
4000-00413	Endocavitario 6V1

Machine Translated by Google

4000-00416	Endocavitario EC9-5
4000-00418	Matriz lineal 10I2
	Soportes de biopsia:
4000-00759	Soporte de biopsia para L741
4000-00374	Soporte de biopsia para 3C-A
4000-00022	Soporte de biopsia para C322
4000-00758	Soporte de biopsia para C361
4000-00373	Soporte de biopsia para C613
4000-00771	Soporte de biopsia para 2P1
4000-00375	Soporte de biopsia para 3P-A
4000-00765	Soporte de biopsia para 6V1
4000-00763	Soporte de biopsia para EC9-5
	Accesorios:
	Impresora Térmica B/N: SONY UP-X898MD
	Impresora Térmica a Color: SONY UP-D25MD
	Impresora láser a color: HP M254nw
	Papel de impresora térmica B/N (1 rollo)
	Papel de impresora térmica a color (1 caja)
2130-00101	Unidad de disco duro de 1 TB
4311-00065	Cable conductor de ECG
2140-00151	Unidad de estado sólido de 250 GB
2150-00040	Unidad de DVD de interfaz USB externa
3600-02531	Controlador Bluetooth
3300-00145	Interruptor de pie de interfaz USB
	Manuales:
4730-00038	Español - Guía de inicio rápido
4720-00190	Español - Manual de servicio

SonoScape se complace en ofrecerle esta cotización bajo los siguientes términos y condiciones:

1. Plazo de precio:	EXW Shenzhen
2. Plazo de pago:	Transferencia bancaria por adelantado o L/C a la vista
3. Período de garantía:	24 meses a partir de la fecha de envío para unidades principales y transductores regulares 12 meses a partir de la fecha de envío para transductores específicos (incluidos transductores TEE, laparoscópicos, volumétricos, etc.) 6 Meses a partir de la fecha de envío para accesorios (incluyendo Impresora, UPS, Batería, etc.) 24 meses a partir de la fecha de envío de Trolley
4. Validez:	Esta cotización será válida hasta el 31 de diciembre de 2020
5. Fecha de cotización:	
Nota:	*Las imágenes son solo para referencia.
	*SonoScape se reserva el derecho de cambiar la información anterior en cualquier momento.
	Widescan: lineal extendido
	ECG (Software: debe configurarse con el hardware de ECG antes de la entrega)
	Rastreo automático
	Índice TEI