ri-magic® LED

LUZ DE ALTO RENDIMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO.

- **LED de alto rendimiento, 5.700 Kelvin, IRC 93, 4,6 W – mayor eficiencia energética**
- **Vida útil de la lámpara de hasta 50,000 horas**
- **Dispositivo de enfoque en la parte frontal del cabezal de luz**
- **Brazo altamente flexible tipo cuello de cisne de gran longitud de 100 cms**
- **Mango de fácil manejo con reóstato para infinitas posibilidades de regulación de la intensidad de la luz, con interruptor de encendido y apagado**
- **Cable de alimentación de amplio alcance de aproximadamente 200 cms, corriente de 230 V/120 V – 60Hz**
- **Disponible, bajo pedido, enchufes para adaptarse a las tomas eléctricas de su país**
- **Base móvil robusta de 5 ruedas, hecha de fibra de vidrio – plástico y poste cromado**
- **Diámetro 54 cm (21,2 in)**
- **Fácil de mover debido a las ruedas de baja fricción (antiestáticas, se pueden bloquear dos ruedas).**





Distancia	1000mm	800mm	600mm	400mm	200mm
Luxes	15,000	20,000	30,000	45,000	55,000
Círculo luminoso máx. Ø	340mm	270mm	215mm	155mm	90mm
Círculo luminoso min. Ø	40mm	35mm	30mm	25mm	20mm