ARCTIKO

The art of simplicity®

Refrigeradores de laboratorios

+ 1˚C / + 10˚C **LR 300**

LR SERIE
- Exterior blanco o acero inoxidable
- interior de acero inoxidable
- Cierre de puerta automático
- Enfriamiento por aire forzado
- Estantes ajustables
- Ruedas 4/ 2 con freno
- Cerradura
- Puerta reversible

EL REGULADOR
- Regulador micro precesador con pantalla numérica
- Batería back up de 72 horas
- Alarmas visuales y acústicas
- Alarma de sobre temperaturas (+/-)
- Alarma de corte de corriente
- Alarma den caso de corte de la sonda
- Alarma en caso de corte de los instrumentos
- Alarma en caso de puerta abierta
- Toma de corriente para el control remoto
- Posibilidad de instalar una alarma GSM
- Base de datos integrada (software incluido)
- Interface RS485/232
- Reproducción USB del ordenador de datos





Control por micro precesador con pantal-la numérica.

SERIE LR

Esta Serie reúne las últimas tecnologías en un refrigerador único: la línea de laboratorio de Arctiko se fabrica cuidando hasta el mínimo detalle y es respetuoso con el medio ambiente. Muy sencilla de utilizar, la gama LR tiene diferentes opciones y tamaños que ofrecer, pero se usan las mismas directrices de producción independientemente del modelo que Ud. elija.

Especificaciones

Modelo	LR 300
N° Referencia (n° DAI)	DAI 0220
Dimensiones externas largo x ancho x alto (mm.)	520 x 700 x 1997
Capacidad neta (L)	345
Intervalo de temperatura (°C)	+ 1˚C / + 10˚C
Fuente de energia (V)	110/230
Frecuencia (Hz)	50/60

ARCTIKO

The art of simplicity®

Especificaciones técnicas:

Modelo LR 300

Código del producto	DAI 0220
Dimensiones exteriores HxDxW (mm)	520 x 700 x 1997
Capacidad neta (L)	345
Dimensiones interiores HxDxW (mm)	400 x 575 x 1505
Aislamiento (mm)	60
Gama de temperaturas (°C)	+1/+10
Temperatura ambiente máxima(˚C)	43
Fuente de corriente (V)	230/110
Frecuencia (Hz)	50/ 60
Consumo (KWH/24H)	2,4
AMP (A)	1
Nivel de ruido (DBA)	<55
Peso (KG)	98
Peso de expedición (KG)	148
Peso de expedición en su caja de madera (KG)	-
Dimensiones para la expedición WxDxH (mm)	720 x 880 x 2160
Dimensiones en la caja de madera WxDxH (mm)	-
Número de compresores	1
Alarma visual y acústica	√
Alarma en caso de corte de corriente	√
Alarma de sobretemperaturas ajustable (+/-)	√
Alarma en caso de apertura de la puerta	√
Alarma en caso de corte de la sonda	√

Pantalla con texto (sin Códigos)	√
Contacto para monitorizar a distancia	√
Contacto para una alarma GSM	√
Horas de bateria back up para alarma y pantalla	72 horas
Contacto para PT100/CO2 back up	-
Pantalla numérica	√
Base de datos	√
RS 232 interfaz	-
RS 485 interfaz	√
USB	√
Descongelación manual / automática	√
Ruedas	4
Grabadora con papel	opcional
Estantes (unidad) / Cajones (unidad)	3/-
Estantes o cajones ajustables (por/unidad)	3/-
Cestas (unidad)	-
Tapón en poliestireno (puertas) (unidad)	-
Luces	-
Cerradura	√
Material del forro interior	Acero inoxidable
Material del cabinete	Acero barnizado /Acero inoxidable
Color (exterior)	Blanco / Acero inoxidable
Refrigerante	R134a