ARCTIKO

The art of simplicity®

Congeladores de farmacías

- 23˚C / - 10˚C **PF 300**

SERIE PF

- Exterior blanco o acero inoxidable
- interior de acero inoxidable
- Cierre de puerta automático
- Enfriamiento por aire forzado
- Estantes ajustables
- Ruedas x 4/ 2 con freno
- Cerradura
- Puerta reversible

EL REGULADOR

- Regulador micro precesador con pantalla numérica
- Batería back up de 72 horas
- Alarmas visuales y acústicas
- Alarma de sobre temperaturas (+/-)
- Alarma de corte de corriente
- Alarma den caso de corte de la sonda
- Alarma en caso de corte de los instrumentos
- Alarma en caso de puerta abierta
- Toma de corriente para el control remoto
- Posibilidad de instalar una alarma GSM
- Base de datos integrada (software incluido)
- Interface RS485/232
- Reproducción USB del ordenador de datos





Control por micro precesador con pantal-la numérica.

SERIE PF

Con excepcionales características de enfriado, los refrigeradores y congeladores de la serie famacéutica le permiten tener una buena visión del interior con sus puertas acristaladas de doble vidrio. El nuevo controlador garantiza temperaturas fidedignas y está equipado con todo tipo de alarmas para garantizar la seguridad de sus productos para que Ud. pueda descansar tranquilo.

Especificaciones

Modelo	PF 300
N° Referencia (n° DAI)	DAI 0891
Dimensiones externas largo x ancho x alto (mm.)	520 x 750 x 1997
Capacidad neta (L)	300
Intervalo de temperatura (°C)	- 23˚C / - 10˚C
Fuente de energia (V)	230
Frecuencia (Hz)	50

ARCTIKO

The art of simplicity®

Especificaciones técnicas:

Modelo PF 300

Código del producto	DAI 0890
Dimensiones exteriores HxDxW (mm)	520 x 750 x 1997
Capacidad neta (L)	300
Dimensiones interiores HxDxW (mm)	400 x 585 x 1505
Aislamiento (mm)	60
Gama de temperaturas (°C)	-23/-10
Temperatura ambiente máxima (˚C)	25
Fuente de corriente (V)	230/110
Frecuencia (Hz)	50/ 60
Consumo (KWH/24H)	8,7
AMP (A)	3,29
Nivel de ruido (DBA)	<55
Peso (KG)	103
Peso de expedición (KG)	115
Peso de expedición en su caja de madera (KG)	-
Dimensiones para la expedición WxDxH (mm)	570 x 800 x 2200
Dimensiones en la caja de madera WxDxH (mm)	-
Número de compresores	1
Alarma visual y acústica	√
Alarma en caso de corte de corriente	√
Alarma de sobretemperaturas ajustable (+/-)	√
Alarma en caso de apertura de la puerta	√
Alarma en caso de corte de la sonda	√

Pantalla con texto (sin Códigos)	√
Contacto para monitorizar a distancia	√
Contacto para una alarma GSM	√
Horas de bateria back up para alarma y pantalla	72 horas
Contacto para PT100/CO2 back up	-
Pantalla numérica	√
Base de datos	√
RS 232 interfaz	√
RS 485 interfaz	√
USB	√
Descongelación manual / automática	√
Ruedas	√
Grabadora con papel	opcional
Estantes (unidad) / Cajones (unidad)	3/-
Estantes o cajones ajustables (por/unidad)	3/-
Cestas (unidad)	-
Tapón en poliestireno (puertas) (unidad)	-
Luces	√
Cerradura	√
Material del forro interior	Acero inoxidable
Material del cabinete	Acero barnizado / Acero inoxidable
Color (exterior)	Blanco / Acero inoxidable
Refrigerante	R404a