OXIMETRO DE PULSO



CARACTERISTICAS

- Medida de SpO2, Tasa de pulso y Temperatura (Opcional)
- Pantalla TFT de 3.5 Pulgadas de PI%, barra plestimográfica y de pulso
- Medida para adultos, pediátricos y neonatos
- Batería de litio hasta de 18 horas continuas, con indicación del estado de la batería
- Almacenamiento de datos de SpO2 de hasta 500 horas
- Software de datos para PC
- Alarmas audiovisuales configurables por el usuario

Shenzen Creative Industry Co., Ltd
Floor S, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Ind. Park, Songbai Road,
Xili Street, Nanshan District, 518110
Shenzhen, P. R. China

OXIMETRO DE PULSO

Especificaciones Técnicas

SpO2

Técnica : Led de doble longitud de onda

Pantalla

Pantalla TFT de 3.5” con rotación
Rango de pantalla: : 0% - 100%
Precisión de medida : +/- 2% (Rango de 70% a 100%)

Tasa de Pulso
Rango de medida : 30 – 250bpm
Precisión de medida : +/- 2bpm o +/- 2%

Suministro de Poder
Batería de Litio de 2000mAh
Tiempo de funcionamiento de la batería: 18 horas
Adaptador para 100 - 240V 60Hz

Cargador de Mesa
Soporte de carga o cable USB

Temperatura (Opcional)
Rango de temperatura : 32°C – 43°C
Precisión : +/- 0.2°C
Tiempo de medida : < 5 segundos
Sonda de medida : Infrarrojo para el oído

Indice de Perfusión
Rango de visualización IP: 0.2% - 20%

Modo de medición : Continuo o control puntual

Peso Neto
220Grs

Carga de datos
Cable USB o Wireless

Entorno de Operación
Temperatura : 5°C – 40°C
Humedad : 15% - 93%

SENSORES
Adulto tipo clip
Adulto sensor suave
Pediátrico tipo Clic
Pediátrico tipo suave
Neonato tipo envoltura

Termómetro infrarrojo para el oído (Opcional)

Shenzen Creative Industry Co., Ltd
Floor S, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Ind. Park, Songbai Road,
Xili Street, Nanshan District, 518110
Shenzhen, P. R. China