FICHA TECNICA DEL BIEN

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | DESCRIPCIÓN -CALIDAD MINIMA/ PATRONES DESEMPEÑO | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|
| **15101506** | ACPM - APARIENCIA Líquido claro a ámbar con olor a hidrocarburo.<br>GRAVEDAD ESPECÍFICA (AGUA=1) 0.82 – 0.87 / 20 °C<br>PUNTO DE EBULLICIÓN (°C) 271 - 372<br>PUNTO DE FUSIÓN (°C) -20 a -40<br>PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C) 40 - 88 TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C) 257 LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V) 0.5 - 5 DENSIDAD RELATIVA DEL VAPOR (AIRE=1) No reportado PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg) 0.5 / 20 °C VISCOSIDAD (cp) PH No aplicable<br>SOLUBILIDAD Insoluble en agua. Soluble en otros hidrocarburos.<br>(Norma técnica Colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante la Resolución 025 de noviembre de 1995) | GL |
| **15101506** | GASOLINA CORRIENTE GRADO REGULAR - INDICE OCTANO 81, SIN PLOMO (UNLEADED)<br>REFERENCIA<br>ASTM 4814 / NTC 1380 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA) / RESOLUCIÓN<br>1565 DE DICIEMBRE 27 DE 2004<br>AZUFRE G /100 G<br>CORROSIÓN AL COBRE, 3 H A 50 °C.<br>(Norma técnica Colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante la Resolución 025 de noviembre de 1995) | GL |

**MARIA XIMENA ZORRILLA A.**
Jefe de Area Protegida
Parque Nacional Natural Gorgona

**JOSE ARLEY LOAIZA GOMEZ**
Jefe de Area Protegida
Parque Nacional Natural Sanquianga