

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 23 de Marzo de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Diciembre del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	DIRECCION DE SANIDAD
Correo electrónico	Hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	2207536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA 016-22		
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
Contrato No.	123-1-2022		
Unidad	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL		
Objeto	“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL” LOTES 3		
Valor Inicial	\$ 850.000.000,00		
Valor Adición	\$ 138.619.000,00		
Valor Total	\$ 988.619.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
15/12/2022	19/10/2022	15/12/2022	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	19/10/2022		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA	1.090.376.085	CONSORCIO VCC 2022	901.642.435-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31922	23/06/2026	\$ 5.149.124.657,82

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
143122	13/10/2022	\$ 850.000.000,00
171322		\$ 138.619.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

- 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 14 de Diciembre de 2022, se realiza la recepción de los bienes objeto del contrato cumpliendo con todas las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se coordinaron las visitas técnicas a la clínica del sur con el fin de realizar la toma de medidas en sitio para la fabricación del mobiliario que requería medidas de acuerdo a los espacios y lo descrito en el contrato especificaciones técnicas, así mismo se realizaron la escogencia de los colores del mobiliario.

El día 14 de diciembre de 2022 se recibió los elementos en las instalaciones de la clínica del sur de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas los cuales cumplieron a cabalidad y se dejó constancia en acta de recepción de bienes.

El día 29 de diciembre se realizó la entrega de las facturas con la documentación exigida en el contrato para el trámite del pago del mismo.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

5.4 Registro Fotográfico





6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
20	M1- LAVADO QUIRÚRGICO	CV-1 CV-2	\$ 22.672.269,00	28/12/2022	\$ 988.619.000,00
13	M2 - MESA DE TRABAJO		\$ 14.190.756,32	28/12/2022	
46,2	M4 - RECEPCIÓN		\$ 151.023.529,27	28/12/2022	
2	M5 - ATRIL RELIGIOSO		\$ 2.521.008,40	28/12/2022	
78	M6 - MUEBLE TRABAJO LIMPIO Y SUCIO		\$ 154.951.260,36	28/12/2022	
46,21	M7 - BIBLIOTECA		\$ 31.026.714,22	28/12/2022	
51,5	M8-RECEPCION ENFERMERÍA		\$ 72.229.832,02	28/12/2022	
38	M9 - MUEBLE ALTO Y BAJO		\$ 60.640.336,16	28/12/2022	
126,96	M10 - GUARDA ROPA		\$ 63.906.755,73	28/12/2022	
18,5	M11 - MUEBLE TRABAJO ODONTOLOGÍA		\$ 18.639.916,06	28/12/2022	
22	M12 A- CLOSET DOBLE		\$ 15.695.798,36	28/12/2022	
12	M12 B - CLOSET SENCILLO		\$ 8.057.142,84	28/12/2022	
27,5	M13 - MUEBLE BAJO		\$ 27.707.983,33	28/12/2022	
1	M15 - RECEPCIÓN PRINCIPAL		\$ 11.801.823,53	28/12/2022	
6	M16 - LAVAMANOS		\$ 15.121.008,42	28/12/2022	
1	M17 - TRAMPA DE YESOS		\$ 1.595.798,32	28/12/2022	
10	M18 - MUEBLE PARA TOMA DE MUESTRAS		\$ 9.235.294,10	28/12/2022	
7	M19 - SALA DE DESCANSO		\$ 21.752.941,21	28/12/2022	
7	M20 - SALA ESPERA		\$ 32.288.235,28	28/12/2022	
7	M21 - SALA DE ESPERA		\$ 8.758.823,50	28/12/2022	
5	M22 - SALA DE ESPERA PEDIÁTRICA		\$ 4.579.831,95	28/12/2022	
320	M23 - ESQUINERO		\$ 5.351.260,80	28/12/2022	
1850	M24 - GUARDA CAMILLAS		\$ 45.084.037,50	28/12/2022	
43	M25 - BARRA DE SEGURIDAD BAÑOS		\$ 3.956.722,83	28/12/2022	
60	M26 - MESÓN EN GRANITO		\$ 27.983.193,00	28/12/2022	
20	M1- LAVADO QUIRÚRGICO		\$ 22.672.269,00	28/12/2022	

ITEM	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO IMÁGENES DE REFERENCIA	CANT	CUMPL E	
				SI	NO
ITEM 1 M1- LAVADO QUIRÚRG ICO	<p>M1 - suministro e instalación y puesta en funcionamiento lavado quirúrgico individual en acero inoxidable 304 calibre 18, incluye lavado en acero inoxidable, estructura de soporte, perforaciones, grifería manos libres de pedal o de rodilla, sifón, desagüe, acople y anclajes medidas y especificaciones según los diseños suministrados.</p> <p>Incluye lavamanos para instalación en la pared, con cubierta esférica de diámetro 380 mm fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18 con un acabado uniforme para evitar la acumulación de residuos, promoviendo un ambiente de alta asepsia y garantizar los protocolos de bioseguridad del personal, Desagüe Diam. 1-1/2”, con chazos y tornillos para instalación. Faldón fabricado en acero inoxidable 304 calibre 20. 2 pie de amigos de soporte en acero inoxidable. Grifería Metálica cromada de accionamiento con el pie y válvula push, grifería y acoples de instalación.</p> <p>Pozuelo en acero inoxidable 304 calibre 18. Pie de amigos en acero inoxidable 304 en calibre 16. Faldón en acero inoxidable 304 calibre 20.</p>		20	SI	

	<p>kit grifería cuello de ganso, válvula de pedal de 1/2" socoda o similar. Acople metal sanitario 40 cm 1/2" x 7/8" grival o similar.</p> <p>750mm altura borde superior de la superficie. 60cm frente 60cm fondo 40cm alto</p> <p>POSETA: Profundidad 35cm Ancho 55 cm Fondo 45cm Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.</p> <p>Prever todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento.</p> <p>verificar diseño anexo 3 Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
<p>ITEM 2 M2 - MESA DE TRABAJO</p>	<p>M2 - suministro e instalación superficie de trabajo en acero inoxidable 304 cal 18 incluye patas de soporte, salpicadero, entrepaño inferior en acero inoxidable y niveladores medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas la medidas deben ser verificadas en sitio).</p> <p>Mesón en acero inoxidable 304 cal. 18 pulido que cumpla con los siguientes estándares: espacio de trabajo amplio y funcional, acabado uniforme para evitar la acumulación de residuos, de fácil</p>		13 ML	SI	

	<p>limpieza promoviendo un ambiente de alta asepsia y garantizar los protocolos de bioseguridad de la clínica, incluye patas de soporte, salpicadero, entrepaño inferior en acero inoxidable y nivelador.</p> <p>90 cm altura borde superior de la superficie. Frente variable 70cm fondo 95cm alto Resistencia mínimo 250 kg por metro lineal</p> <p>Mesón con salpicadero en acero inoxidable 304 cal. 18. Estructuras tubulares sección circular de 2” en acero inoxidable 416 cal. 16. Entrepaño en acero inoxidable 304 cal.18. Nivelador de neopreno NB50 o similar de 2” Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución. Fabricar los elementos cumpliendo con los diseños, perfiles, dimensiones como se especifica en los planos detalles y teniendo en cuenta todos los accesorios para su perfecto funcionamiento</p> <p>Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
ITEM 3 M4 - RECEPCI ÓN	<p>M4 - suministro e instalación de mueble módulos de atención, incluye superficie en tablex enchapado en laminado de alta presión f8 el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm color</p>		46.2 ML	SI	

	<p>natural ELM, balance en laminado de alta presión f6 color blanco, tarima de atención en resina acrílica color el escogido por la entidad, frente-faldero en resina acrílica color cocoa Brown estructura de soporte en cold rolled con pintura electroestática color blanco cal 16, canaleta en cold rolled con separación para la conectividad eléctrica, voz y datos niveladores y anclajes según los diseños suministrados.</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>750 altura borde superior de la superficie de trabajo. 900 borde superior de la tarima de atención al público. Frente variable 900 fondo. 900 alto Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución</p> <p>Tarima de atención al público en resina acrílica Corian o similar de 12mm color el escogido por la entidad Faldón en resina acrílica Corian o similar de 12mm color el escogido por la entidad. Soportes de refuerzo perfil tubular sección cuadrada 2” en cold rolled y pintura electrostática. Superficie de trabajo en tablex RH de 30mm, Recubrimiento superior en laminado de alta presión F8, balance en laminado F6 cantos en PVC 2mm termo fundido.</p>				
--	--	--	--	--	--

Estructura elaborada en aluminio extruido aleación 6063/T5, perfil de forma rectangular de 76x38 mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzadas por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre dos niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante; recubrimiento del soporte en pintura electroestática en polvo epoxi poliéster. Conectividad alimentación del cableado por Canaleta y Bajante en lámina de acero Cold Rolled calibre 20, pintura electrostática en polvo epoxic. la canaleta debe llevar cuatro troqueles para instalación de corriente, voz y datos.

Nivelador en aluminio con soleta antideslizante.

Cajonera 2x1: En lámina de acero Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática en polvo epoxic, micro texturizado. Los tres cajones llevan correderas extensibles.

Debe incluir una toma eléctrica doble de corriente normal, una toma doble eléctrica regulada de polo aislado (color naranja) y una toma doble de voz y datos marca AMP categoría 6 RJ45 color azul y rojo. Por cada mueble.

Mínimo dos (02) años de garantía

<p>ITEM 4 M5 - ATRIL RELIGIOS O</p>	<p>M5 - MUEBLE EN CEDRO Y FLORMORADO LACADO</p> <p>Mesas de madera maciza de uso interior para funcionar como altar en ceremonias religiosas. Mueble con una Estética formal y elegante acorde con el ritual religioso para ser ubicado en la capilla y en el oratorio de la clínica.</p> <p>Solución de mobiliario resistente, cómoda y segura que preste los siguientes servicios superficie amplia y estable para soportar diversos elementos como lo son biblias, figuras religiosas, copas y demás objetos propios del ritual religioso.</p> <p>Medidas minimas:</p> <p>Altura: 119 cm Ancho: 50 cm Fondo: 40 cm Medidas base: 54x44 cm</p> <p>Materiales:</p> <p>Superficie en madera maciza combinación de flor-morado y cedro Estructura en madera maciza en granadillo. Frente en madera maciza combinación de flor-morado y cedro Laterales en madera maciza combinación de flor-morado y cedro</p>	 	<p>2</p>	<p>SI</p>	
---	--	--	----------	------------------	--

	<p>Posterior en madera maciza combinación de flor-morado y cedro.</p> <p>Debe incluir estructura de soporte y anclajes medidas y especificaciones según los diseños suministrados.</p> <p>Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
<p>ITEM 5</p> <p>M6 -</p> <p>MUEBLE</p> <p>TRABAJO</p> <p>LIMPIO Y</p> <p>SUCIO</p>	<p>M6- Suministro e instalación de los muebles de trabajo limpio y trabajo sucio reservados para el uso del personal médico y de enfermería donde se preparan o realizan los procedimientos para los pacientes, permite almacenar material e instrumental estéril y limpio, lavar el material e instrumental contaminado y almacenar transitoriamente el material sucio y cortopunzante. Están ubicados en espacios separados y señalizados dentro de los servicios clínicos.</p> <p>Mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios mesón de trabajo amplio y funcional con poceta de lavado y lavamanos, gabinetes de almacenamiento bajo y repisa flotante alta.</p> <p>M6 - Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de mueble bajo en tablex enchapado en laminado de alta presión f8 color blanco, incluye puertas, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, base, zócalo, herrajes y accesorios en acero inoxidable. Mesón en resina acrílica corian o similar incluye salpicadero o</p>		52 ML	SI	

media caña de 10cm, babero,
poceta de lavado incl. Grifería
cuello de ganso tipo push,
canastilla, sifón, desagüe, acople,
lavamanos redondo incl. Grifería
tipo push, sifón, desagüe y acople.
Repisa alta en rejilla metálica de
acero inoxidable medidas y
especificaciones según los diseños
suministrados (todas la medidas
deben ser verificadas en sitio).
trabajo limpio y sucio

Mueble bajo

Frente variable
60cm fondo.
90cm alto.

Superficie
90cm altura borde superior de la
superficie.
Frente variable
60cm fondo

Repisa alta
150cm borde superior de la repisa
flotante.
Frente variable
5cm alto

Repisa alta.
Repisa flotante en forma de
canastilla en rejilla en acero
inoxidable 304. Tubo de ¼ de
pulgada

Superficie
Poceta Dim. 350x300x150. En
Corian
Lavamanos esférico Ø 380mm. En
Corian 12mm
Mesón en Corian 12mm

Grifería y accesorios
Kit Grifo salida Mono control
cuello de ganso tipo push.
Kit Grifo salida mono control
cuello de ganso tipo prensa y
vuelta.
Kit Acople metal sanitario 40 cm
1/2" x 7/8" grival o similar.
Kit instalación sifón flexible
lavaplatos grival o similar.
Kit canastilla 4" grival o similar.

Cinta teflón agua (10m).

Mueble bajo
Tableros de fachada: Alma en
tablex RH + recubierto en
laminado de alta presión F8 +
cantos en PVC de 2mm termo
fundido.
Tableros internos: Alma en tablex
RH + recubierto melamínicas +
cantos en PVC de 2mm termo
fundido.

Herrajes, patas, manijas, botones,
bisagras, brazos y rieles en acero
inoxidable, cierre lento.
Perfiles en aluminio.

Los muebles en tablex RH +
formica como se describe
anteriormente:
Estructura 19mm
Puertas 15 mm
Fondos 4mm

Todos tableros deben llevar
balance en F6 o melamínicas.
Mínimo dos (02) años de garantía

<p>ITEM 6 M7 - BIBLIOTE CA</p>	<p>M7 - suministro e instalación de mueble biblioteca en tablex enchapado en laminado de alta presión f8 color natural ELM incluye zócalo, base, laterales, fondo, divisiones, entrepaños, puertas, tapa superior, montantes accesorios y herrajes en acero inoxidable, medidas y especificaciones según los diseños suministrados</p> <p>Medidas:</p> <p>Frente variable. 60cm fondo. Alto variable.</p> <p>Materiales:</p> <p>Tableros: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido. Fondo de 4mm. Herrajes, patas, manijas, botones, bisagras, brazos y rieles en acero inox. Perfiles en aluminio. Accesorios de ensamble en plástico. (TODAS LA MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO). Mínimo dos (02) años de garantía</p>		<p>39.21 M2</p>	<p>SI</p>	
--	---	---	---------------------	------------------	--

**ITEM 7
M8-
RECEPCI
ON
ENFERME
RÍA**

M8-A Suministro e instalación de counter para estación de enfermería; tarima en resina acrílica color el escogido por la entidad. Soportes en tubular redondo de acero inoxidable de $\varnothing=1/2"$. Frente-faldero en resina acrílica color el escogido por la entidad termoformado curvatura según diseño incl. Piezas de soporte en tablex RH Espesor 20mm enchapado en laminado f8 color blanco, canto rígido en PVC termofundido. Superficie de trabajo en tablex RH espesor 30mm enchapado en laminado F8 color escogido por la entidad, canto rígido en PVC termofundido. Compuerta abatible, brazos, bisagras, rieles, botones, manijas, herrajes, accesorios, cerraduras en acero inoxidable, estructura de soporte en tubulares cold rolled de 2" pintura electrostatica color blanco anclajes a muro; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio).

110cm borde superior tarima de atención 1.
90cm borde superior tarima de atención 2.
75cm borde superior superficie de trabajo.
80cm faldón 1.
60cm faldón 2.
Frente variable.
85cm fondo.
110cm alto.
Mínimo dos (02) años de garantía



51.50
ML

SI

**ITEM 8
M9 -
MUEBLE
ALTO Y
BAJO**

M9 - Suministro e instalación de mueble bajo en tablero de tablex enchapado en laminado f8 color el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm color blanco incl. zócalo, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, puertas, cajones, bisagras, rieles, brazos, botones, manijas, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; mesón en resina acrílica color el escogido por la entidad incluye salpicadero y babero; mueble alto en tablero de tablex enchapado en laminado f8 el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm incl. base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, puertas, tapa superior bisagras, brazos, botones, manijas, accesorios de ensamble, herrajes de acero inoxidable y elementos de soporte anclados a muro; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio). Depósito de medicamentos.

Gabinete alto
Frente variable.
35cm fondo
65cm alto
Mesón
Superficie: 90cm borde superior
superficie de trabajo.
Frente variable.
Gabinete bajo
Frente variable.
60cm fondo.
90cm alto.

Gabinete alto



33 ML SI

	<p>Tableros: alma en tablex RH + recubrimiento en laminado de alta presión F8 color blanco + cantos en PVC 2mm.</p> <p>Bisagras en acero inoxidable.</p> <p>Manijas en acero inoxidable.</p> <p>Herrajes en acero inoxidable.</p> <p>Mesón</p> <p>Superficie: superficie sólida en Resina acrílica corian o similar 12mm, el escogido por la entidad.</p> <p>Soporte: Platinas en lámina CR.</p> <p>Cal 16 + pintura electrostática el escogido por la entidad.</p> <p>Gabinete bajo</p> <p>Tableros: Alma en tablex RH + recubrimiento en laminado de alta presión f8 color el escogido por la entidad + cantos en PVC de 2mm termo fundido.</p> <p>Bisagras en acero inoxidable.</p> <p>Manijas en acero inoxidable.</p> <p>Herrajes en acero inoxidable.</p> <p>Riel extensión total push to open.</p> <p>Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.</p> <p>Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
ITEM 9 M10 - GUARDA ROPA	<p>M10 - Suministro e instalación de mueble en tablex enchapado en laminado f8 color el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm el escogido por la entidad. zócalo, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, puertas, tapa superior, montante, bisagras, botones, manijas, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable;</p>		67.96 M2	SI	

	<p>medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio) lino y ropa limpia</p> <p>Frente variable. 60cm fondo Alto variable</p> <p>Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.</p>				
<p>ITEM 10 M11 - MUEBLE TRABAJO ODONTO LOGÍA</p>	<p>M11 - Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de superficie de trabajo en acero inoxidable 304 cal 18 incluye niveladores, patas de soporte, entrepaño inferior en acero inoxidable 304, poceta de lavado, grifería cuello de ganso, canastilla, sifón, desagüe, acople, salpicadero, y babero; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio).</p> <p>mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios: superficie amplia y funcional para trabajar, acabado uniforme para evitar la acumulación de residuos, de fácil limpieza promoviendo un ambiente de alta asepsia, poceta de lavado amplia y funcional, entrepaño inferior para acomodar diversos objetos.</p> <p>90cm borde superior de la superficie de trabajo. 155cm Frente.</p>	 	6.5 ML	SI	

	<p>70cm fondo 95cm alto</p> <p>Mesón</p> <p>Mesón con salpicadero en corian. Poceta Dim. 350x300x150. En corian.</p> <p>Estructuras tubulares 2” en cold rolled y pintura electrostática.</p> <p>Entrepaño en formica F8 y con balance en f6</p> <p>Nivelador de neopreno NB50 o similar de 2”</p> <p>Grifería y accesorios</p> <p>Kit Grifo salida Mono control cuello de ganso tipo push.</p> <p>Kit Grifo salida mono control cuello de ganso tipo prensa y vuelta.</p> <p>Kit Acople metal sanitario 40 cm 1/2” x 7/8” grival o similar.</p> <p>Kit instalación sifón flexible lavaplatos grival o similar.</p> <p>Kit canastilla 4” grival o similar.</p> <p>Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.</p> <p>Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
ITEM 11 M12 A- CLOSET DOBLE	<p>M12 A- Suministro e instalación de mueble en tablex enchapado en laminado f8 color el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm color el escogido por la entidad. zócalo, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, bolillo, puertas, tapa superior, montante, bisagras, botones, manijas, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; medidas y</p>		22	SI	

especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio) closets

Suministro e instalación de los closets para habitaciones, disponible para todo el público de la clínica, previstos para disponer diversos objetos. Ubicados en hospitalización.

Solución de mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios: espacio de almacenamiento amplio y funcional.

60cm frente.

60cm fondo

260cm alto

Compuesta de espacio superior portaobjetos y guardarropa con perchero-colgador extensible y espacio inferior zapatero. Puertas con asa-tirador y cerradura de seguridad. Modelo fijo.

Mínimo dos (02) años de garantía



<p>ITEM 12 M12 B - CLOSET SENCILL O</p>	<p>M12 b - Suministro e instalacion de mueble en tablex enchapado en laminado f8 color natural elm, canto rigido de 2mm color natural elm inclu. zocalo, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, bolillo, puertas, tapa superior, montante, bisagras, botones, manijas, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; medidas y especificaciones segun los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio) closets</p> <p>Suministro e instalación de los closets para habitaciones, disponible para todo el público de la clínica, previstos para disponer diversos objetos. Ubicados en hospitalización.</p> <p>Solución de mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios: espacio de almacenamiento amplio y funcional.</p> <p>60cm frente. 60cm fondo 260cm alto</p> <p>Tableros: alma en tablex RH + recubrimiento en laminado de alta presión F8 color natural ELM + cantos en PVC de 2mm. Bolillo metálico Manijas en acero inoxidable. Bisagras en acero inoxidable. Soporte bolillo en acero inoxidable. Rieles de cajón extensión total cierre lento.</p>		<p>12</p>	<p>SI</p>	
---	--	---	-----------	------------------	--

	Botones en acero inoxidable. Herrajes en acero inoxidable. Accesorios de ensamble plásticos. Tornillería Mínimo dos (02) años de garantía				
ITEM 13 M13 - MUEBLE BAJO	<p>M13 - suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de mueble bajo en tablex rh enchapado en laminado f8 color blanco y canto rigido de 2mm color blanco incluye patas en acero inoxidable, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, puertas, bisagras, botones, manijas, perfiles de aluminio, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; meson en acero inoxidable 304 cal 18 incluye, lavamanos, griferia cuello de ganso, canastilla, sifon, desagüe, acople, salpicadero y babero; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas la medidas deben ser verificadas en sitio). descanso médicos</p> <p>Suministro e instalación de los muebles para las áreas de descanso dedicado para el bienestar del personal médico y de enfermería, está previsto para almacenar azúcar, sal, etc. lavar todos tipo de objetos, ubicar un microondas, guardar platos, vasos y otros. Están ubicados en espacios separados y señalizados dentro de los servicios clínicos áreas de descanso. Solución de mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios mesón de trabajo con poceta de lavado,</p>	 	27.5 ML	SI	

	<p>gabinetes de almacenamiento bajo y gabinete de almacenamiento alto.</p> <p>Medidas:</p> <p>Mueble alto Frente variable 35cm fondo. 60cm alto. Mesón 90cm borde superior de la superficie de trabajo. Frente variable. 70cm fondo. Mueble bajo Frente variable. 70cm fondo. 90cm alto.</p> <p>Materiales:</p> <p>Mueble alto. Tableros: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido. Herrajes, patas, manijas, botones, bisagras, brazos y rieles en acero inox. Perfiles en aluminio. Accesorios de ensamble en plástico. Superficie. Poceta Dim. 350x300x150. En acero inoxidable 304 cal. 18. Lavamanos esférico Ø 380mm. En acero inoxidable 304 cal. 18. Mesón en acero inoxidable 304 cal.18. Grifería y accesorios Kit Grifo salida Mono control cuello de ganso tipo push.</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>Kit Grido salida mono control cuello de ganso tipo prensa y vuelta.</p> <p>Kit Acople metal sanitario 40 cm 1/2" x 7/8" grival o similar.</p> <p>Kit instalación sifón flexible lavaplatos grival o similar.</p> <p>Kit canastilla 4" grival o similar.</p> <p>Cinta teflón agua (10m).</p> <p>Mueble bajo</p> <p>Tableros: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido.</p> <p>Herrajes, patas, manijas, botones, bisagras, brazos y rieles en acero inox.</p> <p>Perfiles en aluminio.</p> <p>Accesorios de ensamble en plástico.</p> <p>Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
ITEM 14 M15 - RECEPCI ÓN PRINCIPAL	<p>m15 - suministro e instalación counter para la entrada principal, incluye tarima de atención: resina acrílica color cocoa brown, incl. Soportes en tubular redondo de acero inoxidable $\varnothing=1/2"$. Faldon: resina acrílica color cocoa brown termoformado curvatura según diseño incl. Piezas de soporte en tablex rh e=2cm enchapado en laminado f8 color blanco, canto rígido 2mm color blanco.</p> <p>Superficie de trabajo: tablex rh e=3cm enchapado en laminado f8 color natural elm incl. Canto rígido 2mm, cajón lapicero compuerta abatible, brazos, bisagras, rieles, botones, manijas, herrajes, accesorios, cerraduras en acero inoxidable. estructura de soporte en</p>		1	SI	

perfil cold rolled de seccion
cudrada de 2" pintura electrostatica
color blanco anclajes a muro y a
piso; medidas y especificaciones
segun los diseños suministrados

Suministro e instalación del
counter para la entrada principal,
empleado como recibimiento,
recepción y punto de información,
está reservado para el personal
auxiliar de la clínica, donde se
realiza el filtro de seguridad,
registro y control de entradas y
salidas, fichero de documentos de
identificación, atención al usuario,
radicación de documentos, y el
redireccionamiento de los usuarios
a los diferentes servicios de la
clínica. Está ubicado en el
vestíbulo principal.

Solución de mobiliario práctica,
cómoda y segura que preste los
siguientes servicios tarima de
atención al público dos alturas
(persona de pie y persona en silla
de ruedas), superficie de trabajo
amplia y funcional, cojones
lapiceros, fichero de documentos,
conectividad eléctrica y de datos.

Medidas:
110cm borde superior tarima de
atención 1.
90cm borde superior tarima de
atención 2.
75cm borde superior superficie de
trabajo.
80cm faldón 1.
60cm faldón 2.
Frente según diseño.
Fondo según diseño.
110cm alto.

Materiales:

Tarima de atención
Superficie: superficie solida en Resina acrílica corian o similar 12mm, color cocoa Brown.
Soporte: Perfil sección circular Ø1/2” en acero inoxidable.
Faldón
Superficie: superficie solida en Resina acrílica corian o similar 12mm, color cocoa Brown termoformado curva según diseño.
Soporte: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 color cocoa Brown + cantos en PVC de 2mm termo fundido color Blanco.
Superficie de trabajo
Superficie: Alma en tablex Rh e=3cm + recubrimiento superior en laminado de alta presión f8 color natural elm + recubrimiento inferior en balance laminado F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido.
Soporte: Patinas en lámina CR.
Cal. 16, Pie de amigos en perfil tubular sección cuadrada 2” en CR.
Cal. 16. + Pintura electrostática color blanco.
Cajón lapicero en lamina CR. Cal. 20.
Riel extensión total push to open.
Conectividad
Conducción del cableado por vertebra y multitoma al nivel de la superficie en aluminio con tres troqueles para tomas de corriente, corriente regulada y datos.
Faceplate - con un Jack rj45 cat 6 incluye accesorios de fijación.

	<p>Tomacorriente monofásico doble con polo a tierra, grado hospitalario color naranja</p> <p>Tomacorriente monofásico doble con polo a tierra, grado hospitalario color blanco.</p> <p>(Todas las medidas deben ser verificadas en sitio).</p> <p>Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
<p>ITEM 15</p> <p>M16 -</p> <p>LAVAMA</p> <p>NOS</p>	<p>M16 - suministro e instalación y puesta en funcionamiento de mueble flotado de lavado de manos general múltiples usuarios simultáneamente en acero inoxidable, incluye pozuelo en acero inoxidable, estructuras de soporte, perforaciones, griferías manos libres de pedal o de rodilla, sifón, desagüe, acople y anclajes medidas y especificaciones según los diseños suministrados</p> <p>Suministro e instalación de estaciones de lavado de manos múltiples usuarios simultáneamente, disponible para el personal médico y de enfermería, para mantener manos y antebrazos limpios asépticos como lo exige la norma hospitalaria. Solución práctica, compacta y segura que cumpla con los protocolos de seguridad ayudando a velar por el bienestar del personal Incluye pozuelo amplio y profundo para instalación en la pared, fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 con un acabado uniforme para evitar la acumulación de residuos, promoviendo un ambiente de alta</p>		4 ML	SI	

asepsia y garantizar los protocolos de bioseguridad del personal de la clínica, Desagüe Diam 2”, con chazos y tornillos para instalación. Faldón fabricado en acero inoxidable 304 calibre 20. Soportes pie de amigos de soporte en acero inoxidable. Grifería Metálica cromada de accionamiento con el pie y válvula push, grifería y acoples de instalación.

Medidas:

90cm altura borde superior de la superficie.
Frente variable
60cm fondo
60cm alto


Materiales:

Pozuelo en acero inoxidable 304 calibre 18.
Pie de amigos en acero inoxidable 304 en calibre 16.
Faldón en acero inoxidable 304 calibre 20.
kit grifería cuello de ganso, válvula de pedal de 1/2” socoda o similar.
Acople metal sanitario 40 cm 1/2” x 7/8” grival o similar.

Cinta teflón agua (10m).
Silicona transparente 300 ml super Flex o similar.
Cinta aislante 18mm x 15m.

(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).
LAVADO QUIRURGICO.
Mínimo dos (02) años de garantía

ITEM 16 M17 - TRAMPA DE YESOS	<p>M17 - suministro e instalación trampa de yesos en acero inoxidable incluye accesorios de conexión medidas y especificaciones según los diseños suministrados</p> <p>Suministro e instalación de la trampa de yesos. Dispositivo especial fabricado en acero inoxidable necesaria para la correcta disposición final del yeso utilizado en el servicio de urgencias.</p> <p>Solución práctica, compacta y segura que preste el siguiente servicio: Recolección y gestión de aguas para separar los residuos y el yeso que baja por las pocetas de lavado en el cuarto de yesos. Esto con el fin primero de proteger las instalaciones sanitarias. Para que la trampa de yesos sea eficaz debe tener un volumen de 100 litros. Este volumen, garantiza un tiempo de permanencia de las aguas dentro de la trampa, lo que logra una separación efectiva de los yesos y los residuos sólidos.</p> <p>Es muy importante tener en cuenta que los yesos y los residuos sólidos deben desalojarse del tanque mínimo cada 2 días este proceso debe ser simple para que el operario pueda limpiar fácilmente y evacuar dichos residuos en bolsas herméticas y cerradas que vayan directamente a la basura.</p> <p>Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18. Patas en el mismo material con tornillos de nivelación, tapa asegurada al cuerpo de la trampa de yeso por</p>		1	SI
---	---	--	---	----

	<p>medio de broches de presión, incluye una pieza de acero inoxidable, removible para retener los sólidos y permitir el retiro de los yesos retenidos. Para una correcta instalación es necesario bajar el desagüe a nivel de piso, para facilitar la limpieza periódica de la trampa.</p> <p>Medidas:</p> <p>80cm frente 48cm fondo 32cm alto</p> <p>Materiales.</p> <p>Acero inoxidable 304 cal.18. Accesorio de conexión. En PVC Sanitario.</p> <p>(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO). Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
<p>ITEM 17 M18 - MUEBLE PARA TOMA DE MUESTRAS</p>	<p>M18 - suministro e instalación del mueble de toma de muestras de brazo. Superficie en tablex rh e=3cm enchapado en laminado f8 color natural ELM + canto rígido 2mm. Accesorios de almacenamiento. Estructuras de soporte en perfil cold rolled sección cuadrada 2" + pintura electrostática.</p> <p>Suministro e instalación de los muebles para las tomas de brazo, dedicados para el bienestar de los funcionarios y usuarios del</p>		10	SI	

laboratorio están ubicados en los módulos de atención de la zona de toma de muestras del laboratorio. Solución de mobiliario práctica, cómoda y segura que preste los siguientes servicios superficie de trabajo amplia y funcional, cajón lapicero, perforaciones en la superficie para la disposición de contenedores de acero inoxidable y la caneca de residuos peligrosos para la disposición final de agujas y jeringas

Medidas:

75cm borde superior de la superficie de trabajo.
90cm frente.
60cm fondo.
75cm alto.

Puesto de trabajo individual

Materiales:

Superficie
Alma en tablex RH E=30mm. + Recubrimiento superior en laminado de alta presión f8 color natural ELM + recubrimiento inferior balance en laminado f8 color blanco + cantos en PVC 2mm.
Cajón lapicero en lamina CR (cold Rolled) + pintura electrostática.
Estructura
Estructura elaborada en aluminio extruido aleación 6063/T5, perfil de forma rectangular de 76x38 mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y

	<p>reforzadas por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre dos niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante; recubrimiento del soporte en pintura electroestática en polvo epoxi poliéster.</p> <p>Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
<p>ITEM 18 M19 - SALA DE DESCANS O</p>	<p>M19 - suministro e instalación de sala pública de espera activa tipo 1. Incluye sofás, poltronas, puffs, fachadas internas no estructurales. colores, configuraciones y materiales según los diseños suministrados</p> <p>Incluye: 1 sofá 3 puestos 2 sofás 2 puestos Mesa de centro. Enchape de pared.</p> <p>Materiales: Sofás Bases: Perfilera de aluminio extruido, sección rectangular de 76x38mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzados por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante, recubrimiento de la estructura en pintura electrostática en polvo epoxi poliéster.</p>	  	7	SI	

Estructura: Bastidor de madera, tableros de Tablex de 18mm ensamblado con tornillería.
Espumas: Croydon de 1 a 3 cm de espesor
Tapicería: Tela vinílica Silvertex o similar.
Poltronas
Bases: Araña en aluminio de 4 patas cromada acabado cepillado.
Mecanismo: Cilindro neumático para amortiguación, ajustable en altura
Espuma: Inyectada.
Tapizado: Microfibra.
Forma: Orgánica con brazos incorporados.
Puffs
Bases: Patas acero Inoxidable de 35mm.
Estructura: bastidor de madera y poliuretano.
Espuma: Inyectada.
Tapicería: Tela vinílica Silvertex.
Enchapes
Soporte: Apoyados sobre muro con sistema de cuchillas en madera ancladas con chazo expansivo.
Paneles: Tableros de MDF de 19 mm + Recubrimiento en Chapilla Wengué acabado por todos los bordes.
Dilataciones: Modulación en franjas horizontales, separadas por dilataciones de 1 cm x 5mm de profundidad.

(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).
Mínimo dos (02) años de garantía

ITEM 19
M20 -
SALA
ESPERA

M20 - suministro e instalación de sala pública de espera activa tipo 2. Incluye sofás, poltronas, puffs, fachadas internas no estructurales. colores, configuraciones y materiales según los diseños suministrados

Incluye:

Sofás modulares que permitan varias configuraciones.

Materiales:

Sofás

Bases: Perfilera de aluminio extruido, sección rectangular de 76x38mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzados por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante, recubrimiento de la estructura en pintura electrostática en polvo epoxi poliéster.


Estructura: Bastidor de madera, tableros de Tablex de 18mm ensamblado con tornillería.

Espumas: Croydon de 1 a 3 cm de espesor

Tapicería: Tela vinílica Silververtex o similar.

Poltronas

Bases: Araña en aluminio de 4 patas cromada acabado cepillado.



7

SI

	<p>Mecanismo: Cilindro neumático para amortiguación, ajustable en altura</p> <p>Espuma: Inyectada.</p> <p>Tapizado: Microfibra.</p> <p>Forma: Orgánica con brazos incorporados.</p> <p>Puffs</p> <p>Bases: Patas acero Inoxidable de 35mm.</p> <p>Estructura: bastidor de madera y poliuretano.</p> <p>Espuma: Inyectada.</p> <p>Tapicería: Tela vinílica Silvertex.</p> <p>Enchapes</p> <p>Soporte: Apoyados sobre muro con sistema de cuchillas en madera ancladas con chazo expansivo.</p> <p>Paneles: Tableros de MDF de 19 mm + Recubrimiento en Chapilla Wengué acabado por todos los bordes.</p> <p>Dilataciones: Modulación en franjas horizontales, separadas por dilataciones de 1 cm x 5mm de profundidad.</p> <p>Capacidad para 8 personas</p> <p>(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).</p>				
<p>ITEM 20</p> <p>M21 -</p> <p>SALA DE ESPERA</p>	<p>M20 - suministro e instalación de sala pública de espera activa tipo 3. Incluye sofás, poltronas, puffs, fachadas internas no estructurales. colores, configuraciones y materiales según los diseños suministrados</p> <p>Incluye:</p> <p>Mesa 4 persona para exteriores.</p> <p>4 sillas para exteriores.</p>		7	SI	


Materiales:
Sofás
Bases: Perfilera de aluminio extruido, sección rectangular de 76x38mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzados por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante, recubrimiento de la estructura en pintura electrostática en polvo epoxi poliéster.
Estructura: Bastidor de madera, tableros de Tablex de 18mm ensamblado con tornillería.
Espumas: Croydon de 1 a 3 cm de espesor
Tapicería: Tela vinílica Silvertex o similar.
Poltronas
Bases: Araña en aluminio de 4 patas cromada acabado cepillado.
Mecanismo: Cilindro neumático para amortiguación, ajustable en altura
Espuma: Inyectada.
Tapizado: Microfibra.
Forma: Orgánica con brazos incorporados.
Puffs
Bases: Patas acero Inoxidable de 35mm.
Estructura: bastidor de madera y poliuretano.
Espuma: Inyectada.
Tapicería: Tela vinílica Silvertex.
Enchapes



	<p>Soporte: Apoyados sobre muro con sistema de cuchillas en madera ancladas con chazo expansivo.</p> <p>Paneles: Tableros de MDF de 19 mm + Recubrimiento en Chapilla Wengué acabado por todos los bordes.</p> <p>Dilataciones: Modulación en franjas horizontales, separadas por dilataciones de 1 cm x 5mm de profundidad.</p> <p>(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO). Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
<p>ITEM 21</p> <p>M22 -</p> <p>SALA DE</p> <p>ESPERA</p> <p>PEDIÁTRI</p> <p>CA</p>	<p>M21 - suministro e instalación de sala pública de espera activa tipo 4. Incluye sofás, poltronas, puffs, fachadas internas no estructurales. colores, configuraciones y materiales según los diseños suministrados</p> <p>Incluye:</p> <p>Pupitre para niños</p> <p>4 sillas para niños</p> <p>Materiales:</p> <p>Pupitre:</p> <p>Sofás</p> <p>Bases: Perfilería de aluminio extruido, sección rectangular de 76x38mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzados por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante, recubrimiento de la</p>		5	SI	

estructura en pintura electrostática en polvo epoxi poliéster.
Estructura: Bastidor de madera, tableros de Tablex de 18mm ensamblado con tornillería.
Espumas: Croydon de 1 a 3 cm de espesor
Tapicería: Tela vinílica Silvertex o similar.
Poltronas
Bases: Araña en aluminio de 4 patas cromada acabado cepillado.
Mecanismo: Cilindro neumático para amortiguación, ajustable en altura
Espuma: Inyectada.
Tapizado: Microfibra.
Forma: Orgánica con brazos incorporados.
Puffs
Bases: Patas acero Inoxidable de 35mm.
Estructura: bastidor de madera y poliuretano.
Espuma: Inyectada.
Tapicería: Tela vinílica Silvertex.
Enchapes
Soporte: Apoyados sobre muro con sistema de cuchillas en madera ancladas con chazo expansivo.
Paneles: Tableros de MDF de 19 mm + Recubrimiento en Chapilla Wengué acabado por todos los bordes.
Dilataciones: Modulación en franjas horizontales, separadas por dilataciones de 1 cm x 5mm de profundidad.

(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).
Mínimo dos (02) años de garantía

<p>ITEM 22 M23 - ESQUINE RO</p>	<p>Suministro e instalación de esquineros ancho con estructura de 1,22 ml. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.</p> <p>Esquinero en PVC, ideal para esquinas de paredes interiores.</p> <p>LONGITUD: 2,4 mt ANCHO 4 cm CALIBRE 3.5 mm RESISTENCIA A LA FLEXION 85 kg PESO 550 gr APARIENCIA: liso</p> <p>Material PVC Mínimo dos (02) años de garantía</p>		<p>220</p>	<p>SI</p>	
<p>ITEM 23 M24 - GUARDA CAMILLA S</p>	<p>Suministro e instalación de guardacamilla de 15cm en PVC tipo sistema de clips metálicos. incluye anclajes, terminales y soporte</p> <p>La finalidad es proteger los muros de los impactos que le pueden generar el tránsito de camillas, muebles, o enseres, evitando su deterioro y continuo mantenimiento en zonas como Hospitales, Centros de Salud.</p> <p>El Protector o Guarda Camilla debe ser en PVC, compuesto de tres elementos: Base de Anclaje, Amortiguador de impacto, Tapa de terminación. Con sus respectivas punteras de terminación en los extremos.</p> <p>Componentes: PVC (CLORURO DE POLIVINILO) rígido</p>	   	<p>1000 ML</p>	<p>SI</p>	

	<p>peletizado / protector UV 100 % original</p> <p>Debe tener resistencia a:</p> <p>Resistencia al impacto</p> <p>Resistencia a la tensión</p> <p>Resistencia a los hongos</p> <p>Retardancia al fuego</p> <p>Mínimo dos (02) años de garantía</p>				
<p>ITEM 24</p> <p>M25 -</p> <p>BARRA</p> <p>DE</p> <p>SEGURID</p> <p>AD</p> <p>BAÑOS</p>	<p>Suministro e instalación de barra de seguridad 18", de pared en acero inoxidable 304 satinado diámetro 1-1/4", tornillos escondidos. Ref. 30-AA-8718 A&A o equivalente.</p> <p>Barra de discapacitados para baños, recta de simple apoyo e instalación a pared por medio de Tornillos y Chazos en cualquier clase de muro (hueco o macizo) al lado de los aparatos sanitario y/o lavamanos, que sirve como soporte y ayuda técnica de incorporación para usuarios de la tercera edad y personas con problemas de movilidad. Estas barras de baño deben estar diseñadas para proporcionar apoyo y estabilidad a los usuarios con o sin discapacidad.</p> <p>Fabricadas en tubería redonda ornamental de diámetro 1-1/4" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm). Deben ser fáciles de instalar, usar y limpiar. De baño y resistente a la corrosión.</p> <p>Fabricada en acero inoxidable, soporta una carga de 200 kg, tubo de 18".</p>		43	SI	

	Material: Acero 304. Medida: 80cm. Instalación: Anclaje a la Pared. Incluye: Chazos y tornillos para la instalación. Mínimo dos (02) años de garantía				
ITEM 25 M26 - MESÓN EN GRANITO	Mesón con acabado en granito natural negro san Gabriel, espesor del granito 20mm. Incluye salpicadero borde biselado de 8cm contra muro y borde biselado. Perforaciones para grifería y lavamanos. Faldón de 25cm. longitud de desarrollo del mármol hasta 1.0m que incluye salpicadero, faldón y plancha. Incluye estructura metálica de apoyo anclada a los muros con anticorrosivo y pintura de acabado. borde biselado para vacíos de accesorios si se requieren Mínimo dos (02) años de garantía		60 ML	SI	

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	octubre		\$ 0,00	\$ 0,00	
2022	Noviembre		\$ 0,00	\$ 0,00	
2022	Diciembre		\$0.00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 988.619.000,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2022	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2022	0.0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	30/11/2022	\$138.619.000,00	SI	
Prórroga	1	30/11/2022		SI	hasta el día 15 de diciembre de 2022
Modificación	01	30/11/2022			Modificación a la cláusula cuarta formas y condiciones de pago
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101164926 14-40-101049538	18/10/2022 18/10/2022	\$ 722.500.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0			
Cumplimiento del contrato	30	\$255.000.000,00	13/10/2022	31/05/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	\$425.000.000,00	13/10/2022	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales	5	\$42.500.000,00	13/10/2022	30/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	200 SMMMLV	\$200.000.000,00	13/10/2022	30/11/2022

Información de Pólizas adición 1

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101164926 14-40-101049538		30/11/2022 30/11/2022	\$840.326.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 296.585.700,00	13/10/2022	15/06/2023
Calidad de los bienes	50	\$ 494.309.500,00	13/10/2022	15/12/2024
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	\$ 49.430.950,00	13/10/2022	15/12/2025

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

12. Observaciones del Supervisor



Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C. 79.954.133

Revisado por: